

REVERSO (D017AA)**

İniş & Emniyet Aleti

- * İniş & emniyet aleti, dağcılık ve tekli ya da çok ip boylu kaya tırmanışı için özel tasarlanmış olacak, hem lider tırmanıcının emniyetini almaya ve hem de ayrıca, gerektiği takdirde ip inişi yapabilmeye olanak sağlanmalıdır.
- * Artçı tırmanışçının emniyetinin alınması gereken durumlarda, bir veya iki artçının (aynı anda) emniyetinin alınabilmesine olanak sağlanmalıdır.
- * İniş & emniyet aleti, alüminyum materyalden mamul olacak, EN 15151-2 ve UIAA Sertifikalarına sahip olmalıdır.
- * İpin geçeceği kanallar, özel tasarımı sayesinde hem ipe zarar vermeyerek, ipin düzgün şekilde akmasına olanak verecek ve hem de emniyet için yeterli sürtünmeyi sağlayacak şekilde olmalıdır. Görece ince iplerle kullanımında veya ekstra sürtünme / ekstra frenleme gerektirebilecek durumlarda, iniş & emniyet aletinin V-Tipi olukları kullanılabilir.
- * İniş & emniyet aletinin ön kısmında istasyon noktasına bağlantı için bir halka bulunmalıdır. Aletin diğer tarafında da daha küçük ve bir karabinanın kapı açık pozisyonda iken karabina ağzının sığacağı kadar bir delik daha bulunacak, gerekli durumlarda (ipte yük varken) bu deliğe takılacak bir karabina ağzı vasıtası ile söz konusu alet üzerinden ipin kayması sağlanmalıdır.
- * İniş & Emniyet Aletinin ağırlığı 57 (± 5) gr olmalıdır.
- * İniş & Emniyet Aleti; 8,5 -10,5 mm tam ipler ile, 7,1 -9,2 mm yarım ipler ile ve 6,9 -9,2 mm ikiz ipler ile kullanıma uyumlu olmalıdır.