



Описание

Камера видеонаблюдения уличная

Может использоваться в составе автономной охраны MyAlarm — облачного сервиса охраны, интегрированной с видеонаблюдением. Разработчик MyAlarm — российская компания «Си-Норд», облако полностью размещено на российских серверах.

Просмотр онлайн-видео и видеоархива доступен пользователю в мобильном приложении. Видеоархив хранится в облаке.

Предусмотрена возможность работы совместно с охранной сигнализацией, при которой видео с камеры выполняет роль визуального подтверждений тревог охранной сигнализации

Режим ночного видения — встроенный ИК-фильтр

Диапазон рабочих температур – от -45 до +50 °С; от зимней дачи без отопления до самого жаркого лета и самой южной страны.

Технические характеристики

- Материал корпуса — металл, антивандальный; кронштейн со скрытой проводкой
- Разрешение 1920 x 1080 пикселей
- Объектив фиксированный 2,8 мм
- ИК-подсветка — 36 ИК-диодов, дальность до 40 м
- Степень защиты корпуса — IP67
- Диапазон рабочих температур – от -45 до +50 °С

Питание

Питание через разъем питания — 12 В постоянного тока, 6 Вт

Питание через Ethernet — PoE IEEE 802.3af, 6 Вт

Чувствительный элемент	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis
Разрешение	1920 x 1080 пикселей
ИК-подсветка	24 ИК-диода, дальность до 20 м
Объектив, мм	3,6
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Форматы сжатия	H.265/H.264
Напряжение питания, В:	
- через разъем питания	12В постоянного тока, 6 Вт
- через Ethernet	PoE IEEE 802.3af, 6 Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-45...+50
Габаритные размеры, мм:	
Корпус, мм1	193×Ø62 мм
Масса, не более, кг	0.35