

نقوم اولاً بإنشاء سكربت باسم

anoxnamon

من

system>>scripts

قم بإضافة الكود الذي بين الخطوط إلى السكربت الذي أنشأناه

بعد تغيير الثمانيه بسره الخط لك

-

```
{
:local linkSpeed 4 ;

:local activeCount [/ip hotspot active print count-only] ;

:local DownSpeedPerOne (($linkSpeed * 1500) / $activeCount );

:local UpSpeedPerOne ($DownSpeedPerOne /4) ;

/queue simple remove [find] ;

:local addr;
:local uname;
:foreach i in[/ip hotspot active find] do={
:set addr [/ip hotspot active get $i address];
:set uname [/ip hotspot active get $i user];
/queue simple add name=$uname target=$addr
max-limit="$UpSpeedPerOne\4B/$DownSpeedPerOne\4B" ;

}}

:log info "xxxxx Change Speed xxxxx"
```


بعد ذلك قم بتنفيذ هذا الامر

```
/ip hotspot user profile set [find default=yes] on-login="/system script run anoxnamon ; \n"  
on-logout="/system script run anoxnamon ; \n" ;
```

مع تحيات موقع وايرلس يمن

<http://www.ano2006.blogspot.com>

م / احمد صير
774851975