

Sikkerhetskurs Isbanegruppa

Sikkerhetskurs for islegging og skjøtsel av isflaten på Løkka stadion høst 2023			
Dato/uke #	05.01.2026 uke #2		
Navn	Terje Krogstad	908 60 302	tkro@outlook.com
Navn	Kjartan Bryne Berg	982 59 774	kjartan.berg@me.com
Navn	Marius Andersen Karlsen	920 57 484	mk@seisgate.com
Navn	Arne Lorvik	908 48 424	arne.lorvik@moller.no
Navn	Birger Bjørland	995 68 567	bjorland81@gmail.com
Navn	Arne Rølsåsen	905 01 850	ar.bygg@online.no
Navn	Espen A. Kristoffersen	959 72 970	korleisfilm@gmail.com
Navn	Christian Dahl	948 85 771	ckd@hotmail.no
Navn			
Kursholdere			

NB! Ta tiden du vanner banen og rapporter til post@nordstranda.no

Til informasjon vannforbruk

Vanningstid (180 l/m x antall minutter) En time gir ca. 6 mm vanntykkelse på hele banen

Vanning

Slange utlegging- og opprulling • Legg slangen flatt på isen og dra ut rullen sideveis for å unngå korketrekkeeffekt på slangen • Koble opp • Legg ut slangen i en sløyfe og drener disse, pass på at det er fall på slangen hele veien • Koble opp slangen midt på, i slangeopprullere, benytt teflonkon, for å få av slangen etter opprulling • Legg slangen på bordet og stropp slangen fast med rem • Legg slangene og teflonkon på plass	
Bruk av hydranten: Verktøy og utstyr hentes i den røde bua. Kodelås på høyre siden av den røde bua: #1998	
Slanger, spylehode, hydrantnøkkel henter du i den røde bua, venstre inngang. Bruk av spylehode av spylehode: Ved å skru hodet til høyre når du holder i slangen, stenger du vannet. Når du åpner spylehode vil strålen bli mindre konsentrert. Legg spylehode tilbake på ovnen etter bruk, slik at den ikke fryser. Åpning av hydrant 1. Åpne deksel med hydrantnøkkel 2. Koble til brannslange og ha spylehodet nesten stengt/eller en person holder slangen 3. Skru toppventilen helt opp og en kvart tårn tilbake 4. Under vanning skal du ikke stenge spylehodet helt, fare for gjenfrysning. 5. Spray og spyling opp i lufta kjøler vannet, og gir hurtigere innfrysing 6. Stenging: Steng toppventil helt - koble ifra slange og steng deksel	  

- Antall minutter vannet. Gi beskjed til ukebas, eller send e-post til post@nordstranda.no
- Banen finmåkes før vanning
- Nupper og forhøyninger i isen fjernes med barkespaden (Finnes i BUA)
- Slangene tømmes for ved å løfte slangen i en ende og la vannet renne ut via den laveste enden og ned i kummen på sørenden av banen.
- Slangene stues inn i venstre rom i den røde tre-bua,




Måking etter snøvær og før vanning

- Før vanning brukes måker og skuffer:
- Etter en dags bruk av banen er det mye is-slitasje. Denne skrapes vekk med de store skyflene og ut til en halv meter ut fra vantet. Derfra kastes snøen over vantet med snøfreser eller skuffer.
- Gi beskjed til ukebas om ukesvaktene trenger hjelp til måking. Sjekk vaktlista på www.løkka-stadion.no
- Etter snøfall på tre cm eller mer må banen måkes maskinelt:
 - o Ukebas kontakter styringsgruppa og mobiliserer responslista
 - o ATV/snøfreser.
 - o Kommunen skal gi oss prioritet lik den andre nærmiljøanlegg får, styringsgruppa purrer opp kommunen.
 - o Mulig maskinell måking i vellets regi: Ukebas kontakter Eilif Hansen 959 04 135



Bruk av snøfreser (blå kanne: bensin uten olje)

- Start og stopp
- Pump opp bensin til forgasser
- Bruk av choke
- Ut og innkobling av selve snøfresen
- Fjern is og snø med fresens spesialredskap (se bilde) **NB! Vent til snøfreser og motor er stanset**



Bruk av vaktliste og kuldegraf med mer: https://docs.google.com/document/d/15Mus-blS0HzLZI_dhWH6KdanR6m3Osx48ffhLVhMkw/edit