Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» (ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – 45450436.

Місцезнаходження юридичної особи – Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Защука, будинок 10.

Місцезнаходження об'єкта – Україна, 57001, Миколаївська область, Вознесенський р-н, Веселинівська селищна територіальна громада, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД) – АЗС ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» є існуючим об'єктом, який введений в експлуатацію в 2000 році на підставі Акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від грудня 2000 року. Згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля, адже не є новоствореним і не проводилась реконструкція, тому висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

АЗС ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» (Вознесенський р-н, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а) здійснює роздрібну торгівлю пальним: дизельним паливом (ДП), бензином та скрапленим вуглеводневим газом (СВГ).

Річний обсяг палива, що реалізується, складає:

- дизельного палива – 120,0 м^3;
  бензину – 30,0 м^3 ;
- скрапленого вуглеводневого газу – 150,0 м^3.

АЗК працює 365 днів на рік.

Основним підрозділом підприємства, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є автозаправна станція (АЗС).

Автозаправна станція призначена для прийому, зберігання й відпуску палива. Зберігання нафтопродуктів здійснюється в металевих резервуарах. Резервуар для зберігання та відпуск палива нафтопродуктів:

- підземний резервуар для зберігання та відпуску дизпалива – 1 од. (V=25,0 м^3);
- підземний резервуар для зберігання та відпуску бензину – 1 од. (V=10,0 м^3);
- наземна ємність для зберігання та відпуску скрапленого газу (СВГ) - 1 од. (V=10,000 м^3).

Відпуск палива (бензину, дизпалива, СВГ) здійснюється роздавальними колонками (3 од.).

Річний об'єм палива, що відпускається на АЗС становить: дизельне паливо – 111,6 тонн, бензин – 22,0 тонн, скраплений газ – 83,25 тонн.

Усі види палива надходять автоцистернами.

Густина дизельного палива складає 0,93 т/м^3. Густина бензину складає 0,73 т/м^3. Густина СВГ складає 0,555 т/м^3.

АЗС класифікується: по потужності - категорії II – «середня», по технологічним рішенням – Тип «А» (роздільне), відповідно проектна пропускна здатність АЗС 100 авто/год, відповідає більше 250 од/добу (табл.10.9 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»).

Проектна продуктивність АЗС складає: дизпалива – 2044,0 м^3; бензину – 803,0 м^3; СВГ -803,0 м^3.

В процесі приймання, зберігання й відпуску палива на АЗС утворюються і виділяється в атмосферне повітря: неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т. ч. вуглеводні насичені С12 - С19 (розчинник РПК-26611 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець), пропан та бутан.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин:

Джерело №1 - організоване, дихальний клапан резервуару з дизпаливом Н = 3,5 м, d = 0,048 м. Зберігання дизельного палива в підземному резервуарі місткістю V=25,0 м^3. Річне зберігання палива складає 120,0 м^3. Час зберігання – 8760 год/рік.

Джерело №2 - організоване, дихальний клапан резервуару з бензином Н = 3,5 м, d =0,048 м. Зберігання бензину в підземному резервуарі місткістю V=10,0 м^3. Річне зберігання палива складає 30,0 м^3. Час зберігання – 8760 год/рік.

Джерело №3 - неорганізоване, роздавальна колонка №1, Н = 2 м. Відпуск палива (ДП) через роздавальні пістолети продуктивністю 50 л/хв. Час роботи роздавальної колонки №1 – 40 год/рік.

Джерело №4 - неорганізоване, роздавальна колонка №2, Н = 2 м. Відпуск палива (бензину) через роздавальний пістолет продуктивністю 50 л/хв. Час роботи роздавальної колонки №2 – 10 год/рік.

Джерело №5 - організоване, дихальний клапан резервуару з СВГ, Н = 3,0 м, d = 0,025 м. Зберігання СВГ в наземній ємності місткістю V = 10,0 м^3. Річне зберігання палива складає 150,0 м^3. Час зберігання – 8760 год/рік.

Джерело №6 - неорганізоване, роздавальна колонка СВГ, Н = 2 м. Відпуск палива (СВГ) через роздавальний пістолет продуктивністю 40 л/хв. Час роботи роздавальної колонки СВГ №1 - 25 год/рік.

Потужність устаткування підприємства, термін введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, баланс часу роботи технічного обладнання наведено в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Найменування обладнання	**Потужність обладнання**	**Дата введення в експлуатацію, рік**	**Нормативний строк амортизації обладнання, років**	**Баланс часу роботи, год./рік**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Ємність для зберігання та відпуску ДП (1 од.)	V =25,0 м^3	2000	5	8760
Ємність для зберігання та відпуску бензина (1 од.)	V =10,0 м^3	2000	5	8760
Резервуар для зберігання СВГ	V =10,0 м^3	2000	5	8760
Роздавальна колонка №1	50 л/хв.	2000	5	40
Роздавальна колонка №2	50 л/хв.	2000	5	10
Роздавальна колонка СВГ	40 л/хв.	2000	5	25

Режим роботи АЗС: з 8:00 до 17:00.

Режим роботи обладнання: резервуари для зберігання бензину, дизпалива та ємність для зберігання СВГ мають безперервний, річний режим роботи, роздавальні колонки – перервний річний режим.

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування, зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проектними показниками.

Усе технологічне обладнання підприємства введено в експлуатацію в 2000 році. Термін введення в експлуатацію, нормативний строк його амортизації вказані в таблиці 1.1.

Реконструкція та модернізація технологічного устаткування не проводилася. При необхідності, на підприємстві проводиться поточний ремонт обладнання, який не змінює продуктивності та потужності обладнання.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

Порядковий номер	**Забруднююча речовина**		**Фактичний обсяг викидів, т/рік**	**Потенційний обсяг викидів, т/рік**	**Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік**
	код	**найменування**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,514	0,514	1,5
Усього для об'єкта		-	**0,514**	**0,514**	**-**
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Найбільш поширені забруднюючі речовини у викидах об’єкта відсутні					
Усього			**-**	**-**	**-**
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,514	0,514	1,5
Усього			**0,514**	**0,514**	**-**
Інші забруднюючі речовини присутні у викидах об’єкту					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Інші забруднюючі речовини у викидах об’єкту відсутні					
Усього			**-**	**-**	**-**
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць у викидах об’єкта відсутні					
Усього			**-**	**-**	**-**

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найме--нування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очище-ння	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N /CAS	код	Найме-ну-вання			об'ємна витрата газопи-лового потоку, $м^3/с$	масова концен-трація, $мг/м^3$	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопи-лового потоку, $м^3/с$	масова концент-рація, мг/м	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	І3	14
Устаткування очистки газів на об'єкті відсутні													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	**Усього для об'єкта**	**0,514**
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,514

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – **Розподілення нафтопродуктів** код **1. В.2.а.v**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
00000	**Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)**	**0,514**
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,514

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – **Інші види транспортування та зберігання** код **050402**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	**2**	**3**
00000	**Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)**	**0,500**
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,500

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – **Транспортування і зберігання** код **050502**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	**2**	**3**
00000	**Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)**	**0,013**
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,013

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) – **Автозаправні станції (включаючи заправку автомобілів)** код **050503**

Таблиця 6.8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	**2**	**3**
00000	**Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)**	**0,001**
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин					
Заходи не розроблялися					
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва					
Заходи не розроблялися					
Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря					
Заходи не розроблялись					
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан					
Заходи не розроблялись					
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря					
Заходи не розроблялись					
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах					
Заходи не розроблялись					
Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування					

Заходи не розроблялись

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця (таблиця 10.2)

Найменуван-ня об'єкта підвищеної небезпеки	**Місце знаходження об'єкта підвищеної небезпеки**	**Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовую-ться, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті**	**Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об`єкта**	**Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря**	**Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації**	**Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
АЗС ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ»						
Резервуари з дизпаливом, бензином, СВГ	АЗС Миколаївський обл., Вознесенський р-н, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а	Зріджені займисті гази – 5,55 т, категорія 1 (група 1,2). Нафтопродукти: Горючі рідини - (а) бензин – 7,3 т (в) дизельне паливо – 23,25 т; категорія 2 (група 2).	Зріджені займисті гази Р2 (категорія 1). Нафтопродукти (а) бензин, займисті рідини категорія Р5а (в) дизельне паливо, займисті рідини Р5С (категорія 2).	Продукти горіння, вуглеводні граничні	Припинення роботи АЗС, відключення систем подавання палива, ліквідування розливу палива	Ліквідація пожежі та її наслідків, збір та утилізація розливів палива

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів не передбаченні.

Основні джерела на АЗС ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» (Вознесенський р-н, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а) відсутні.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

1. Номер джерела викидів: **1** Дихальний клапан резервуару з дизпаливом

Таблиця 9.2

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

ДВ №1 - Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,000006	- з дати дозволу

2. Номер джерела викидів: **2** Дихальний клапан резервуару з бензином

Таблиця 9.2

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

ДВ №2 - Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,000417	- з дати дозволу

3. Номер джерела викидів: **5** Дихальний клапан резервуару з СВГ

Таблиця 9.2

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Неметанові леткі органічні сполуки	2,066667	- з дати дозволу

4. Для неорганізованих джерел викидів (ДВ№№3,4,6) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, які встановлені в умовах щодо охорони атмосферного повітря.

5. Джерела залпових викидів відсутні.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

До технологічного процесу.

1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити ефективну роботу і підтримання в належному стані устаткування, апаратури та обладнання.
2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферне повітря не призводили до незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
3. При внесені змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

До дозволених обсягів викидів

1. Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються;
3. Пропозиції щодо залпових викидів не встановлюються.
4. Суб'єкт господарювання повинен щороку подавати до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації звіт про дотримання умов дозволу на викиди.

До обладнання та споруд

1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити систематичний контроль технічного стану всього устаткування.

2. Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент) та використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ та т. п., з додержанням вимог природоохоронного законодавства України.

3. Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно вимог технічної документації по їх застосування (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій.

4. Технологічне обладнання, яке експлуатується на підприємстві, повинно бути у належному технічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

5. Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу та з метою виявлення несправностей і їх усунення.

6. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

7. При роботі обладнання необхідно дотримуватися вимог технологічних інструкцій з експлуатації обладнання.

8. Експлуатація обладнання повинна вестись з дотриманням технічних режимів, встановлених паспортами, технологічними картками або спеціальними інструкціями.

9. Резервуари для зберігання палива повинні фарбуватися світло відбивальною фарбою з коефіцієнтом теплового відбивання не менше 70% та повинні включати систему захисту від переливання або систему контролю рівня палива.

До очистки газопилового потоку.

Вимоги не встановлено.

До виробничого контролю

Вимоги не встановлено

До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

1. Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу(якщо є така можливість) в Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того як відбувається щось із наступного:
   - Будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу.
   - Будь-яка аварія, яка може створити загрозу забруднення атмосферного повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. Суб’єкт господарювання повинен вказати в повідомленні дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
2. Суб’єкт господарювання повинен інформувати органи державного санітарного нагляду про всі випадки залпових викидів або інших аварійних ситуацій, які можуть призвести до небезпечного для здоров’я людей забруднення атмосферного повітря в сельбищній зоні, мати заздалегідь розроблений комплекс заходів по запобіганню подібним ситуаціям у майбутньому, а також проводити оперативні роботи оперативні роботи для ліквідації причин та наслідків забруднення атмосфери.

3. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії вказані в пункті 1 даної умови.

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Джерела №№ 3,4,6 – джерела неорганізованих викидів.

1. Необхідно розосередити в часі роботу паралельно працюючих технологічних агрегатів, які не приймають участі в єдиному безперервному технологічному процесі та при роботі яких викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря досягають максимальних значень.

2. Експлуатація обладнання повинна вестись з дотриманням технічних режимів, встановлених паспортами, технологічними картками або спеціальними інструкціями.

3. Для наливання палива у паливні баки автомобілів необхідно застосовувати паливо роздавальне обладнання, яке забезпечує уловлювання, відведення та рекуперацію випарів, що утворюються під час заправки.

4. Герметизація роздавального пістолету паливороздавальних колонок (ПРК) з горловиною паливного баку автомобіля (при відсутності спеціальних герметизуючи ємностей горловини паливного бака автомобіля) повинна забезпечуватися спеціальною ущільнюючою шайбою з еластичного матеріалу.

5. Арматура та з'єднання на шлангах паливороздавальних колонок повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість попадання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

6. Кожен заправний пістолет ПРК повинен мати автоматичний відтинатель, що виключає переливання палива з бензобака автомобіля.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами відповідають законодавству. Порівняльна характеристика фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів показала, що фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи граничнодопустимих викидів.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі концентрації забруднюючих речовин на межі нормативної санітарно-захисної не перевищують встановлених гігієнічних нормативів (ГДК або ОБРД).

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» (ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 45450436.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 54020, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Защука, будинок 10, контактний номер телефону: 067-594-80-52, e-mail: konovalenkoazc@ukr.net.

Місцезнаходження об'єкта: Україна, 57001, Миколаївська область, Вознесенський р-н, Веселинівська селищна територіальна громада, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об'єкта.

АЗС є існуючим об'єктом, який введений в експлуатацію в 2000 році. Згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля, адже не є новоствореним і не проводилась реконструкція, тому висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній.

АЗС ТОВ «БАРЕЛЬ КРАФТШТОФФ» (Вознесенський р-н, смт. Веселинове, вул. Будівельників, 3а) здійснює роздрібну торгівлю пальним: дизельним паливом (ДП), бензином та скрапленим вуглеводневим газом (СВГ). Річний обсяг палива, що реалізується, складає: ДП – 120,0 м^3; бензину – 30,0 м^3; СВГ – 150,0 м^3. Основними підрозділами підприємства, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря є АЗС. До складу АЗС входять: один резервуар для зберігання ДП об'ємом 25,0 м^3; один резервуар для зберігання бензину об'ємом 10,0 м^3; один резервуар для зберігання СВГ об'ємом 10,0 м^3; роздавальні колонки (3 од.).

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюються 6 стаціонарними джерелами.

Види та обсяги викидів: обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить 0,514 т/рік, з них (т/рік): неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,514 (в т. ч. вуглеводні насичені С12 - С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,004 т/рік, бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець) – 0,014 т/рік, пропан – 0,198 т/рік, бутан – 0,298 т/рік).

Заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, заходів щодо скорочення викидів не передбачено.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству.

За додатковою інформацією звертатися до розробника документації: ТОВ «КОМПАНІЯ ЛІМІТ ПЛЮС» телефон: (096) 669-88-48.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів до Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації за адресою: 54029, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, телефон: (0512) 46 04 27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua.