

Спортивный комплекс СК-014	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 8100±30 мм. Ширина (мм) не менее: 960±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы изготовлены из профильной трубы 60х60 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Перекладины цельносварного элемента "шведская стенка" изготовлены из трубы ВГП 20. Перекладины столбов изготовлены из трубы ВГП 25. Брусья изготовлены из трубы ВГП 32, перемычка изготовлена из трубы ВГП 25. Рукоход изготовлен из профильной трубы с сечением 60х30 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Перекладины цельносварного элемента "рукоход" изготовлены из трубы ВГП 20. Турник изготовлен из трубы ВГП 25 и листового металла толщиной не менее 4 мм. Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм.	
	Комплектация:	Рукоход - 2 шт; Столбы - 4 шт; Шведская стенка - 1 шт; Брусья - 1 шт; Турник - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из рукохода, столбов, шведской стенки, брусьев, турника. Рукоход крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	

		Брусья крепятся к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Турник крепится к шведской стенке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	