Спортивный комплекс СК-016	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 4907±30 мм. Ширина (мм) не менее: 3627±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Столбы изготовлены из профильной трубы 60х60 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Перекладины цельносварного элемента “шведская стенка” изготовлены из трубы ВГП 20. Перекладины столбов изготовлены из трубы ВГП 25. Турник изготовлен из трубы ВГП 25 и листового металла толщиной не менее 4 мм. Кольца изготовлены из трубы ВГП 15 и короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм. Рукоход изготовлен из профильной трубы с сечение 60х30 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Перекладина изготовлена из трубы ВГП 20 и листового металла толщиной не менее 4 мм. Каркас упора для пресса изготовлен из профильной трубы сечение 50х25. Ручки упора для пресса изготовлены из трубы ВГП 20. Упоры ручек упора для пресса изготовлены из трубы ВГП 20. Спинка упора для пресса изготовлена из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм. Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.	
	Комплектация:	Рукоход - 1 шт; Столбы - 4 шт; Шведская стенка - 3 шт; Турник - 5 шт; Кольца - 18 шт;	

		Перекладина - 2 шт; Упор для пресса - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из рукохода, столбов, шведской стенки, турника, колец, перекладин, упора для пресса. Рукоход крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Турник крепится к шведской стенке и столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Кольца крепятся к рукоходу при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Перекладина крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Упор для пресса крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	