



# FIRST LAYER

First Layer – це фарба-грунт на акриловій основі для внутрішніх робіт. Використовується як підготовче покриття для декоративних фарб, таких як Chiaro, Miora та Gracia.

**Технічні характеристики:**  
використовується для вирівнювання кольору поверхні, нормалізує поглинання вологи. Тонується по каталогам RAL, NCS, HOMEDECOR. Не містить летких органічних сполук, займистих або токсичних речовин.

**Розведення:** розведення дистильованою водою – від 15% до 20%.

**Витрата:** від 0,125 кг/м<sup>2</sup> в один шар.

**Висихання на відлипання:** від 20 до 40 хвилин.

**Повне висихання:** 6-7 годин.

**Інструменти для нанесення:** пензлик, валик.

**Гарантійний термін:** 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Обережати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

**Охорона навколишнього середовища:** не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

**Питома вага (щільність):** 1,50 ± 0,02 кг/л.

**Склад:** вода підготовлена, водна дисперсія стирол-акрилової смоли, функціональні добавки.

**Підготовка поверхні:** наноситься на суху основу, очищену від бруду і пилу.

**Нанесення матеріалу:** перед нанесенням розводиться водою і ретельно перемішується. Для кращої покривної здатності наносять у 2 шари з проміжком в 30-40 хвилин.

**Очищення інструменту:** водою.

**Фасування:** 15 кг, 7 кг, 3 кг.

