

Absorbica-Y MGO Avrupa Versiyonu 80 cm (L012CB00)

Çift Kollu Elastik Lanyard

- * Şok emici entegre edilmiş, çift kollu lanyard; CE EN 355 sertifikasına sahip olmalıdır. Ciddi bir düşüş yaşandığında şok emici açılarak, düşüş sonrası kullanıcıya iletilecek etki kuvvetini sönümleyebilmelidir.
- * Lanyard alt ucundaki şok emici; kolayca açılabilen tekstil malzemeden bir cepçik içerisinde bulunmalı ve bu sayede, ürünün periyodik muayeneleri için de kolaylık sağlanmış olmalıdır. Bu cepçik, aynı zamanda şok emiciyi dış etkenlere & aşınmalara karşı da koruyabilmelidir.
- * Lanyardın ip uzunluğu, karabinalar hariç en fazla 80 (± 5) cm, karabinalar dahil en fazla 100 (± 5) cm olmalıdır.
- * Lanyardın ağırlığı, üzerindeki karabinalar dahil 1260 (± 20) gr olmalıdır.
- * Lanyard; ekipmanlar ve giysiler dahil olmak üzere toplam kullanıcı ağırlığı 60 – 140 kg arası kullanım için uygun olmalıdır.
- * Lanyardın her iki kolunun ucunda da birer adet, CE EN 362:2004 sertifikasına sahip kanca karabina bulunmalıdır.
- * Kanca karabinaların; uzunluğu 26 (± 2) cm, kapı ağız açıklığı 65 (± 1) mm, ağırlığı ise 495 (± 10) gr olmalıdır.
- * Kanca karabinalar; ana ekseninde en az 23 (± 1) kN çekere sahip olmalıdır.
- * Lanyardın kullanıcıya bağlanan alt ucunda oval tipte, alüminyum materyalden imal edilmiş bir karabina bulunmalı ve bu karabina CE EN 12275, UIAA, CE EN 362, EAC ve GB/T 23469/B sertifikalarına sahip olmalıdır.
- * Oval tipi karabinanın kapısı, 'Keylock' sistemli ve üç hareketle açılır - kapanır (Triact-Lock) özellikte olmalıdır.
- * Oval tipi karabinanın kapı ağız açıklığı en az 22 (± 1) mm olacak, karabina ana ekseninde en az 25 (± 1) kN, ikincil ekseninde en az 8 (± 1) kN ve kapı açık iken de en az 7 (± 1) kN çekere sahip olmalıdır.
- * Oval tipi karabinanın; uzunluğu 88 (± 2) mm olup, ağırlığı 75 (± 5) gr olmalıdır.
- * Oval tipi karabina, karabinanın konumlandırılması ve ana ekseninde sabit kalması amacı ile tasarlanmış plastik bir parça ile beraber tedarik edilecek ve bu şekilde kullanıma hazır olmalıdır.