Спортивный комплекс СК-017	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 5570±30 мм. Ширина (мм) не менее: 3390±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы изготовлены из профильной трубы 60х60 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Перекладины столбов изготовлены из трубы ВГП 25. Турник изготовлен из трубы ВГП 25 и листового металла толщиной не менее 4 мм. Рукоход изготовлен из профильной трубы с сечение 60х30 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Рукоход “волна” изготовлен из трубы ВГП 32. Каркас упора для пресса изготовлен из профильной трубы сечение 50х25. Ручки упора для пресса изготовлены из трубы ВГП 20. Упоры ручек упора для пресса изготовлены из трубы ВГП 20. Спинка упора для пресса изготовлена из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Перекладина изготовлена из профильной трубы с сечение 60х60 мм. Кольца изготовлены из трубы ВГП 15 и короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм. Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм.	
	Комплектация:	Рукоход - 3 шт; Столбы - 10 шт; Турник - 2 шт; Упор для пресса - 2 шт; Кольца - ЗиП.	

	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из рукохода, столбов, турника, упора для пресса, колец. Рукоход крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Турник крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Кольца крепятся к перекладине при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Упор для пресса крепится к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	