

ОБГРУНТУВАННЯ

Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в школі I-III ступенів № 266 Дарницького району м.Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 14-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

З метою дотримання санітарних та протипожежних норм, забезпечення нормальних умов перебування в укриттях та забезпечення безпеки учасників освітнього процесу а також можливості безперервного перебування учасників освітнього процесу впродовж не менше 48 годин в умовах воєнного стану управлінню освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації необхідно виконати Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в школі I-III ступенів № 266 Дарницького району м.Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 14-Г.

Технічні характеристики:

1. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2024 року.
2. Технічні вимоги:

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. сантехнічні роботи ХВС,ГВС,ЦО,каналізація			
1	Спускання води із системи ГВС,ХВС,ЦО	м	1500	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 100 мм	м	11	
3	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	40	
4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	209	
5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	96	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	86	
7	Розбирання ізоляції з мінеральної вати	м3	5	
8	Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм	шт	6	
9	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	26	
10	Вварювання різьби в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	16	
11	Різьба діаметр 20мм STA	шт	2	
12	Різьба діаметр 25 мм STA	шт	1	
13	Різьба діаметр 40 мм STA	шт	8	
14	Різьба діаметр 50 мм STA	шт	2	
15	Перехід сталевий концентричний 100х50 мм	шт	1	
16	Перехід сталевий концентричний 76х40 мм	шт	2	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	м	219	
18	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм (ASCO)	м	219	
19	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм asco	шт	42	

20	Хомути для кріплення труб (47-51 1.1/2")	шт	418	
21	Трійник редуційний PPR Blue Ocean 50x20x50 мм	шт	22	
22	Трійник Prawtech Sp. z o.o. PP-R O50	шт	2	
23	Трійник редуційний Prawtech Sp. z o.o. PP-R O50 x 40 x 50	шт	2	
24	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 50x32 мм asco	шт	1	
25	Муфта розбірна PPR 50x1 1/2" light 1017 внутрішня різьба латунь	шт	9	
26	Муфта діам. 50 мм asco	шт	30	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	14	
28	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм asco	м	14	
29	Хомути для кріплення труб (38-43 1.1/4")	шт	28	
30	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 40x20 мм Valtec	шт	4	
31	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм asco	шт	8	
32	Перехід редуційний діам. 40x20 мм FADO	шт	4	
33	Муфта діам. 40 мм asco	шт	4	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	45	
35	Хомути для кріплення труб (32-36 1")	шт	90	
36	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм asco	м	45	
37	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм asco	шт	12	
38	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм AlcaPipe	шт	1	
39	Трійник редуційний із поліпропілену діам. 32x20 мм FADO	шт	1	
40	Муфта діам. 32 мм asco	шт	12	
41	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	84	
42	Хомути для кріплення труб (20-25 1/2")	шт	168	
43	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм asco	м	84	
44	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм asco	шт	40	
45	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм asco	шт	34	
46	Муфта діам. 20 мм asco	шт	20	
47	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм asco	шт	31	
48	Муфта розбірна гайка із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм asco	шт	62	
49	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	82	
50	Кран кульовий Derkaliber Kraft Ду 50 , ручка важіль	шт	1	
51	Кран кульовий Derkaliber Kraft Ду 40 , ручка важіль	шт	8	
52	Кран кульовий Derkaliber Kraft ВЗ Ду 32, ручка важіль	шт	1	
53	Кран кульовий Derkaliber Kraft Ду 25 , ручка важіль	шт	1	
54	Кран кульовий Derkaliber Kraft Ду 15 , ручка важіль	шт	63	
55	Кран кутовий вентильний 1/2"x1/2" (Кран напівоборотний кутовий Solomon Lazer 7076 1/2x1/2")	шт	8	
56	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
57	Унітази "компакт Коло " + гнучка підводка Valtec Сталь 1/2 "80 см + Гофра для унітаза Prevex d110 L-250-550 +	к-т	2	

	Кріплення для унітаза Friulsider FVEC 6x80			
58	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
59	Умивальник Cersanit Cersania 55 + Напівп'єдестал для раковини Cersanit	комплект	2	
60	Улаштування сифонів	шт	2	
61	Сифон для умивальника Water House монолітний випуск, сітка, гнучка труба	шт	2	
62	Установлення змішувачів	шт	2	
63	Змішувач для умивальника Imprese Kucera	комплект	2	
64	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	36,4	
65	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	23,5	
66	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	4	
67	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Ostendorf	шт	4	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
69	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 1 м	шт	2	
70	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	10,2	
71	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 2 м	шт	3	
72	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 1 м	шт	4	
73	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 0,5 м	шт	1	
74	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм Ostendorf	шт	12	
75	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм Ostendorf	шт	1	
76	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм Ostendorf	шт	2	
77	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм Ostendorf	шт	1	
78	Дюбель розпірний M8 10x31 мм EXPERT FIX	шт	20	
79	перехідники до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм Magnaplast	шт	1	
80	Шпилька різьбова метрична Walraven M8X1000 мм клас міцності 8,8 сталь 1	шт	10	
81	Редукція каналізаційна Rhein діам. 110 мм	шт	2	
82	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 100 мм (MCS)	шт	10	
83	Клапан зворотній Capricorn діам. 110 мм	шт	1	
84	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	24,5	
85	Хомути для кріплення каналізаційних та водостоків пластмасових трубопроводів, діаметр 50 мм Rhein	шт	20	
86	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм, 2 м Ostendorf HT Safe (ПП)	шт	8	
87	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 1 м	шт	5	
88	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм, Ostendorf HT Safe (ПП) 0,5 м	шт	7	

89	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм Ostendorf	шт	22	
90	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм Ostendorf	шт	5	
91	Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50(72/50) мм Ostendorf	шт	4	
92	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	3	
93	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 70 мм	шт	3	
94	На кожні 100 мм глибини свердлення додавати до 400 мм	шт	3	
	Розділ №2. внутрішні фундаменти роботи та підлога			
95	Розбирання залізобетонних конструкцій	м3	13,24	
96	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,16	
97	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням (пісок)	м3	199,8	
98	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	22,2	
99	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	25,53	
100	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	444	
101	Плівка поліетиленова InterRais	м2	466,2	
102	Армування підстиляючих шарів і набетонок (стяжки)	т	5,77655	
103	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0173296 5	
104	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	5,77655	
105	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (чорнова)	м2	444	
106	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,0576	
107	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з бетону додавати до 100 мм (чорнова)	м2	444	
108	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	36,2304	
109	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 (чистова)	м2	444	
110	Суміші сухі бетонні Siltek B-25	кг	15984	
111	На кожні 5 мм зміни товщини шару чистової стяжки з легкого бетону виключати до 10 мм	м2	-444	
112	Суміші сухі бетонні Siltek B-25	кг	-7992	
113	Улаштування покриттів наливних на лаку	м2	444	
114	Папір шліфувальний	м2	130,4472	
115	Лак Klarlack Feidal глянець безбарвний	л	55,5	
116	Епоксидна ґрунтовка для бетонної підлоги Екстра міцний	кг	111	
117	Епоксидна підлога для бетону Ероху Granitte	кг	444	
	Розділ №3. електромонтажні роботи			
118	Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	м	100	
119	Демонтаж групових щитків (250*250мм)	шт	2	
120	Демонтаж кабелю	м	100	
121	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
122	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
123	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
124	Щиток із нульовою рейкою та заземленням	шт	1	
125	щиток.	шт	1	

126	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
127	Автоматичний вимикач Schneider Electric 40 А 1Р	шт	1	
128	Автоматичний вимикач Eaton PL6-C50/3 3Р 50А тип С 6 кА 286606	шт	1	
129	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 1-но та 2-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
130	Автоматичний вимикач Schneider Electric 16 А 1Р крива С 6кА Resi9 R9F12116	шт	4	
131	Автоматичний вимикач Schneider Electric Acti9 iC60N 1Р 20А 6кА В (A9F78120)	шт	2	
132	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	6	
133	Розетка вологозахищена подвійна із заземленням Makel Nemliyer без шторок з кришкою сірий	шт	6	
134	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	шт	5	
135	Вимикач прохідний одноклавішний Schneider Electric Cedar Plus вологозахищений без підсвітки білий WDE000560	шт	5	
136	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м	630	
137	Коробка розподільча E.NEXT e.db.pro.100.100.50u ПВХ р016103	шт	10	
138	Стрічка ізоляційна	шт	3	
139	металорукав РЗ-ЦПнг-18	м	630	
140	Дюбель 6*60 мм	шт	2000	
141	Скоба-тримач E.NEXT e.met.clips.stand.18.1s однолапкова оцинкована О18 мм (s043002)	шт	2000	
142	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	380	
143	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГ 2х1,5 мідь	м	387,6	
144	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	250	
145	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГнг 5х6,0 мідь	м	51	
146	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГнг-LS-П 3х2, 5 мідь	м	132,6	
147	Кабель негорючий моноліт Одескабель ВВГнг-LS-П 3х4, 0 мідь	м	71,4	
148	Монтаж світильників резервного живлення	шт	20	
149	Аварійний акумуляторний LED світильник 6 години автономної роботи 6Вт 6500К	шт	20	
150	Монтаж світильників	шт	50	
151	Світильник світлодіодний	шт	50	
	Розділ №4. стеля			
152	Грунтування стель нейтралізуючим розчином (бетоноконтакт)	м ²	429,11	
153	Грунтовка адгезійна Knauf Бетонконтакт	кг	150,1885	
154	Оброблення швів в залазобетонних плитах із обклеюванням армувальною стрічкою	м	259	
155	Папір шліфувальний	м ²	5,18	
156	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,18	
157	Шпаклівка для швів "Фюгенфюлер"	кг	7,77	
158	Скlostрічка самоклеяка біла 100мм х 20м	м	284,9	
159	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	14,89	
160	Профілі CD 60	м.п	40	
161	Профілі UD 27	м.п	28	
162	Дюбелі 6х40 мм	шт	50	
163	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь	м ²	14,89	

	підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.			
164	Папір шліфувальний	м2	0,26802	
165	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,147411	
166	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм (КНАУФ ВОЛОГОСТІЙКИЙ)	м2	15,6345	
167	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	312	
168	Шпаклівка для швів "Фюгенфюлер"	кг	4,467	
169	Скlostрічка самоклеяка біла 100мм x 20м	м	14,7411	
170	Шпаклювання стель декоративною штукатуркою	м2	444	
171	Папір шліфувальний	м2	3,552	
172	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	64,0692	
173	Декоративна штукатурка моделювальна Ceresit моделювальна СТ 720	кг	577,2	
174	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	444	
175	Папір шліфувальний	м2	1,4652	
176	Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Luxpro 3 глибокий мат білий	л	133,2	
	Розділ №5. стіни внутрішні			
177	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	45,67	
178	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм (КНАУФ ВОЛОГОСТІЙКИЙ)	м2	47,9535	
179	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	1624	
180	Дюбелі 6x40 мм	шт	109	
181	Профіль CW 50	м.п.	180	
182	Профіль UW 50	м.п.	70	
183	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	24	
184	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,2088	
185	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм (КНАУФ ВОЛОГОСТІЙКИЙ)	м2	25,2	
186	Саморіз по металу для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	500	
187	Дюбелі 6x40 мм	шт	26	
188	Профіль CW 50	м.п.	70	
189	Профіль UW 50	м.п.	34	
190	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм (зняття трудовитрат на утеплення з норми КБ10-9-1)	м2	-24	
191	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	32,42	
192	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,85296	
193	Гіпсові в'язучі типу "Knauf Knauf PERLFIX"	кг	162,1	
194	Гіпсові в'язучі типу "Уніфлот"	кг	10,296592	
195	Стрічка армувальна	м	28,5296	
196	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм (КНАУФ ВОЛОГОСТІЙКИЙ)	м2	34,041	
197	Шпаклювання стін декоративною шпаклівкою	м2	367,51	
198	Папір шліфувальний	м2	2,94008	
199	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,031693	
200	Декоративна штукатурка моделювальна Ceresit моделювальна СТ 720	кг	477,763	
201	Просте фарбування полівінілацетатними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під	м2	367,51	

	фарбування			
202	Фарба акрилатна водоемульсійна Aura® Luxpro 3 глибокий мат білий	л	110,253	
203	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по дереву	м2	17,6	
204	Плитка Italica Statuario	м2	17,6	
205	Система вирівнювання плитки TecnicBuild 1,5 мм	упаковка	1	
206	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	91,52	
207	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,048	
	Розділ №6. Прорізи			
208	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,22	
209	анкер дверний 10*160 мм	шт	40	
210	Клей піна Sikaboorm	шт	2	
211	Металопластикові дверні блоки в комплекті	м2	7,22	
	Розділ №7. Демонтаж не придатної для повторного використання вентиляції			
212	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 1,2 мм	м2	38	
213	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	20,8	
214	Розбирання ізоляції з мінеральної вати покритою склотканиною	м3	5,88	
	Розділ №8. Улаштування системи вентиляції			
215	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	
216	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	
217	Установлення анемостатів діам.125 мм	шт	2	
218	Анемостат Вентс А 125 ВРФ 298 пластик білий	шт	2	
219	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	1	
220	Вентилятори каналні діам. 125 мм (Вентс ВКМ)	шт	1	
221	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	
222	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі (750*500)	шт	1	
223	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ГП 2-1, розміром пластин 800х1000х1000 мм	шт	2	
224	Шумопоглинач пластинчастий ГП 2-1 , 800х1000х1000	шт	2	
225	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	49	
226	решітка РВ 300х150	шт	12	
227	решітка РВ 500*200	шт	33	
228	решітка зовнішня РВ 700х1500	шт	1	
229	решітка РВ 600*300	шт	3	
230	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	19	
231	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	19	
232	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,94	

233	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4,24	
234	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 125 мм (відвід діам. 125 мм)	м2	0,7	
235	Кріплення для труб діам. 125 мм	шт	7	
236	Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм (300*200)	м2	5,9	
237	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, 300x200 мм	м2	5,9	
238	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,51	
239	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 300*150мм	м2	1,71	
240	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 45 (150x300-150x300)	м2	1,4	
241	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 300x150*250 мм	м2	0,4	
242	Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (300*200)	м2	6,2	
243	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, (300*200)	м2	5,3	
244	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 200x300-200x300	м2	0,8	
245	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, заглушка 300*200	м2	0,1	
246	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	4,82	
247	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, 300x250 мм	м2	4,62	
248	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, прямокутного перерізу, перехід 300x250-250 мм	м2	0,2	
249	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (400*200)	м2	2,24	
250	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400*200мм	м2	1,44	
251	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 400*200-400*200мм	м2	0,7	
252	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі	м2	0,1	

	товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, заглушка 400*200мм			
253	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (400*250)	м2	7,1	
254	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400*250мм	м2	5,6	
255	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 200*450-200*450мм	м2	1,1	
256	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 400*250-300*250мм	м2	0,4	
257	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500*200)	м2	0,28	
258	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х200 мм	м2	0,28	
259	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500*250)	м2	9,1	
260	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х250 мм	м2	8,7	
261	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 500х250-400х200мм	м2	0,4	
262	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (500*750)	м2	5,2	
263	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 500х750 мм	м2	1	
264	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 500х750-500х750 мм	м2	1,7	
265	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, врізка прямокутна 500х750-500х750	м2	0,1	
266	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 15 (500х750-500х750 мм)	м2	0,7	
267	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (500х750-500х750 мм)	м2	1,7	
268	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (600*250)	м2	17,83	
269	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600*250 мм	м2	16,83	

270	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, (перехід 600*250-450x250 мм)	м2	0,5	
271	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, (перехід 600*250-500x250 мм)	м2	0,5	
272	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (700*250)	м2	6,68	
273	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700*250 мм	м2	6,08	
274	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 250x700-250x700	м2	0,1	
275	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 700*250-600x250мм	м2	0,5	
276	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (700*300)	м2	11,7	
277	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 700*300 мм	м2	8,4	
278	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 700*300-250 мм	м2	0,3	
279	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 700*300-700x250 мм	м2	0,6	
280	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, трійник 700x300-700x300мм	м2	1,8	
281	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 700x300-600x300мм	м2	0,6	
282	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм (750*250)	м2	16,9	
283	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 750*250 мм	м2	16	
284	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, ВІДВІД 250x750-250x750 (8,8`)	м2	0,2	
285	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 750x250-600x250	м2	0,6	
286	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 250x750-	м2	0,1	

	250x750 (9,15°)			
287	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	48,35	
288	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 750*500 мм	м2	40,25	
289	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід 750x500-750x500 мм	м2	6,9	
290	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 750x500-750x500 мм	м2	0,8	
291	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, заглушка 750x500 мм	м2	0,4	
292	Елементи до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 850*600 мм (для окожування)	м2	3,5	
293	Прокладання повітроводів периметром понад 3200 до 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,84	
294	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 1000*800 мм	м2	3,24	
295	фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 1000*800-700*300 мм	м2	0,8	
296	фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 1000*800-1000*400 мм	м2	1,9	
297	фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 1100*700-400*1000 мм	м2	1	
298	фасонні частини повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 1100*700-750*500 мм	м2	0,9	
299	Прокладання повітроводів периметром 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,9 мм	м2	5,16	
300	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, 1100x800 мм	м2	2,16	
301	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, заглушка 1100x800 мм	м2	0,9	
302	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, перехід 1000x800-1100x700 мм	м2	1,1	
303	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, перехід 1100x800-1100x700 мм	м2	0,9	
304	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,9 мм, прямокутного перерізу, врізка 1500x700-1500x700 мм	м2	0,1	
305	Прокладання повітроводів діаметром 160 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,16	
306	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм	м2	10,76	

307	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 160 мм, ЗАГЛУШКА діам. 160 мм	м2	0,4	
308	Кріплення для труби 160 мм	шт	11	
309	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	18,43	
310	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм	м2	17,83	
311	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм, ЗАГЛУШКА діам. 250	м2	0,4	
312	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 250 мм, відвід діам. 250	м2	0,4	
313	Кріплення для труби 250 мм	шт	15	
314	Шайба збільшена М8 8 шт Expert Fix М8	шт	172	
315	Контргайка шестигранна М 8 оцинкована DIN 985 snap	шт	172	
316	Дюбель розпирний М8 10х31 мм EXPERT FIX	шт	205	
317	Шпилька різьбова метрична Expert Fix М8Х1000 мм DIN 975 клас міцності 8,8 сталь	шт	70	
318	Профіль монтажний універсальний 21 2,1 м	шт	29	
319	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	7,78	
320	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 400х1000 мм	м2	4,48	
321	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (400*100-400*1000)	м2	3,3	
322	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,09	
323	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 450х200 мм	м2	15,99	
324	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (450*200-450*200)	м2	0,8	
325	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 450*200-300*150 мм	м2	0,3	
326	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	8,24	
327	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 600*300 мм	м2	7,74	
328	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 600*300-450*200 мм	м2	0,5	
329	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	9,62	
330	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 800*300 мм	м2	9,02	

331	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 800*300-700*300 мм	м2	0,6	
332	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	10,54	
333	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 900*300 мм	м2	9,84	
334	фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід 900*300-800*300 мм	м2	0,7	
335	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	30,46	
336	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 1000*300 мм	м2	23,66	
337	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід (1000*300 - 900*300 мм)	м2	0,8	
338	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (1000*300 - 1000*300 мм)	м2	6	
339	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	18,21	
340	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 1000*350 мм	м2	14,31	
341	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (1000*350-1000*350мм)	м2	3,1	
342	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід (1000*350- 1000*300мм)	м2	0,8	
343	Прокладання повітроводів периметром понад 2400 до 3200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	41,08	
344	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, 1000*400 мм	м2	24,08	
345	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 45 (1000*400-1000*400)	м2	3,3	
346	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, відвід під 90 (1000*400-1000*400)	м2	12,9	
347	Фасонні частини до повітроводів класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, перехід (1000*400-1000*350)	м2	0,8	
348	Алюмінієва стрічка термостійка 48 мм x 50 м ORIGINAL TAPE	шт	20	
Розділ №9. інші роботи				
349	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	199,8	

	(пісок)			
350	Навантаження сміття вручну	т	37,59707	
351	Перевезення сміття до 30 км	т	317,31707	

3. Оригінал Гарантійного листа, щодо терміну гарантійного строку експлуатації протягом 10 років після виконання робіт: Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в школі I-III ступенів № 266 Дарницького району м.Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 14-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

4. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

4.1. Розрахункові кошторисні документи (зведений, локальний кошторис, договірну ціну, дефектний акт, відомість ресурсів) відповідно до технічного завдання. Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) версія 3.8.5 (не нижче, з врахуванням вимог Настанова з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»), скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника, у складі:

- Договірна ціна (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та без урахування витрат на технічний нагляд);
- Зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації та з урахуванням витрат на технічний нагляд 1,5%); (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва по зведеному кошторису не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі)
- Дефектний Акт;
- Локальні кошториси;
- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

Усі кошторисні розрахунки повинні бути надані у пропозиції у форматі .pdf, у форматі .imd та у форматі .doc або .docx або .xlsx або .rtf.

5. Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати роботи (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником, а також необхідно зазначити що матеріальні ресурси будуть відповідати вимогам проектів, ДБН та іншим нормативно-правовим актам у сфері будівництва. Гарантійний лист повинен мати посилання на оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення процедури закупівлі.

6. Довідку у довільній формі про наявність комплексу АВК-5 або іншого аналогічного програмного комплексу, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін.

7. Скан-копія договору між Учасником та компанією – перевізником (приймальником) на вивіз (приймання) будівельного сміття.

8. Лист щодо підтвердження можливості виконання робіт без отримання авансового платежу.

9. Організація робіт здійснюється відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016. У складі пропозиції надати гарантійний лист щодо виконання вимог цього пункту.

10. Лист від учасника тендеру щодо відповідальності дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки на об'єкті виконання робіт.

11. Для детального ознайомлення з обсягами та видами робіт Учасник повинен здійснити огляд об'єкту. Після обстеження Учасник має надати в складі тендерної пропозиції скановану копію акту огляду, підписану представником закладу.

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі

Згідно річного плану закупівель на 2024 р. по КЕКВ 3132, на закупівлю Капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту в школі I-III ступенів № 266 Дарницького району м.Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 14-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») заплановано кошти на суму 4 519 180,00 грн (чотири мільйони п'ятсот дев'ятнадцять тисяч сто вісімдесят грн. 00 коп.) в т. ч. ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі обрахована Замовником на проведення Капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту в школі I-III ступенів № 266 Дарницького району м.Києва, вулиця Вербицького Архітектора, 14-Г (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи») керуючись кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва» та згідно дефектного акту. При складанні ціни пропозиції на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об'ємів постачання.

.

.