

ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ

ЛОГІЧНЕ ФОРМАТУВАННЯ

Тег <ACRONYM>

Використовується для визначення аббревіатур. Використовується в поєднанні з параметром **TITLE**, в якості значення якого можна використовувати повну форму запису аббревіатури, яка буде з'являтися у вигляді підказки.

Приклад: <ACRONYM TITLE="Полтавський державний педагогічний університет">ПДПУ</ACRONYM> – один з провідних педагогічних вузів України.

Тег <CITE>

Використовується для позначення цитат, назв статей або книг, посилань на інші джерела (виводиться курсивом). **Приклад:** <CITE>Гарі Потер</CITE> є одним з найпопулярніших романів у жанрі фентезі.

Тег <CODE>

Текст відображається моноширинним шрифтом.

Приклад: Основні структурні теги HTML:

<CODE> HTML, HEAD, BODY</CODE>

Тег <DFN>

Відображає фрагмент як визначення (DeFinitioN) (виділяється курсивом).

Приклад: <DFN>Internet Explorer</DFN> – це один з найпопулярніших web-броузерів

Тег

Використовується для виділення важливих фрагментів тексту (зазвичай курсивом).

Приклад: Приклад виділення окремих слів тексту

Тег <Q>

Виділяє короткі цитати в рядку тексту.

Тег <SAMP>

Виділяє текст як зразок (SAMPle). Може використовуватися для виділення кількох символів моноширинним шрифтом. **Тег **

Використовується для виділення важливих фрагментів напівжирним шрифтом.

Тег <VAR>

Виділяє імена змінних програми (курсивом).

Приклад: Задайте значення змінної <VAR> N </VAR>

ФІЗИЧНЕ ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ

Тег

Відображає текст напівжирним шрифтом. **Форма запису:** *текст*

Тег <I>

Відображає текст курсивом. **Форма запису:** <I> *текст* </I>

Тег <TT>

Відображає текст моноширинним шрифтом. **Форма запису:** <TT> *текст* </TT>

Тег <U>

Відображає текст підкресленим. **Форма запису:** <U> *текст* </U>

Тег <STRIKE> і <S>

Відображає текст перекресленим горизонтальною лінією. **Форма запису:** <S>

текст </S> Тег <BIG>

Виводить текст шрифтом більшого (ніж нерозмічена частина тексту) розміру.

Форма запису: <BIG> *текст* </BIG>

Тег <SMALL>

Виводить текст шрифтом меншого (ніж нерозмічена частина тексту) розміру.

Тег <SUB>

Зміщує текст у нижній індекс. **Приклад:** X₁

Тег <SUP>

Зміщує текст у верхній індекс. **Приклад:** Y²

Тег

Вказує параметри шрифту. Параметри тега

Назва параметра	Опис дії параметра
FACE	Вказує тип шрифту. Форма запису: текст
SIZE	Вказує розмір шрифту в умовних одиницях від 1 до 7 Форма запису: текст

COLOR Вказує колір шрифту. Може задаватися як за допомогою стандартних імен, так і в форматі #RRGGBB

Форма запису: текст

2

Тег <BASEFONT>

Використовується для визначення розміру, типу і кольору шрифту, використовуваного в документі за замовчуванням, не має закриваючого тега (може використовуватися в тезі <HEAD>)

ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ

Тег <P>

Використовується для створення абзацу. **Форма запису:** <P>текст абзацу</P> (</P> не

обов'язковий) **Тег
**

Використовується для переведення, розриву рядка (кінцевого тегу немає)

Тег <NOBR>

Використовується для заборони розриву рядка. **Форма запису:** <NOBR>текст<NOBR>

ЗАГОЛОВКИ ВСЕРЕДИНІ ДОКУМЕНТА

Використовуються теги <H1>,<H2>,<H3>,<H4>,<H5>,<H6> (H1 – найбільший розмір, H6 – найменший). **Форма запису:** <H1>Заголовок розміру 1</H1>

ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ

Використовується параметр ALIGN в тегах <P> і <H1>...<H6>

Значення параметру ALIGN	Дія параметру
LEFT	Вирівнювання тексту по лівій межі вікна
CENTER	Вирівнювання тексту по центру вікна
RIGHT	Вирівнювання тексту по правій межі вікна
JUSTIFY	Вирівнювання тексту по ширині вікна

Приклад: <P ALIGN = RIGHT>Текст абзацу</P>

ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЛІНІЇ

Тег <HR> проводить горизонтальну лінію

Параметри тегу <HR>	Призначення
ALIGN	Вирівнює по краю чи центру (можливі значення: LEFT, CENTER, RIGHT)
WIDTH	Встановлює довжину лінії в пікселях чи відсотках від довжини вікна

SIZE Встановлює товщину лінії в пікселях
NOSHADE Відмінняє рельєфність лінії
COLOR Вказує колір лінії

Приклад: `<HR ALIGN = CENTER WIDTH=50% SIZE=10>`

3

ВИКОРИСТАННЯ ПОПЕРЕДНЬО ВІДФОРМАТОВАНОГО ТЕКСТУ

Текст необхідно помістити в тег-контейнер `<PRE>`.

Форма запису: `<PRE> Відформатований текст</PRE>`

ВИДІЛЕННЯ ВЕЛИКИХ ЦИТАТ

Тег-контейнер `<BLOCKQUOTE>`. Текст, розмічений даним тегом, при відображенні відділяється від основного тексту пустими рядками і, як правило, виводиться з невеликим відступом вправо.

РУХОМИЙ РЯДОК

Тег `<MARQUEE>`

Форма запису: `<MARQUEE параметри>текст</MARQUEE>`

Параметри тега `<MARQUEE>`

Параметр Призначення	
WIDTH	Ширина поля рухомого рядка в пікселях або відсотках від ширини вікна
HEIGHT	Висота поля рухомого рядка в пікселях
HSPACE	Інтервали по горизонталі і вертикалі між текстом рядка і краями його поля в пікселях
VSPACE	
ALIGN	Положення тексту рухомого рядка в його полі. Можливі аргументи: TOP (зверху), BOTTOM (знизу), MIDDLE (посередині)
DIRECTION	Визначає напрямок руху рядка. Можливі аргументи: LEFT (справа наліво), RIGHT (зліва направо)
BEHAVIOR	Характер руху рядка. Можливі аргументи: SCROLL (текст з'являється з одного кінця і зникає за іншим), SLIDE (рядок витягується з одного кінця і зупиняється біля іншого), ALTERNATE (перемінний напрямок руху з одного кінця в інший)
LOOP	Кількість повторень тексту (число), для нескінченної кількості повторень LOOP=INFINITY
SCROOLAMOUNT	Встановлює довжину (в пікселях) „стрибка” тексту за один такт

SCROOLDELAY Визначає величину паузи між тактами переміщення тексту в мілісекундах
BGCOLOR Колір фону рухомого рядка