

Спортивный комплекс СК-024	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 2340±30 мм.          Ширина (мм) не менее: 1060±30 мм.          Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.</p>	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	<p>Спортивный комплекс включает в себя шведскую стенку, турник, каркас упора для пресса и каркас для брусьев.</p> <p><b>Шведская стенка.</b>          Сборочный элемент состоит из столбов и перемычки. Столбы изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 30x30 мм, перемычки изготовлены из стальной круглой трубы ВГП 20.</p> <p><b>Турник.</b>          Цельносварный элемент выполнен из стальной круглой трубы ВГП 25, стальной профильной трубы сечением не менее 40x40x1,5 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм.</p> <p><b>Каркас упора для пресса.</b>          Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 и стальной круглой трубы ВГП 25. Спинка и подлокотники изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.</p> <p><b>Каркас для брусьев.</b>          Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 50x25 и стальной круглой трубы ВГП 25.</p> <p><b>Общие характеристики.</b>          Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)          Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.          Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм.</p>	
	Комплектация:	<p>Шведская стенка - 1 шт;          Турник - 2 шт;          Каркас для пресса - 1 шт;</p>	

		Каркас для брусьев - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из шведской стенки, турников, упора для пресса.</p> <p>Турник крепится к шведской стенке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p> <p>Упор для пресса крепится к шведской стенке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	