Спортивный комплекс СК-024	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 2340±30 мм. Ширина (мм) не менее: 1060±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Спортивный комплекс включает в себя шведскую стенку, турник, каркас упора для пресса и каркас для брусьев. **Шведская стенка.** Сборочный элемент состоит из столбов и перемычки. Столбы изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 30х30 мм, перемычки изготовлены из стальной круглой трубы ВГП 20. **Турник.** Цельносварный элемент выполнен из стальной круглой трубы ВГП 25, стальной профильной трубы сечением не менее 40х40х1,5 мм и стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм. **Каркас упора для пресса.** Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 50х25 и стальной круглой трубы ВГП 25. Спинка и подлокотники изготовлены из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм. **Каркас для брусьев.** Цельносварный элемент выполнен из стальной профильной трубы сечением не менее 50х25 и стальной круглой трубы ВГП 25. **Общие характеристики.** Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм.	
	Комплектация:	Шведская стенка - 1 шт; Турник - 2 шт; Каркас для пресса - 1 шт;	

		Каркас для брусьев - 1 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из шведской стенки, турников, упора для пресса. Турник крепится к шведской стенке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Упор для пресса крепится к шведской стенке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	