

Спортивный комплекс СК-019	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 6020±30 мм. Ширина (мм) не менее: 4520±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Столбы изготовлены из профильной трубы 60х60 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Рукоход "волна" изготовлен из трубы ВГП 32. Рукоход изготовлен из профильной трубы с сечением 60х30 мм, толщина стенки не менее 2 мм. Кольца изготовлены из трубы ВГП 15 и короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм. Рукоход с П-сегментами изготовлен из трубы ВГП 32. Поручни изготовлены из трубы ВГП 32. Перекладки между поручней изготовлены из трубы ВГП 20. Столбы заглушены металлической торцевой пробкой толщиной не менее 2 мм.	
	Комплектация:	Рукоход - 4 шт; Столбы - 12 шт; Кольца - 5 шт; Поручни - 8 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из рукохода, столбов, колец, поручней. Рукоходы крепятся к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Кольца крепятся к перекладке при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков. Поручни крепятся к столбам при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования стоек на глубину не менее 500 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	---	--