



Performances du modèle de DD :

CrystalDiskMark 8.0.4 x64 [Admin]					
Fichier Paramètres Profil Thème Aide Langue(Language)					
All	5	1GiB	E: 0% (0/1863GiB)	MB/s	
	Read (MB/s)		Write (MB/s)		
SEQ1M Q8T1	216.41		213.53		
SEQ1M Q1T1	215.49		214.97		
RND4K Q32T1	1.67		1.23		
RND4K Q1T1	0.73		1.30		

Statistiques d'utilisation de chaque DD :

Numéro 1

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

34 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GC49

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23584 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

	ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
	01	Taux d'erreurs de lecture	78	63	44	000003B6537E
	03	Durée de rotation	95	95	0	000000000000
	04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	000000000010
	05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	000000000000
	07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	000001E95CA5
	09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	3C8E00005C20
	0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	000000000000
	0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	00000000000F
	B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	000000000000
	BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	000000000000
	BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	000000000000
	BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	000000000000
	BE	Température interne sur les disques Western ...	66	60	40	000022180022
	BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	000000000000
	C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	00000000000E
	C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	000000035FD2
	C2	Température interne actuelle.	34	40	0	000E00000022
	C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	78	63	0	000003B6537E
	C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	000000000000
	C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	000000000000
	C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	000000000000
	F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	F46A00003DD4
	F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0000969DAF84
	F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	0004F7E86F8E

Numéro 2

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

33 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GCLW

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23584 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	78	63	44	00000475759E
03	Durée de rotation	95	95	0	000000000000
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	000000000010
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	000000000000
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	000001F5B555
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	94C900005C20
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	000000000000
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	00000000000F
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	000000000000
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	000000000000
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	000000000000
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	000000000000
BE	Température interne sur les disques Western ...	67	58	40	000021180021
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	000000000000
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	00000000000E
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	000000035D55
C2	Température interne actuelle.	33	42	0	000E00000021
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	78	63	0	00000475759E
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	000000000000
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	000000000000
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	000000000000
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	0A9A00003DB9
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	00009640A6E3
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	0004F9783702

Numéro 3

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

27 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J42T

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

Heures de fonctionnement

23584 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	82	63	44	00000A60531D
03	Durée de rotation	95	95	0	000000000000
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	000000000011
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	000000000000
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	00000205D4B8
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	F91D00005C20
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	000000000000
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	00000000000F
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	000000000000
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	000000000000
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	000000000000
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	000000000000
BE	Température interne sur les disques Western ...	73	60	40	00001B18001B
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	000000000000
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	00000000000F
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	00000003603E
C2	Température interne actuelle.	27	40	0	000E0000001B
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	82	63	0	00000A60531D
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	000000000000
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	000000000000
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	000000000000
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	EF4100003E14
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	000090FE9469
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	0004F6FA3ECC

Numéro 4

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

29 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J46D

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

Heures de fonctionnement

23584 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	83	63	44	0 3562 53687
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 494 37496
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	22951 0 23584
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	71	57	40	0 7447 29
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 13
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24404
C2	Température interne actuelle.	29	43	0	14 0 29
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	83	63	0	0 3562 53687
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donnés...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	26328 0 15808
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37904 42138
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 63361 15554

Numéro 5

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

27 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J41J

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

res de fonctionnement

23584 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	80	63	44	0 1786 51846
03	Durée de rotation	96	96	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 510 16769
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	7227 0 23584
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	73	58	40	0 6936 27
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 16
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24043
C2	Température interne actuelle.	27	42	0	14 0 27
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	80	63	0	0 1786 51846
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	40447 0 15776
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37615 2710
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 65237 2184

Numéro 6

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

25 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GC35

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

res de fonctionnement

23584 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	73	63	44	0 383 44394
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 500 34030
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	44960 0 23584
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	75	58	40	0 6424 25
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 13
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24279
C2	Température interne actuelle.	25	42	0	14 0 25
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	73	63	0	0 383 44394
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donnés...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	43029 0 15823
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37358 35648
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 64454 30666

Numéro 7

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

32 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GCBV

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

Heures de fonctionnement

23584 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	78	63	44	0 1044 11388
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 498 61255
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	50441 0 23584
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	68	59	40	0 8215 32
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 14
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24378
C2	Température interne actuelle.	32	41	0	13 0 32
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	78	63	0	0 1044 11388
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	27775 0 15821
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37298 64648
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 65036 34598

Numéro 8

←

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

→

État de santé

Bon

Température

24 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GC68

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23583 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

	ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
●	01	Taux d'erreurs de lecture	81	63	44	0 2171 52228
●	03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
●	04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
●	05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
●	07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 501 47773
●	09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	47977 0 23583
●	0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
●	0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
●	B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
●	BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
●	BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
●	BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
●	BE	Température interne sur les disques Western ...	76	60	40	0 6167 24
●	BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
●	C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 14
●	C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24448
●	C2	Température interne actuelle.	24	40	0	14 0 24
●	C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	81	63	0	0 2171 52228
●	C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
●	C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
●	C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
●	F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	28513 0 15869
●	F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37349 48997
●	F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 62518 54610

Numéro 9

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

27 °C

Firmware

Numéro de série

Interface

Mode de transfert

Lettre de lecteur

Standard

Fonctionnalités

EN02

ZDS0GCAZ

Serial ATA

SATA/600 | SATA/600

E:

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

Nombre d'allumages

heures de fonctionnement

7200 RPM

15 fois

23583 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	83	63	44	0 3498 33939
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 504 23597
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	59701 0 23583
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	73	58	40	0 6934 27
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 16
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 23980
C2	Température interne actuelle.	27	42	0	13 0 27
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	83	63	0	0 3498 33939
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	3539 0 15793
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 38690 43750
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 63018 10042

Numéro 10

◀

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

▶

État de santé

Bon

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J330

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Température

25 °C

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23586 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	83	63	44	0 3457 9028
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 17
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 503 46442
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	43358 0 23586
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	75	59	40	0 6423 25
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 14
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24387
C2	Température interne actuelle.	25	41	0	13 0 25
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	83	63	0	0 3457 9028
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donné...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	44888 0 15821
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37400 39553
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 63656 30619

Numéro 12

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

État de santé

Bon

Température

24 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J487

Interface

Serial ATA

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Lettre de lecteur

E:

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

Vitesse de rotation

7200 RPM

Nombre d'allumages

15 fois

res de fonctionnement

23586 heures

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	72	63	44	0 266 8620
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 17
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 505 47282
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	35600 0 23586
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	76	58	40	0 6167 24
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 15
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 23944
C2	Température interne actuelle.	24	42	0	14 0 24
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	72	63	0	0 266 8620
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donnés...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	27281 0 15813
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 37929 34324
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 63799 15927

Numéro 14

◀

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

▶

État de santé

Bon

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GC3G

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Température

24 °C

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23583 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	81	63	44	0 2144 61662
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 502 50712
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	12657 0 23583
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	76	59	40	0 6167 24
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 15
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24101
C2	Température interne actuelle.	24	41	0	14 0 24
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	81	63	0	0 2144 61662
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	14927 0 15818
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 38549 53915
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 64765 22514

Numéro 15

◀

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

▶

État de santé

Bon

Température

24 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0J47W

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23586 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	75	63	44	0 451 2699
03	Durée de rotation	96	96	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 17
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 506 23401
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	42699 0 23586
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	76	58	40	0 6167 24
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 15
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 23933
C2	Température interne actuelle.	24	42	0	14 0 24
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	75	63	0	0 451 2699
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donnés...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	53744 0 15805
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 36878 9967
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 64930 38193

◀

ST2000NE0025-2FL101 2000,3 GB

▶

État de santé

Bon

Température

24 °C

Firmware

EN02

Numéro de série

ZDS0GBZ5

Interface

Serial ATA

Vitesse de rotation

7200 RPM

Mode de transfert

SATA/600 | SATA/600

Nombre d'allumages

15 fois

Lettre de lecteur

E:

res de fonctionnement

23583 heures

Standard

ACS-3 | ACS-3 Revision 5

Fonctionnalités

S.M.A.R.T., NCQ

ID	Nom d'attribut	Actuel	Pire valeur	Seuil	Valeurs brutes
01	Taux d'erreurs de lecture	83	63	44	0 3410 56585
03	Durée de rotation	95	95	0	0 0 0
04	Nombre de démarrages/arrêts	100	100	20	0 0 16
05	Nombre de secteurs réalloués	100	100	10	0 0 0
07	Taux d'erreurs de recherche	75	60	45	0 491 39167
09	Heures de Fonctionnement	74	74	0	22750 0 23583
0A	Nombre d'essais de relancement de la rotation	100	100	97	0 0 0
0C	Nombre total de cycles marche/arrêt du disq...	100	100	20	0 0 15
B8	Transfert des données à travers le cache tam...	100	100	99	0 0 0
BB	Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récup...	100	100	0	0 0 0
BC	Nombre d'opérations avortées en raison de ...	100	100	0	0 0 0
BD	Information réécrite ou réaffectés à une régi...	100	100	0	0 0 0
BE	Température interne sur les disques Western ...	76	60	40	0 6167 24
BF	Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vi...	100	100	0	0 0 0
C0	Nombre de fois que l'armature magnétique a...	100	100	0	0 0 15
C1	Nombre de fois que la tête a changé de posit...	1	1	0	0 3 24613
C2	Température interne actuelle.	24	40	0	14 0 24
C3	Temps entre les erreurs corrigées par code co...	83	63	0	0 3410 56585
C5	Nombre de secteurs "instables"	100	100	0	0 0 0
C6	Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un sect...	100	100	0	0 0 0
C7	Nombre d'erreurs dans le transfert de donn...	200	200	0	0 0 0
F0	Heure de navigation des têtes	100	253	0	61136 0 15841
F1	Total Ecriture Hôte	100	253	0	0 38242 55481
F2	Total Lecture Hôte	100	253	0	4 62497 14746