

Спортивный комплекс СК-031	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 4680 ±30 мм. Ширина (мм) не менее: 2400 ±30 мм. Высота (мм) не менее: 1910 ±30 мм.</p>	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	<p>Спортивный комплекс включает в себя столбы, перекладины, скалодромы, накладки, лестницы, захваты и антивандальные опоры.</p> <p>Столбы изготовлены из клееного бруса хвойных пород древесины 100x100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Края бруса по всей длине должны иметь плавные радиусы скругления не менее 8 мм.</p> <p>Перекладина изготовлена из трубы ВГП 20 и листового металла толщиной не менее 4 мм.</p> <p>Скалодром и накладки изготовлены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм.</p> <p>Лестница и захват изготовлены из трубы ВГП 20 и листового металла 4 мм.</p> <p>Антивандальные опорные детали должны быть изготовлены из металлического профиля сечением не менее 50x25 мм металлической пластины 3 мм.</p> <p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки).</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм загрунтованы и окрашены атмосферостойкой краской.</p>	
Комплектация:	<p>Столбы - 11 шт; Перекладины - 2 шт; Скалодром - 2 шт; Лестница - 4 шт; Захваты - 5 шт; Накладки - 4 шт;</p>		

		Антивандальные опоры - 8 шт; ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из столбов, перекладин, скалодрома, лестницы, захватов, накладок.</p> <p>Перекладины крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Скалодром крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Лестница крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Захваты крепятся к столбу при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Накладки крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Столбы закрываются пластиковой заглушкой.</p>	
	Требование к установке:	<p>Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования стоек на глубину не менее 400 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).</p>	