

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Для установки интеграции необходимо скачать архив с программой и распаковать его в любую директорию на сервер, на котором установлен iDent Управление клиникой.
2. Настроить конфигурационный файл mrc.json в соответствии с описанием ниже
3. Запустить программу. Для запуска системы следует использовать прилагаемый файл mrc.bat

Описание конфигурационного файла mrc.json:

1) Формат файла – JSON

2) Кодировка символов UTF-8

"DATASOURCE_TYPE" – тип источника данных. IDENT или D4W

"DATASOURCE_URL" - "odbc:IDENT". Ссылка на пользовательский или системный источник ODBC к базе данных. Поддерживаются только ODBC источники.

"DATASOURCE_LOGIN" – логин для подключения к базе

"DATASOURCE_PASSWORD" – пароль для подключения к базе

"MREADY_URL" – URL серверной части (не изменять!). У компьютера, на котором выполняется клиент должен быть доступ к данному URL.

"ORIGINATOR_ID" – уникальный member_id вашего портала

"CONTACT_TEMPLATE_ID" – ID шаблона бизнес процесса для создания контакта

"DEAL_TEMPLATE_ID" – ID шаблона бизнес процесса для создания сделки

"DEFAULT_ASSIGNED_BY_ID" – ID пользователя, назначаемого ответственным по умолчанию, если не найдено совпадения между базой и Битрикс24. Для правильной работы и назначения ответственных пользователи в Битрикс24 должны быть заведены точно так же как в МИС. Обратите внимание, что буквы е и ё это разные буквы.

"DEFAULT_TZ" : "+05:00" – временная зона МИС

"DEAL_PLAN_START" – ID поля «Начало приёма». Обычно не требует изменения.

"DEAL_DOCTOR" - ID поля «Специалист». Обычно не требует изменения.

"CATALOG_ID" - ID каталога товаров Битрикс24

"DEPARTMENT_ID" – пока не изменяйте это поле

"DEPARTMENT_SECTION_ID" – ID секции товаров, куда будет подгружаться каталог товаров/услуг из МИС. Данную секцию необходимо создать вручную.

"DEPARTMENT_FIELD_NAME" – ID поля «Филиал». Обычно не требует изменения.

"DEPARTMENT_FIELD_VALUE" : {

"1" : "81",

"2" : "115"

} – Соответствие ID филиала в МИС с ID филиала в справочнике Битрикс24.

"FIELDS" : {

"DEAL_STAGE_ID" : {

"ACCEPTED" : "1", - ID статуса «прием подтвержден»

"LOSE" : "LOSE",

"1" : "4",

"2" : "7",

"3" : "9" – Справочник соответствия статусов отказа между МИС и Битрикс24. Слева ID статуса в МИС, справа STATUS_ID из Битрикс24

},

"SEX" : {

"NAME" : "UF_CRM_1621570348",

"VALUE" : {

"M" : "45",

"F" : "47",

"U" : "49"

} – Поле «Пол» и справочник соответствия. Слева статичные варианты М – муж, F – жен, U – неопр. Справа – соответствующие значения списочного поля «Пол» в Битрикс24

}

},

"PARAMETERS" : {

"OVERRIDE_ASSIGNED_BY_ON_UPDATE" : 1, - перезаписывать ответственного при обновлении контакта и сделки. Если 0 – ответственный будет назначаться только в момент создания.

"BILLS" : {

"MY_COMPANY_ID" : "1",

"PAY_SYSTEM_ID" : "1",

"PERSON_TYPE_ID" : "2",

"INVOICE_STATUS_PAYED" : "P",

"INVOICE_STATUS_NEW" : "N",

"DEBT_FIELD" : "UF_CRM_1623053746652"

} – данный блок пока не используется

}

}

Для запуска системы следует использовать прилагаемый файл mrc.bat. Для предотвращения повторного запуска в процессе своей работы он создает файл .mrc.lock. Возможна ситуация, когда данный файл не удаляется автоматически после завершения работы программы (например в случае наличия ошибок в конфигурационном файле). В этом случае для последующих запусков необходимо удалить файл вручную.