

Reg Win_26

Lanciare un nuovo processo di Explorer a ogni istanza (Tutti i sistemi)

All'interno della chiave Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform nel caso utilizzate la versione originale Microsoft di Internet Explorer, non personalizzata da un'altra azienda, non è presente alcun valore aggiuntivo. Tutti i valori presenti all'interno di questa chiave vengono normalmente inviati durante l'identificazione del browser e possono essere utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente.

Per fare in modo che Explorer utilizzi un nuovo processo tutte le volte che viene aperta una finestra è sufficiente modificare il valore indicato, o crearne uno se non esiste già. Abilitando questa funzione sarà possibile evitare che il blocco di una finestra di navigazione influenzi anche le altre.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare il computer.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\BrowseNewProcess
Tipo di valore: Stringa
Nome del valore: BrowseNewProcess
Dati: yes/no

Controllare la funzione di completamento automatico di Explorer (Tutti i sistemi)

Per controllare la funzione di completamento automatico di tutte le istanze di Explorer è sufficiente modificare il valore indicato, o crearne uno se non esiste già.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare il computer.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
Tipo di valore: Stringa
Nome del valore: Append Completion
Dati: Yes / No (No disabilita la funzione di completamento automatico)

Rimuovere la cartella Collegamenti dal menu Preferiti

Per eliminare la cartella Collegamenti dal menu Preferiti è sufficiente modificarne gli attributi in Nascosto.

La cartella collegamenti all'interno del menu Preferiti è una cartella speciale che Internet Explorer non permette di cancellare. Per fare in modo che non venga mostrata è possibile utilizzare due metodi.

Utilizzando il registro è sufficiente cancellare i dati presenti all'interno della chiave sotto indicata, e successivamente cancellarla dal menu Preferiti di Explorer.

In alternativa è possibile utilizzare gli attributi dei file, selezionando la cartella Collegamenti all'interno della cartella Preferiti (in Windows2000/Xp C:\Documents and Settings\Nome Utente\ Preferiti) e settandola come cartella nascosta (clic destro -> Proprietà -> Attributi -> Nascosto).

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Tipo di valore: Stringa
Nome del valore: LinksFolderName

Aumentare il numero di sessioni http

Come impostazione predefinita Windows limita il numero massimo di sessioni http a un singolo sito, e questo settaggio viene utilizzato da tutte le applicazioni Internet che utilizzano le API standard di Microsoft, fra cui naturalmente anche Internet Explorer. Tale limitazione è imposta dalle specifiche dello standard Http 1.1, ma limita fortemente la possibilità di scaricare file multipli da un sito Web. Infatti il massimo numero di download contemporanei ottenibile si riduce a 2 o 4.

Per incrementare questo valore è sufficiente modificare il valore indicato, o crearne uno se non esiste già.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare il computer.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
Tipo di valore: Dword
Nome del valore: MaxConnectionsPerServer, MaxConnectionsPer1_0Server
Dati: numero di connessioni contemporanee
(il primo valore si riferisce ai server Http1.1, con default 2, il secondo ai server Http1.0, con default 4)

Rimuovere un indirizzo specifico dalla cronologia della barra degli indirizzi

Gli indirizzi digitati nella barra di Internet Explorer vengono memorizzati per un successivo utilizzo, ma allo stesso tempo possono creare dei problemi di privacy. Per cancellarli tutti o cancellare solo un indirizzo specifico è sufficiente rimuovere i valori attinenti all'indirizzo o l'intera sottochiave.

Prima che le modifiche abbiano effetto è necessario riavviare il programma.

Chiave: Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Internet Explorer\UriDesiderata

All'interno della chiave sopra indicata sono registrati alla chiusura di Internet Explorer tutti gli indirizzi digitati dall'utente. Per evitare che vengano visualizzati in futuro è sufficiente eliminare i valori corrispondenti, facilmente individuabili dall'editor di registro.