

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБУД" (код ЄДРПОУ 31829585.; юр.адреса: 81523, Львівська обл., Львівський р-н, Городоцька територіальна громада, с.Галичани, вул.Цвітна, 34; фактична адреса: Львівська обл., Яворівський р-н, Івано-Франківська територіальна громада, 1,5 км на північ від с.Великополе,(Великопільське родовище пісків) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами кар'єру Великопільського родовища пісків, Великопільське родовище знаходиться 1,5 км на північ від с. Великополе, Львівська обл., Яворівський р-н, Івано-Франківська громада.

Найближчим до Великопільського родовища житлом є приватна забудова с. Великополе на відстані 1300 м. в південному напрямку. Далі, на відстані 2,1 км на північ розташована житлова забудова смт. Івано-Франкове, а на відстані 3,9 км в східному напрямку – с. Поріччя.

Усі населені пункти району зв'язані мережею автомобільних шляхів, із яких значна частина із асфальтовим покриттям.

Площа гірничого відводу, на експлуатацію Великопільського родовища пісків, виданого Львівською обласною радою від 31.01.2017 р. № 105 становить 27,7 га.

Розроблення документів, що обґрунтовують об'єми викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснено ТзОВ «Компанія «Центр ЛТД» (лист про внесення до Переліку Мінприроди України №5/4-7/7210-18 від 18.07.2018) на підставі:

висновку № 21/01-20211048678 від 23.12.2022 державної екологічної експертизи щодо висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Видобування пісків, придатних після збагачення для виготовлення штукатурних розчинів для опоряджувального шару, дорожнього будівництва та для благоустрою, планування, рекультивації» ТзОВ «Керамбуд» Великопільське родовище пісків. Північна ділянка».

Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в ході планованої діяльності є:

- Кар'єр (виймально-навантажувальні роботи кар'єрної техніки, рух технологічного автотранспорту), при яких виділяються азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.), діоксид вуглецю, оксид діазоту та недиференційований за складом пил (джерело №1);

- Склад ґрунтово-рослинного шару (розвантажувально-навантажувальні роботи, пиління з поверхні), при яких в атмосферне повітря виділяється недиференційований за складом пил (джерело №2);

- Внутрішній відвал розкривних порід (розвантаження автосамоскидів, бульдозерне відвалоутворення, пиління з поверхні), які викидають в атмосферу азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.), діоксид вуглецю, оксид діазоту та недиференційований за складом пил (джерело №3);

- Роботи з рекультивації (розвантаження автосамоскидів, робота бульдозерів), при яких в атмосферне повітря виділяються азоту діоксид, сажа, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, метан, бенз(а)пірен, вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.), діоксид вуглецю, оксид діазоту та недиференційований за складом пил (джерело №4);

- Зовнішній відвал розкривних порід (пиління з поверхні), при якому в атмосферне повітря виділяється недиференційований за складом пил (джерело №5);

- Заправка кар'єрної техніки, в процесі якої виділяються вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.) (джерело №6).

За рік в атмосферне повітря викидаються такі забруднюючі речовини: Азоту діоксид - 1,099 т/рік; Вуглецю оксид - 1,267 т/рік; Сажа - 0,135 т/рік; Сірки діоксид - 0,151 т/рік; Метан - 0,009 т/рік; Бензапірен – 0,001 т/рік; Вуглеводні насичені – 0,286 т/рік;

Суспендовані тверді частинки недиференційовані за складом (пил) - 10,379 т/рік; Азоту оксид - 0,004 т/рік; Вуглецю діоксид - 109,830 т/рік.

Залпові та аварійні викиди забруднюючих речовин на підприємстві відсутні. Викиди підприємства відповідають нормативам гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджених наказом Мінприроди України.

Суб'єкт господарювання повинен: підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму; обладнання повинне відповідати вимогам нормативних документів, в тому числі з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки; при виймально-навантажувальних роботах здійснювати попереднє зрошення розпушеної маси водою не менше ніж 40л/м³; періодичність зрошення – 1 раз на добу (в жаркий період – 2 рази на добу); при транспортуванні піску здійснювати зволоження поверхні кар'єрних автодоріг водою або водними розчинами пилозв'язуючих речовин (сульфатне мило, бішофіт тощо) з витратою 3-4 л/м²; періодичність обробки кар'єрних автодоріг повинна бути не рідшою, ніж встановлено техрегламентом, в залежності від компонентів, що використовуються та пори року; після складування піску у відвал – закріплення їх водними розчинами речовин, які після висихання здатні утворювати механічно міцну корку, не допускати перевищення об'ємів сипких матеріалів при їх зберіганні, які регламентовані нормативною ємністю; здійснювати проектні рішення в частині технічної та біологічної рекультивації поверхонь відвалів.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні всіх видів робіт не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ДСТУ і переліками ГДК, затвердженими МОЗ України. На межі санітарно-захисної зони підприємства та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

Пропозиції та рекомендації, щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Великопільського родовища пісків просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Львівську обласну державну адміністрацію, яка розташована за адресою: 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.