

Annexe 8 = Fiche de contrôle Hygromètre/thermomètre

Tous les 2 ans, utiliser un autre appareil pour comparer l'exactitude des indications.

Un écart de +/- 5°C ou 5% HR, entraîne la décision de remplacement de l'appareil de l'atelier.

Relevé 1 = valeur lue sur l'appareil de l'atelier

Relevé 2 = valeur lue sur l'appareil utilisé pour le contrôle

Date	Appareil	Relevé 1	Relevé 2	Nom, signature, action ou RAS
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			
	☐ hygro ☐ thermo			