

SÄKERHETSATABLAD

TR. Den har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för skadliga ämnen och blandningar publicerad i den officiella tidningen daterad 13/12/2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

ISOPROPYLALKOHOL

Beredningsdatum: mars 2020
Reviderad: 00 FORM: EF.55

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET/ DISTRIBUTÖRER

1.1 Beskrivning av ämnet/blandningen: Vegetabiliskt glycerin.

1.2 Användning av ämnet/blandningen: Vegetabiliskt glycerin.

Ej rekommenderad användning, om någon: för rengöring av händer, ansikte, kropp och livsmedel.

1.3 Företagsbeskrivning

Tillverkare	SETKİM KİMYA İnş. Tah. Sol. Sığ. och Tic. LTD. STİ.
Adress	Istanbul Deri Organized Industrial Zone, Parcel No. V1, Fikse Cad. Nr:20 Tuzla /İSTANBUL
Tel.	0216 669 03 53
Fax.	0216 669 03 50
Kontaktperson	Atakan Tuncel

1.4 Akut tel. Nr.: 114 UZEM

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet och blandningen

Fysisk

2 H225 vätska

Brandfarlig

Ögonirritation. 2 H319

STOT 3 H336 Miljöfara

Ingen

tillämpning

2.2

;



Signalord: Fara Faroangivelser

(H):

H225 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

Skyddsangivelser (P):

Försiktighetsåtgärd;

P210 Förvaras åtskilt från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Ingen rökning.

P233 Förpackningen förvaras väl tillsluten.

P240 Jorda/anslut behållare och mottagande utrustning.

P241 Använd explosionssäkert (elektriskt/ventilations-/antändnings) material.

P242 Använd endast icke brandfarliga verktyg.

P243 Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk elektricitet.

P261 Undvik att andas in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray.

P264 Tvätta noggrant med vatten efter hantering.



P271 Använd endast utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Intervention;

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (eller hår): Ta av/ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/dusch.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta den skadade till frisk luft och förvara den i en position som underlättar andningen.

P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de är monterade och lätta att göra. Fortsätt skölja.

P312 Om du känner dig illamående, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL 114 eller läkare.

P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp.

P370 + P378 Vid brand: Använd torrt kemiskt pulver för släckning.

Lagring;

P403+P233 Förvaras på ett väl ventilerat utrymme. Förvara behållaren väl tillsluten.

P403+P235 Förvaras på ett väl ventilerat utrymme. Håll kallt.

P405 Förvara inlåst.

förfogande;

P501 Kassera innehållet/behållaren.

2.3 Andra faror

PBT- OCH vPvB-bedömning: Innehåller inte PBT- och vPvB-ämnen.

3. INFORMATION OM SAMMANSÄTTNINGENS BESTÅNDSDELAR Produktnamn

Ec	no	Cas no	% koncentration	Klassificering
2-Propanol	200-661-7	67-63-0	100	Brandfarlig vätska 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STATUS 3 H336

Avsnitt 16 för den fullständiga texten för varje H-fras

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information: Vid olycka eller om du mår dåligt, sök läkare. Få hjälp om något obehag kvarstår.

4.1 Inandning: Ingen omedelbar läkarvård krävs.

4.2 Vid hudkontakt: Tvätta av med vatten.



SETKİMKİMYA

4.3 Vid ögonkontakt: Ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart med mycket vatten genom att lyfta på ögonlocken. Om obehag kvarstår, sök läkare.

4.4 Förtäring: Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning. Ge honom mycket vatten att dricka. Kontakta din läkare omedelbart. Vid kräkningar ska huvudet hållas nere. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetlös person.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel: CO₂, Dry Chemical Pulver (DCT), Vattenspraystråle, Alkoholbeständigt skum.

Olämpliga släckmedel: Ej tillämpligt .

Brandrisk: Produkten är inte självantändande, det finns ingen brandrisk.

Särskilda släckningsmetoder: Använd släckningsåtgärder som är lämpliga för det lokala området. Använd vattenspray för att kyla ned öppnade behållare.

Explosionsrisk: Produkten är inte explosiv.

Särskilda risker vid brand: Exponering för förbränningsprodukter kan vara hälsofarligt.

Särskild skyddsutrustning: Vid brand, använd fristående andningsskydd, omgivande luft och kemikalier. Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information: Vid förbränning kan koldioxid, kolmonoxid och svavelgas frigöras.

Yangın Çeşitleri					E
Cinsi	Katı	Sıvı	Gaz	Metaller	Elektrik
Yanıcı Madde	Odun, Ahşap, Kumaş, Kağıt	Akaryakıt, yağ, boya, tiner	Metan, Propan, LPG	Magnezyum, Sodyum, alüminyum	Elektrik
Söndürme Yöntemi	Soğutma, yanmayı engelleme	Engelleme, boğma, soğutma	Engelleme	Soğutma, boğma	İlk iş elektriğinin kesilmesi
Kullanılan Söndürücü	Su, ABC tozlu ve köpüklü söndürücü	ABC ve BC tozlu, halon gazlı, CO ₂ ve köpüklü söndürücü	ABC ve BC tozlu, CO ₂ ve halon gazlı söndürücü	Sadece D tozlu söndürücü	ABC ve B tozlu, halokarbon gazlı söndürücü

Rent generellt;

1. Torrpulver brandsläckare "för alla typer av brand".
2. Skumsläckare "för fasta och flytande bränder".
3. Vattensläckare "för fasta bränder".
4. Halocarbon gasbrandsläckare kan användas för "elektriska och elektroniska mediabränder".



SETKIMKİMYA

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödutrustning använder den. Se kapitel 8. Undvik ögonkontakt. Var uppmärksam på halkrisken.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Det bör inte släppas ut i miljön. Om det är säkert, förhindra ytterligare läckor och spill. Förhindra att ansamlingen läcker ut i avlopp, källare och gropar där det kan vara farligt. Vid oavsiktlig utsläpp i avloppet, meddela de behöriga myndigheterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Ta upp med material med aktiv substans (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur) som samlar upp vätska. Förvara avfallet i slutna behållare lämpliga för detta arbete. Det insamlade materialet måste överföras till en lämplig behållare och återvinnas eller förstöras eller kasseras i enlighet med gällande nationella eller regionala bestämmelser.

6.3.1 Råd om inneslutning av spill:

Vidta skyddsåtgärder mot halkrisk.

6.3.2.spill: Lämpliga åtgärder bör vidtas och saneras omedelbart när det spills. Vid spill i flytande form, samla upp det med torr sand, jord, kiselgel eller bindemedel och kassera det i avfallsförpackningar på ett kontrollerat sätt. Rengör resten genom att späda ut den. Placera det kontaminerade materialet i en lämplig behållare och kassera det enligt punkt 13.

6.3.4 Annan information: Följ

lokala föreskrifter.

Få information om säker användning från kapitel 7.

Få information om personlig skyddsutrustning från kapitel 8.

Få information om likvidation från 13 kap.

I händelse av en olämplig situation bör åtgärderna för första hjälpen i kapitel 4 tillämpas.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering

7:e av förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier, publicerad i den officiella tidningen daterad 12.8.2013 och numrerad 28733, angående de försiktighetsåtgärder som ska vidtas i arbeten och arbetsplatser som arbetar med farliga kemikalier för att skydda hälsa, säkerhet och miljö. Artikel 7 i förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med cancerframkallande eller mutagena ämnen publicerad i den officiella tidningen daterad 6.8.2013 och numrerad 28730, bör agera i enlighet med bestämmelserna i arbetsrutiner och organisatoriska åtgärder bör man vara noga med att planera arbetsrutiner och vidta organisatoriska åtgärder.

Säkerställ hantering i enlighet med god industriell hygienpraxis och säker hantering. Det är obligatoriskt att följa industriella hygienstandards för att förhindra intag av kemikalier och kontakt med ögon och hud under användning. Gemensamma gemensamma regler bör följas när man arbetar med kemikalier. Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Kontrollera mängder i arbetsmiljön i enlighet med gränsvärden för

yrkesexponering. Denna produkt är inte en självantändande produkt utan måste hållas under kontroll i händelse av brand. Få information om säker användning från kapitel 7. Få information om personlig skyddsutrustning från kapitel 8. Få information om likvidation från kapitel 13. Följ alltid de allmänna hygienreglerna för kemikalier. Håll borta från alla antändningskällor. Undvik kontakt med hud och ögon. Svälj aldrig produkten. Ät, drick eller rök inte i hanteringsområdet. Se upp för eventuell antändningsrisk. Undvik exponering för höga temperaturer under bearbetning.

7.1.1 Rekommendationer för allmän hantering:

5

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad. No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

7.1.1.1 Varningar för säker hantering

Bär skyddskläder och undvik kontakt med kläder. För att säkerställa säker hantering av ämnet eller blandningen, vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eller kontrollera branden. Använd personlig skyddsutrustning. Se till att miljön är väl ventilerad.

Undvik kontakt med ögon, hud och kropp. Närma dig inte källor som kan orsaka brand.

Håll brandsläckningsutrustning redo.

7.1.1.2 Varningar om

oförenlighet av ämnen eller blandningar Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra hantering av oförenliga ämnen eller blandningar. Håll dig borta från situationer som skapar oxiderande eller heta ytor och situationer som skapar lågor. **7.1.1.3 Miljövarningar**

Undvik blandning med avlopp/ ytvatten/ grundvatten.

Vid inblandning i vatten eller avlopp, meddela de auktoriserade officiella myndigheterna och informera myndigheterna. **7.1.1.4 Ytterligare varningar:**

Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra skador på

originalförpackningen/lagringsmiljön. **7.1.2. Råd om allmän yrkeshygien:**

Det är obligatoriskt att följa industriella hygienstandarder för att förhindra förtäring, ögon- och hudkontakt under kemikalieanvändning. Tvätta händerna med mycket tvål och vatten efter jobbet.

Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen. Rökning, ätande och drickande bör vara förbjudet i applikationsområdet. Förorenade kläder och skyddsutrustning ska tas av innan du går in i matsalen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

. Försiktighetsåtgärder vid användning: Sörj för tillräcklig lokal ventilation i lagringsutrymmen. Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Förvara på en väl ventilerad, torr och sval plats borta från värme, öppen låga och solljus. Håll förpackningarna stängda. Ät, drick eller rök inte i lagret. Håll borta från alla antändningskällor.

Förvara inte tillsammans med oxidationsmedel, syror, alkalier och ämnen som kan reagera farligt. Den rekommenderade lagringstemperaturen är mellan 0 °C och 35 °C. Överskrid inte det utgångsdatum som anges på förpackningen.

7.3. Specifik slutanvändning

Ej tillgängligt för närvarande.

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

KİMYASAL DEPOLAMA ŞARTLARI							
							
	+	-	-	-	-	+	-
	-	+	-	-	-	-	-
	-	-	+	-	-	+	-
	-	-	-	+	-	-	-
	-	-	-	-	+	○	-
	+	-	+	-	○	+	-
	-		-	-	-	-	+

+ BİRLİKTE DEPOLANABİLİR
 - BİRLİKTE DEPOLANAMAZ
 ○ ÖZEL ÖNLEMLER ALINARAK DEPOLANABİLİR

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Blandningar har inga TWA- och STEL-värden.

8.1.1.1 Gränsvärden för yrkesexponering enligt förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemiska ämnen (RG.-12.08.2013-28733): Ingen information

8.1.1.2 Hälsa och säkerhetsåtgärder vid arbete med cancerframkallande eller mutagena ämnen värden (RG.-06.08.2013-28730): Ingen information

8.1.1.3 Andra gränsvärden för yrkesexponering: Ingen information

8.1.1.4 Biologiska gränsvärden enligt förordningen om hälso- och säkerhetsåtgärder vid arbete med kemikalier (RG.-12.08.2013- 28733): Ingen information

8.1.2 Åtminstone mest information om för närvarande rekommenderade övervakningsförfaranden för ett liknande ämne: Ingen information

8.1.3 Om luftföroreningar bildas när ämnet eller blandningen används på avsett sätt, tillämpliga yrkeshygieniska gränsvärden och/eller biologiska gränsvärden för dessa: Ingen information

8.1.4 Där kontrollbandsmetoden används för att besluta om riskhanteringsåtgärder för specifika användningar, tillräcklig information och specifikt kontrollband för att möjliggöra effektiv riskhantering

DN (M)EL

Propan-2-ol;

Användningsområde	Appliceringsätt / miljöavsnitt	Effekt på hälsan	Härledd ingen observerad effekt Nivå	Värde	Enhet	Beskrivning
Arbetare/arbetare	Human inandning	lång sikt effekter	DNEL			
Arbetare/arbetare	Human dermal	lång sikt effekter	DNEL			
Konsument	Human inhalation	lång sikt DNEL effekter	Systemisk	89	mg/m ³	Reproducerbar dostoicitet
Konsument	Human dermal	Långsiktiga systemiska effekter	DNEL	319	mg/kg	Toxicitet vid upprepad dos
Konsumerande	Human-oral väg	lång sikt DNEL effekter	Systemiska	26	mg/kg	Toxicitet vid upprepad dosering

Skyddsutrustning:



Ventilation: Sörj för lämplig sug/ventilation på arbetsplatsen. Lämpligt andningsskydd bör användas för att hålla koncentrationen under arbetsplatsgränsvärdet (OSSD).

Andningsskydd: Ingen speciell utrustning krävs i välventilerade utrymmen. Använd konstgjord andningsapparat i dåligt ventilerade utrymmen.

Handskydd: Undvik direktkontakt. Känslig hud bör använda skyddshandskar. (nitrilhandskar EN 374)

Ögonskydd: Använd korgformade skyddsglasögon eller sköld med skyddsskärm. (EN 166)

Övrigt skydd: Allmänna hygienregler för användning av kemiska ämnen bör tillämpas. Tvätta händerna under raster och efter jobbet. Håll livsmedel borta från drycker och måltider. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du går in i matställen.

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

A

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA
EGENSKAPER

Utseende	Vätska
Lukt	Luktpunktlös
pH	Applikation
. / frys punkt.	-88,5/-89,5 °C
Initial kokpunkt. /	°C
Flampunkt	Brandfarlighet Ingen
Avdunstningshastighet	Ingen applicering
kokområde 11,7-12	applicering
Övre/nedre brännbarhets- eller explosivitetsgränser	Ingen applicering Ingen applicering
Ångtryck	Ingen applicering
Ångdensitet	Ingen applicering
Relativ densitet	0,79 g/ml
Löslighet	Vattenlöslig
Log pow (diffusionskoefficient)	Ingen applicering
Brandfarlighetstemperatur	Mycket brandfarlig
Nedbrytningstemperatur	Ingen applicering
Viskositet	applicering Ingen applicering
Explosiv/oxiderande egenskap	Ingen applicering
Viskositet	0,576 - 4,619 mPa.s

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil vid normala temperaturvärden.

Reaktion: Bildar nitroglycerin, som är explosivt med salpetersyra.

Förhållanden att undvika: Ingen information tillgänglig.

Material att undvika: Får ej blandas med salpetersyra.

Risk för skadlig reaktivitet: I kombination med salpetersyra bildas mycket starkt nitroglycerin.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om toxiska effekter

I allmänhet kan det vara irriterande.

11.1.1 Akut toxicitet av ämnen;

propan-2-ol;

Akut toxicitet	Oral	LD50 5840 mg/kg kroppsvikt (råtta)
	Inandning	LC50 (6 h) 10000 ppm (råtta)
	Dermal	LD50 16,4 mL/kg kroppsvikt (kanin)

9

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET T: +90 (216) 669 03 52 F: +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

--	--	--

11.1.2

Produkten är inte irriterande.

11.1.3 Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkten är inte irriterande.

11.1.4 Luftvägs- eller hudsensibilisering

Produkten är inte irriterande.

11.1.5 Mutagenicitet i könsceller

Det finns ingen information om innehållet av mutagena biverkningar.

11.1.6 Cancerframkallande egenskaper

Som anges i 29 CFR 1910.1200 (Statement of Risk), finns det ingen information om innehållet av cancerframkallande ämnen i denna produkt som listas i NTP17, IARC18 eller OSHA19.

11.1.7 Reproduktionstoxicitet

Det finns ingen information om innehållet av reproduktionstoxiska ämnen.

11.1.8 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (STOT-enkel)

Specifik organototoxicitet - enstaka exponering Ingen information finns tillgänglig.

11.1.9 Specifik målorgantotoxicitet - upprepad exponering (STOT-upprepad)

Det finns ingen information om specifik målorgantotoxicitet - upprepad exponering.

11.2 Fara vid aspiration

Ingen information

11.3 Information om faroklasser, differentiering eller effekter

Brandfarlig vätska 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

STOT 3 H336 11.4 Faroinformation

som blandning som släpps ut på marknaden

Brandfarlig vätska 2 H225

Eye Irrit. 2 H319

STOT 3 H336

11.5 Information om testdata

Ingen information

11.6 Ytterligare stödande information om klassificeringskriterier

Ingen information

11.7 Information om möjliga exponeringsvägar

Akut toxicitet: Produkten är icke-giftig.

12. EKOLOGISK INFORMATION

10

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad.
No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50

Akut toxicitet:

Propan-2-ol;

SETKIMKİMYA

12.1

Produkten förväntas inte vara skadlig för miljön. **12.1.1**

Korttidstoxicitet för fisk	LC50 (4 dagar) 9,64 - 10 g/L
Korttidstoxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur	EC50 (24 h) 10 g/L LC50 (24 h) 10 g/L ECO (24 h) 5 g/L LC0 (24 h) 5 g/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet:

Huvudsakligen biologiskt nedbrytbar i vatten.

: Bioackumulering förväntas inte.

12.4 Rörlighet i mark; Rörlighet i mark förväntas inte.

Resultat av PBT- och Pvb-bedömning: Ej tillämpligt.

12.6 Andra skadliga effekter:

Miljöfaror: Produkten får inte blandas in i avloppssystem eller vattenströmmar.

Bioackumulering: De ytaktiva ämnena i denna blandning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytbarhet som specificeras i Europeiska unionens lag nr 648/2004 för ytaktiva ämnen i Europeiska unionen.

13. AVFALLSHANTERING

Produktrester: Återvinningsbar behållare. Bränn inte ens efter användning. Släng inte den tomma förpackningen med vanligt hushållsavfall. Behållare bör återvinnas eller återanvändas. Icke-produktförpackningar bör betraktas som kemiskt avfall.

Lokal lagstiftning: Avfallshantering måste följa tillämpliga regionala, nationella och lokala lagar och förordningar. Lokala regler kan vara strängare än regionala och nationella krav och måste följas.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: UN-nummer: UN 1219

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Officiellt UN-transportnamn: UN 1219 IZOPROPANOL

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Transportklass: 3

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Förpackningsgrupp: II


ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Miljöfaror: information tillgänglig

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning: Ingen information tillgänglig

MARPOL: information tillgänglig.

11

Setkim Kimya İnş. Tah. Sol. Industrihandel Ltd. Sti. Istanbul Leather Organized Industrial Zone, Paket nr. V1, Fikse Cad. No:20 Tuzla, Istanbul /TURKIET **T:** +90 (216) 669 03 52 **F:** +90 (216) 669 03 50



SETKİMKİMYA

15. REGLERINGSINFORMATION

TR. Den har utarbetats i enlighet med förordningen om säkerhetsdatablad för skadliga ämnen och blandningar publicerad i den officiella tidningen daterad 13/12/2014 och numrerad 29204 av ministeriet för miljö och urbanisering.

Förordning om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Officiell tidning numrerad 2013-11-12-288448.

Förordning om transport av farligt gods på väg 2013-10-24 – Officiell tidning med nummer 28801. 16.

ANNAN INFORMATION

Uppdatering: förberedd för första gången. Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med

Förkortningar:

STOT	Specifik
SDS	Säkerhetsdatablad
PBT	Persistent, bioackumulerande och toxisk
DNEL Härledd	nolleffektnivå
vPvB	Mycket persistent och mycket bioackumulerande
ADR	Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg
ADNR	om transport av farligt gods på Rhen
BCF	Biologisk koncentrationsfaktor
BetrSchV	Driftsäkerhetsdirektiv
CMR	Cancerframkallande-mutagen-toxisk vid reproduktion
GLP	God laboratoriepraxis
IATA	International Air Transport Association
ICAO	International Civil Aviation Organisation
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code
LOAEL	Lägsta dos av kemikalie vid vilken skada observerades i
LOEL	djurförsök låg kemisk substansdos
NOAEI	Den högsta dosen som inte orsakar betydande och mätbar skada även om den tas kontinuerligt
OECD	Economic Cooperation and Development Organisation



SETKIMKİMYA PNEC

Förutbestämd	ett miljömedium, där inga skadliga miljöeffekter observeras
densitet	.
+90	i
TRGS	om farliga ämnen
VCI	Chemical Manufacturers Association
VOC	Flyktiga organiska ämnen
VwVwS	Direktiv om klassificering av ämnen som är farliga för

WGK	Vattenfarlighetsklass
EC50	Medium aktivitetskoncentration
BTOT	Specifik målorgantoxicitet
OEL Gränsvärden för	luft som gäller på arbetsplatsen
PEC	Tidigare rapporterade miljökoncentration
NOEC	utan observerbar effekt
NOEL	dos utan effekt
ISO	International Standards Organisation
DIN	German Standards Institute
TWA	Genomsnittlig veckoexponeringskoncentration.
STEL	är det gränsvärde som inte bör överskridas under en 15-minutersperiod.

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts med informationen från leverantören, informationen från SAE-förordningen bilaga-6.

Faroangivelser:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H336 Kan orsaka dåsigheit eller yrsel.

Sammanställt av: İrem Serra BEKTAŞ Dokumentnr: GBF-A-0-3048 Kontaktinformation: / İSTANBUL Tel: +90 539 897 27

90 Dokumentets giltighetsdatum: 12.11.2022

