

Акумуляторні батареї

Класифікація за ДК 021:2015: 31440000-2 - Акумуляторні батареї

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-09-18-008124-a

Вартість закупівлі - 198`220.00 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

Технічні вимоги до предмету закупівлі.

№	Найменування товару та технічні характеристики (вимоги замовника)	Одиниця виміру	Кількість
1	Акумулятор CNHL 4900mAh 2S 120C SHORTY (Racing Series) (або еквівалент)	шт	20
	Технічні характеристики: Тип: акумулятор Призначення: для робототехніки Тип електроліту: лужний Корпус: HardCase; Ємність: 4900 mAh Робоча напруга: 2S1P/7,4 V Напруга заряду: 5 C Напруга розряду: 120 C постійна/ 240 C пікова Балансуючий роз'єм: JST-XH (мама) Матеріал корпусу роз'єму: пластик Відстань між пінами: 2,54 мм Розмір: 9,9x5,6x8 мм Вага: 0,4 г Силовий роз'єм: Т-конектор Вага без упаковки: 218 г Розміри: 95x46,5x25,5 мм Гарантія: 12 місяців		
2	Акумулятор CNHL 5600mAh 2S 100C (Racing Series) (або еквівалент)	шт	15
	Технічні характеристики: Тип: акумулятор Призначення: для робототехніки Тип електроліту: лужний Корпус: HardCase; Ємність: 5600 mAh Робоча напруга: 2S1P/7,4 V Напруга заряду: 5 C Напруга розряду: 100 C постійна/ 200 C пікова Балансуючий роз'єм: JST-XH (мама) Матеріал корпусу роз'єму: пластик Відстань між пінами: 2,54 мм Розмір: 9,9x5,6x8 мм Вага: 0,4 г		

	Силовий роз'єм: Т-конектор Вага без упаковки: 280 г Розміри: 139,5x47x25,5 мм Гарантія: 12 місяців		
3	Акумулятор CNHL 5600mAh 2S 120C (Racing Series) (або еквівалент)	шт	20
	Технічні характеристики: Тип: акумулятор Призначення: для робототехніки Тип електроліту: лужний Корпус: HardCase; Ємність: 5600 mAh Робоча напруга: 2S1P/7,4 V Напруга заряду: 5 C Напруга розряду: 120 C постійна/ 240 C пікова Балансуючий роз'єм: JST-XH (мама) Матеріал корпусу роз'єму: пластик Відстань між пінами: 2,54 мм Розмір: 9,9x5,6x8 мм Вага: 0,4 г Силовий роз'єм: Т-конектор Вага без упаковки: 294 г Розміри: 139x47x25,5 мм Гарантія: 12 місяців		
4	Акумулятор CNHL 8000mAh 3S 30C (G+ Plus Series) (або еквівалент)	шт	14
	Технічні характеристики: Тип: акумулятор Призначення: для робототехніки Тип електроліту: лужний Ємність: 8000 mAh Робоча напруга: 3S1P/11,1 V Напруга заряду: 5 C Напруга розряду: 30 C постійна/ 60 C пікова Балансуючий роз'єм: JST-XH (мама) Матеріал корпусу роз'єму: пластик Відстань між пінами: 2,54 мм Розмір: 9,9x5,6x8 мм Вага: 0,4 г Силовий роз'єм: XT-90 (мама) Вага без упаковки: 592 г Розміри: 170x65x25,6 мм Гарантія: 12 місяців		
5	Акумулятор Turnigy nano-tech Li-Po battery 7.4V 7500 mAh 2S2P 100C (або еквівалент)	шт	10
	Технічні характеристики: Тип: акумулятор Призначення: для робототехніки Тип електроліту: лужний Ємність: 7500 mAh Робоча напруга: 2S2P/7,4 V Напруга заряду: 5 C Напруга розряду: 100 C постійна/ 200 C пікова Балансуючий роз'єм: JST-XH (мама)		

Матеріал корпусу роз'єму: пластик Відстань між пінами: 2,54 мм Розмір: 9,9x5,6x8 мм Вага: 0,4 г Силовий роз'єм: T-Plug Вага без упаковки: 318 г Розміри: 139x46x25 мм Гарантія: 12 місяців		
---	--	--