

Volt Wind - Avrupa Versiyonu (C072BA)**

Tam Vücut Emniyet Kemer

- * Tam vücut emniyet kemeri; yüksekte çalışma, işe konumlanma, düşüş durdurma görevlerinde kullanılacak olup uzun süre askıda kalma durumunda herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemeri H tipinde dizayn edilmiş ve iki ayak yere temas ederken de çok kolay bir şekilde giyilebilir özellikte olmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin bacak ve bel kolonları, vücudun emniyet kemeri ile temas ettiği yerlerde optimum basınç dağılımı sağlayacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemeri, göğüs ankraj noktasına bağlı kolonlarda şok emici sistemine sahip olmalıdır. Bu kısımda bulunan ve şok emici işlevi gören dikişlerin açılması, ciddi bir düşüş yaşandığını da göstererek, bu kısmın aynı zamanda bir düşüş indikatörü olarak da kullanılabilmesine olanak verecektir.
- * Tam vücut emniyet kemerinin bel ve bacak kemerleri ile omuz askısı köpük dolgu malzemesi ile yapılmış olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin üst ve alt parçaları bütünleşik yapıda olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin göğüs, bel ve bacak kemerleri üzerinde otomatik tokalı kilitleme sistemi bulunacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin göğüs ve göbek bölgesinde birer tekstil ankraj halkası, sırt bölgesinde ise alüminyum malzemeden mamul 1 adet ankraj halkası bulunacaktır. Ayrıca bel kolonu üzerinde de, her iki yanda alüminyum materyalden mamul birer adet konumlanma D halkası bulunacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin bel kolonu üzerinde, iş takım ve malzemelerinin asılabilmesi amacıyla, en az 2 (iki) büyük ve 2 (iki) küçük malzeme taşıma halkası bulunacaktır. Bu halkalar en az 10 Kg yük kapasitesine sahip olacaktır.
- * Sağ ve Sol taraftaki omuz askıları üzerinde, plastik malzemeden mamul, düşme önleyici lanyardlardaki kanca karabinalar için lanyard yerleştirme sistemi bulunmalıdır. Bir düşüş anında bu sistem, kanca karabinaları serbest bırakarak şok emicilerin çalışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- * Kapalı ve dar alanlarda sürtünmeden dolayı kullanıcının emniyet kemerinin örme kolonlarına zarar vermemesi için, sırt kısmında D halkası altında ve bel desteği üzerinde plastik koruma parçaları bulunmalıdır.
- * Tam vücut emniyet kemeri; CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, UKCA ve EAC standartlarına sahip olacaktır.
- * Tam vücut emniyet kemerinin 1 beden için ağırlığı 2200 gr (± 100) gr olmalıdır.