

Спортивный комплекс СК-052	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 3310 ±30 мм.</p> <p>Ширина (мм) не менее: 3310 ±30 мм.</p> <p>Высота (мм) не менее: 850 ±30 мм.</p>	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	<p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Столбы изготовлены из трубы с наружным диаметром 108 мм.</p> <p>Бетонируемое основание изготовлено из профильной трубы 50x50 мм.</p> <p>Сетка лазательная изготовлена из шестижильного армированного каната сечением не менее 16. Канаты скреплены пластиковыми соединителями.</p> <p>Пластиковый хомут изготовлен из стеклонеполненного полиамида.</p> <p>Столбы заглушены пластиковой заглушкой.</p>	
	Комплектация:	<p>Столбы - 4 шт;</p> <p>Основание - 1 шт;</p> <p>Сетка лазательная - 1 шт;</p> <p>ЗиП.</p>	
	Сборка:	<p>Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из столбов, основания, сетки лазательной.</p> <p>Основание крепится к столбам при помощи болтов с шестигранной головкой, гаек.</p> <p>Сетки лазательные крепятся к столбам при помощи оцинкованной крепежной скобы, скрепляется при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и колпачковых гаек.</p>	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится путем бетонирования основания на глубину не менее 400 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	---	--