Спортивный комплекс СК-053	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 2902±30 мм. Ширина (мм) не менее: 2458±30 мм. Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки) Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением. Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях. Столбы изготовлены из клееного бруса 100х100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Торцевые кромки доски имеют скругление радиусом не менее 5 мм, торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм. Сетки лазательные изготовлены из шестижильного армированного каната сечением не менее 16. Канаты скреплены пластиковыми соединителями. “Разрушенный мост” изготовлен из клееного бруса 100х100 мм, короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм, шестижильного армированного каната сечением не менее 16 мм и поручней. Скалодром изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам выполнено скругление радиусом не менее 3 мм. Зацепы для скалодрома изготовлены из полимерной глины. Кольца изготовлены из трубы ВГП 15 и короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм. Канат со ступенями изготовлен из шестижильного армированного каната сечением не менее 16 и уступов. Металлические закладные изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40х20 мм.	
	Комплектация:	Столбы - 8 шт; Сетки лазательные - 3 шт; Разрушенный мост - 1 шт;	

		Скалодром - 1 шт; Кольца - 2 шт; Канат со ступенями - 3 шт; Подпятники - 4 шт; Закладные - 3 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из столбов, сеток лазательных, разрушенного моста, скалодрома, колец, каната со ступенями. Перекладины крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Сетки лазательные крепятся к столбам при помощи оцинкованной крепёжной скобы, скрепляется при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Разрушенный мост крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Скалодром крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Кольца крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Канат со ступенями крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков. Столбы закрываются пластиковой заглушкой.	
	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования стоек на глубину не менее 300 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	