

ข้อมูลจำเพาะ

Metalnic TV Cart Model : MT-F9400

คุณสมบัติชุดขาตั้งล้อเลื่อนสำหรับติดตั้งจอแสดงผล

- 1.) สามารถรองรับจอแอลซีดี หรือ แอลอีดี ทีวี ที่มี ขนาด 55 – 120 นิ้ว
- 2.) สามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 140 กิโลกรัม
- 3.) สามารถปรับระดับก้มได้ ไม่น้อยกว่า 10 องศา และเงยได้ ไม่น้อยกว่า 5 องศา
- 4.) มีความสูง จากพื้น ไม่น้อยกว่า 124.8 เซนติเมตร
- 5.) มีชั้นวางด้านหลังเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมู สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
- 6.) ชั้นวางด้านหลังสามารถปรับระดับความ สูง-ต่ำ ได้ โดยมี ระดับต่ำสุด วัดจากพื้น 30.3 ซม. ระดับสูงสุด วัดจากพื้น 92.8 ซม.)
- 7.) ชั้นวางด้านหลัง มีขนาดด้านหน้าไม่น้อยกว่า กว้าง 50.8 ซม. ด้านหลังไม่น้อยกว่า กว้าง 41.8 ซม. และ ลึก 33.3 ซม.
- 8.) มีชั้นวางล้อด้านล่าง สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
- 9.) ชั้นวางล้อด้านล่าง สามารถปรับระดับ ขึ้น-ลง ได้ (ระดับต่ำสุด วัดจากพื้น 174.8 ซม. ระดับสูงสุดวัดจากพื้น 231.8 ซม. ที่ระยะขาตั้งปรับสูงสุด)
- 10.) ชั้นวางล้อด้านล่าง มีขนาดด้านหน้า ไม่น้อยกว่า กว้าง 25.1 ซม. ด้านหลังไม่น้อยกว่า กว้าง 19.8 ซม. และ ลึก 13.8 ซม.
- 11.) มี 2 เสา และสามารถเก็บสายไฟในเสาได้
- 12.) มี ล้อ จำนวน 4 ล้อ และล้อ มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว
- 13.) ล้อ สามารถล็อกได้ อย่างน้อย จำนวน 4 ล้อ
- 14.) ฐานตั้งล้อด้านหน้ามีขนาดกว้าง 124.8 ซม. และด้านหลังมีขนาดกว้าง 112.8 ซม. และลึก 75.8 ซม. เป็นอย่างน้อย
- 15.) มีแผ่นเหล็กที่ยึดกับขาตั้ง ไว้สำหรับแขวนขาทีวี โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 112.3 ซม. และมีความกว้าง 13.8 ซม.
- 16.) มีขาแขวนที่ยึดด้านหลังจอทีวีทั้ง 2 ข้าง โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 64 ซม.
- 17.) ใช้ระบบการทำสีฝุ่น โดยจะเป็นสีขาวผิวเรียบ (Powder Coating)
- 18.) ผลิตจากโลหะที่มีความแข็งแรง ทนทานสูง
- 19.) อุปกรณ์ทุกชิ้นสามารถถอดประกอบได้ และถูกบรรจุอยู่ในกล่อง เพื่อสะดวกในการจัดส่ง
- 20.) มีชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้ง เช่น ชุดประแจ , ชุดสกรู , คู่มือ

- 21.) รองรับขนาดรูยึดด้านหลังจอ : 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200,
400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600,
1000 x 600 มิลลิเมตร
- 22.) มีการรับประกันอุปกรณ์อย่างน้อย 5 ปี (แบบ Carry-in service)
- 23.) มีเบอร์โทรศัพท์ตรง สำหรับ สอบถามวิธีการติดตั้งและการทำงาน
- 24.) มีหนังสือแต่งตั้งรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานโดยมีระบุชื่องาน
โครงการ และชื่อรุ่นสินค้าชัดเจน