

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КРАН КОЗЛОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ

Пролет (м)	Высота подъема (м)	Тип подкранового рельса	Длина пути крана (м)		
Консоли крана		Левая рабочая (м)		Правая рабочая (м)	
Режим работы крана		☐ А5	☐ А7	☐ Другой (указать)	
Подъемы	Грузоподъемность (т)	Скорость (м/мин)	Регулирование скорости		
Главный подъем			☐ Не нужно (прямой пуск) ☐ Необходимо (преобразователь частоты в составе тали) ☐ Контактная с микроскоростью (в составе тали)		
Передвижения	Скорость (м/мин)	Регулирование скорости		Другие требования	
Мост		☐ Не нужно (прямой пуск) ☐ Необходимо (преобразователь частоты)		☐ Тормоз на передвижение крана	
Таль		☐ Не нужно (прямой пуск) ☐ Необходимо (преобразователь частоты в составе тали) ☐ Контактная с микроскоростью (в составе тали)			
Исполнение	☐ Общепромышленный	Пожаробезопасный (выбрать) ☐ П-I ☐ П-II ☐ П-IIa ☐ П-III	☐ Взрывозащищенный (указать)		
			Класс взрыв. зоны	Категория взрыв. смеси	Группа взрыв. смеси
			☐ В-Ia ☐ В-Iб ☐ В-Iг	☐ IIA ☐ IIB	☐ T1, ☐ T2 ☐ T3, ☐ T4
Климатическое исполнение и температура эксплуатации	☐ -40 +40 ☐ -20 +40 ☐ Другое (указать)	☐ На открытом воздухе У1 ☐ Под навесом У2 ☐ В помещении У3 ☐ Другое (указать)	☐ Особые условия эксплуатации и другое климатическое исполнение (указать)		
Управление и токоподвод	☐ Подвесной пульт ☐ Радиоуправление ☐ 1 скорость ☐ 2 скорости ☐ Кабина на ноге ☐ Кабина передвижная	Токоподвод к тали ☐ На струне (возможно при г/п до 10т включительно) ☐ На С-профиле (возможно при г/п до 10т включительно) ☐ На монорельсе (обязательно при г/п свыше 10т)	Токоподвод к крану (с краном не поставляется) ☐ Кабельный в лотке ☐ Кабельный барабан (указать тип): ☐ моторный ☐ пружинный ☐ с противовесом место запитки (указать) ☐ от края пути ☐ от центра пути ☐ Закрытый троллейный шинопровод ☐ Открытый троллейный (Указать размеры) - (Вылет от оси рельса) - (Расстояние до 1 башмака) - (Расстояние до 2 башмака) - (Расстояние до 3 башмака)		
Другие опции	☐ Анемометр (обязательно при исполнении У1) ☐ Ручные противоугонные захваты, комплект из 4х шт. (обязательно при исполнении У1) ☐ Навес для тали на всю длину балки (рекомендуется при исполнении У1 для снижения вероятности обледенения) ☐ Звонок громкого боя ☐ Световая сигнализация ☐ Концевые выключатели моста односкоростные ☐ Концевые выключатели моста двухскоростные ☐ Отключающие линейки ☐ Для тупикового упора. ☐ Для 2х кранов на одном пути ☐ Оптические датчики от столкновения кранов (без световозвращателя) ☐ Фланцевое соединение на главной балке ☐ Площадка и лестница для обслуживания тали с одной стороны ☐ Площадка и лестница для обслуживания тали с двух сторон ☐ Проходная галерея с одной стороны ☐ Проходная галерея с двух сторон ☐ Площадки к балкам и лестницы к опорам на болтовых соединениях ☐ Площадки к балкам и лестницы к опорам привариваются на заводе				

	☐ Ограждения на болтовых соединениях ☐ Ограждения привариваются на монтаже ☐ Упаковка в термопленку ☐ Сейсмичность (Указать сколько баллов) ☐ Наличие калиток на проходных галереях (указать кол-во и месторасположения с размерами)
Дополнительные требования (указать):	