


Спортивный комплекс СК-062	Габаритные размеры:	<p>Длина (мм) не менее: 12700±30 мм.</p> <p>Ширина (мм) не менее: 1900±30 мм.</p> <p>Высота (мм) не менее: 2500±30 мм.</p>	
	Возраст:	Спортивный комплекс предназначен для детей от 7 лет.	
	Материалы:	<p>Используемые оцинкованные крепежные элементы (болты, гайки) имеют травмобезопасное исполнение (болты с радиусными головками, составные круглые колпачки)</p> <p>Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Столбы изготовлены из клееного бруса 100x100 мм, с центральным пазом по 4-м сторонам, радиусом не менее 4 мм. Торцевые кромки доски имеют скругление радиусом не менее 5 мм, торцевые кромки бруса имеют скругление не менее 8 мм.</p> <p>Скалодром изготовлен из доски 30x30.</p> <p>Зацепы для скалодрома изготовлены из полимерной глины.</p> <p>Настил пола домика изготовлен из ламинированной фанеры толщиной не менее 15 мм. По всем кромкам настила выполнено скругление радиусом не менее 3 мм.</p> <p>Лаги пола домика изготовлены из фанеры ФСФ толщиной не менее 21 мм.</p> <p>Поручни изготовлены из трубы ВГП 32.</p> <p>Перекладки изготовлены из профильной трубы с сечением 60x30 мм, толщина стенки не менее 2 мм.</p> <p>Перекладки цельносварного элемента "рукоход" изготовлены из трубы ВГП 20.</p> <p>Кольца изготовлены из трубы ВГП 15 и короткозвенной оцинкованной цепи сечением не менее 6 мм.</p> <p>Рукоход "змеевик" изготовлен из трубы ВГП 32.</p> <p>Сетки для лазанья изготовлены из шестипильного армированного каната сечением не менее 16. Канаты скреплены пластиковыми соединителями.</p> <p>Металлические закладные изготовлены из стальной профильной трубы сечением не менее 40x20 мм.</p>	

	Комплектация:	Столбы - 23 шт; Скалодром - 1 шт; Пол - 3 шт; Поручни - 2 шт; Перекладины - 4 шт; Рукоход - 2шт; Кольца - 10 шт; Рукоход "змеевик" - 2 шт; Сетка для лазанья - 2шт; Опоры - 22 шт; ЗиП.	
	Сборка:	<p>Сборка спортивного комплекса должна производиться без применения сварочных работ. Спортивный комплекс представляет собой конструкцию из столбов, скалодрома, полов, поручней, перекладин, рукоходов, колец, сеток для лазанья.</p> <p>Скалодром крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Пол собирается при помощи мебельных болтов, крепится при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Поручни крепятся к полу при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Перекладины крепятся к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Рукоход крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Кольца крепятся к перекладине при помощи мебельных болтов, шайб, гаек и составных круглых колпачков.</p> <p>Рукоход "змеевик" крепится к столбам при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Сетки лазательные крепятся к столбам при помощи оцинкованной крепёжной скобы, скрепляется при помощи шурупов с шестигранной головкой, шайб и составных круглых колпачков.</p> <p>Столбы закрываются пластиковой заглушкой.</p>	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж спортивного комплекса производится с использованием специальных закладных деталей из металла путем бетонирования опор на глубину не менее 300 мм. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	--	--