

VERMIX SL FLECK



Vermix SL Fleck – це універсальний декоративно-захисний віск на основі полімерної воскової смоли з вкрапленнями частинок слюди.

Технічні характеристики: напівпрозора рідка суміш для фінішного покриття вапняних та акрилових фактурних штукатурок.

Застосування: для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Розведення: залежно від техніки нанесення розведення водою від 10% до 60%.

Витрата: від 0,1 до 0,15 кг/м².

Висихання на відлипання: від 15 до 30 хвилин.

Повне висихання: 24 години, можна мити через 2 тижні.

Інструменти для нанесення: валик, пензлик, губка.

Гарантійний термін: 12 місяців, при температурі +5°C...+35°C, в закритій оригінальній упаковці, при відносній вологості 80%. Обережати від заморожування, перегрівання і потрапляння прямих сонячних променів.

Охорона навколишнього середовища: не рекомендується виливати у водостік, водойми або ґрунт.

Питома вага (щільність): 0,9 ± 0,02 кг/л.

Склад: вода підготовлена, воскова добавка, функціональні добавки, мінеральний наповнювач.

Підготовка поверхні: наноситься на суху основу, очищену від бруду і пилу.

Нанесення матеріалу: для кращої стійкості поверхні наноситься у два шари з проміжком в 1-2 години. Розводити у залежності від пухкості і поглинання основи. Наносити валиком, пензлем або губкою. Після того, як матеріал трохи підсихає, пластівці слюди рівномірно розганяємо пензлем.

Очищення інструменту: водою.

Фасовка: 10 кг, 5 кг, 3 кг, 1 кг.

