



Nord Mini Air

Компактный беспроводной охранный прибор с клавиатурой на корпусе

Предназначен, для охраны объектов жилой и коммерческой недвижимости. Служит, для передачи извещений, как на пультовое программное обеспечение, так и для организации автономной охраны объектов. Подключаются 22 типа беспроводных устройств под любой объект и задачу.

Использует облачный сервис MyAlarm. Разработчик сервиса — российская компания «Си-Норд», облако полностью размещено на российских серверах.

- Сетевой адаптер 12 В, 1А. Литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650, 3.7 В;
- Встроенная GSM-антенна;
- 2 SIM-карты: при проблемах со связью прибор автоматически переходит на резервную SIM-карту;
- 3 года гарантии от производителя.

Мобильные приложения для конечного пользователя и инженера;

Управление охранным прибором из мобильного приложения MyAlarm: взятия и снятия, управление проводными выходами, создание сценариев для домашней автоматики;

Полное описание

Компактный охранный прибор, предназначенный для использования в составе автономной охраны MyAlarm либо для подключения к пульту охранного предприятия. Охранные приборы Си-Норда устанавливают предприятия по всей России и в странах СНГ.

- Прибор беспроводной с возможностью подключить до 31 беспроводного устройства и 2 дискретных выхода.
- Есть возможность подключить внешний ИБП в качестве резервного источника питания

- Диапазон температур при работе от Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 — от 0 до +50 °C, при работе от некомплектного внешнего ИБП — от –20 до +50 °C
- Две SIM-карты: при проблемах у одного из операторов связи прибор автоматически перейдет на резервную SIM-карту.

Мобильные приложения MyAlarm и MyAlarm Pro для конечного пользователя и инженера.

С помощью мобильного приложения MyAlarm пользователь управляет взятием/снятием с охраны, проводными и беспроводными выходами, следит за значениями беспроводных датчиков температуры.

Доступно создание сценариев для домашней автоматики. Автоматически включайте или выключайте котел по порогу температуры. Подключите датчик протечки воды и автоматически перекрывайте воду при протечке. Автоматически выключайте освещение при взятии прибора под охрану. Управляйте из приложения воротами и шлагбаумами.

MyAlarm — охрана, видео и умный дом в одном приложении. Охранную сигнализацию можно интегрировать с видеонаблюдением и на одном экране приложения просматривать видеархив и события с охранного прибора.

Технические характеристики

Беспроводной охранный прибор со встроенным 2G-модулем (GPRS/SMS).

31 беспроводное устройство.

32 пользователя, 32 разделов, 2 дискретных выхода.

Управление

- Мобильное приложение MyAlarm.
- Клавиатура на корпусе

Каналы связи

2G-модуль (GPRS/SMS), две SIM-карты, встроенная GSM-антенна.

Питание

Источник постоянного тока напряжением 10 ÷ 14 В, 1 А

Корпус

Компактный корпус с клавиатурой. Материал корпуса — пластик, материал кнопок клавиатуры — силикон.

Габаритные размеры — 150 х 96 х 32 мм.

Масса без аккумулятора — 0,2 кг.

Дополнительные параметры

Ток, потребляемый прибором от основного источника питания — не более 500 мА.

Параметры выходов для управления внешними устройствами:

— максимальное коммутируемое напряжение на каждом выходе — 14 В;

— максимальный коммутируемый ток каждого выхода — 250 мА.

Диапазон рабочих температур:

— при работе от Li-ion аккумулятора типоразмера 18650 — от 0 до +50 °С,

— при работе от некомплектного внешнего ИБП — от -20 до +50 °С

3 года гарантии от производителя.

Каналы связи	GPRS; SMS
Количество SIM-карт	2
Встроенная GSM-антенна	Да
Кол-во регистрируемых радиоканальных уст-в	31
Частота передачи, МГц	433,05 - 434,79
Количество разделов	32
Количество пользователей	32
Количество дискретных выходов	2
Управление прибором	Встроенная клавиатура, брелоки, приложение MyAlarm
Выносной блок питания от сети	1 А, 12 В
Устанавливаемый аккумулятор	18650 3,7 В.

Диапазон рабочих температур, °C	-20...+50
Габаритные размеры, мм	150x96x32