



Controlador acceso peatonal

3-PK-PA-S.3MOD-7"+RFID

CUERPO

- Dimensiones: 385 x 155 x 100 mm.
- Configuración modular personalizable.
- Equipo fabricado con chapa de acero galvanizada, y pintura epoxi.

EQUIPAMIENTO

Módulo de interfonía IP

- Entrada de audio con micrófono omnidireccional.
- Soporte para charla bidireccional.
- Red: TPC/IP.
- Ethernet: 10M/100Mbps.

Lector de tarjetas RFID

- Antena integrada
- Compatible con USB 1.1 / 2.0
- Admite EM4200, Hitag 1, 2 y S
- Alimentación por USB

Lector de códigos

- Soporta códigos en papel y pantalla: 2D, QR, PDF417, DATAMATRIX, etc.
- Sensor de imagen CMOS
- Resolución: 300 mil 640*480 píxeles
- Capacidad de decodificación: 1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Matrix 2 of 5, Code 11, MSI Plessey, RSS- 14, RSS-Limitado, RSS-Expandido, etc. todo 1D normal.
- Ángulo de escaneo: Rotación 360°, inclinación $\pm 60^\circ$, desviación $\pm 60^\circ$

Pantalla táctil

- Panel táctil capacitivo proyectado de 7" True Multi-touch con hasta 5 puntos de absolución
- Resolución de pantalla: 800 * 3 (RGB) * 480 puntos
- HDMI Interface

CONDICIONES AMBIENTALES

Operación

- Rango de temperatura: $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$.
- Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación).

Almacenamiento

- Rango de temperatura: $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$.
- Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación).

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Alimentación: DC 12V
- Consumo en reposo: $\leq 1\text{W}$
- Consumo en funcionamiento: $\leq 10\text{W}$

OPCIONAL

Módulo de videointerfonía

- Compresión de vídeo: H.264
- Sensor: 1/3" 1.3MP CMOS
- Lente: 2,8mm
- Ángulo de visión: D:120o - H: 90o
- Día y noche, con imagen a color.
- Entrada de audio con micrófono omnidireccional.
- Soporte para charla bidireccional.
- Red: TPC/IP.
- Ethernet: 10M/100Mbps.
- Protección IP54, IK07.