



ООО «Экспресс-Ландри»

ОГРН 1117746047319

ИНН /КПП 7713722266/771301001

р/с 40702810000340007128

к/с 30101810300000000797 в Отделении 4 Московского ГТУ Банка России

БИК 044579797

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Для подключения прачечного оборудования место установки должно соответствовать следующим техническим требованиям:

Спаренная стирально-сушильной машина **NT3, ST3**:

ВИД КОММУНИКАЦИИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Водопровод (холодная вода)	2 вывода холодной воды (ЕСЛИ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), или 1 вывод холодной воды (если есть горячая вода), металлическая или полипропиленовая труба диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, 2 крана диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, наружная резьба
Водопровод (горячая вода) при наличии	1 вывод горячей воды, металлическая или полипропиленовая труба диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, 1 кран диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, наружная резьба
Канализация (слив)	Канализационная труба 50 мм., высота 1,2 м. от уровня пола, врезка в трубу 100 мм.
Электричество	Кабель два вывода в зону установки 5X2,5 мм.кв.+ 2 метра, 2 автомата 25 А
Вентиляция, наличие канального вентилятора - желательно.	Подключение к вытяжной вентиляции, диаметр трубы 100 мм. металлорукав или оцинкованная труба в зону установки + 2 метра. Подключение на высоте 1,3 м.

Стиральная машина (Отдельно стоящая) **NF3, SF3**:

ВИД КОММУНИКАЦИИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Водопровод (холодная вода)	2 вывода холодной воды (ЕСЛИ НЕТ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ), или 1 вывод холодной воды (если есть горячая вода), металлическая или полипропиленовая труба диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, 2 крана диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, наружная резьба
Водопровод (горячая вода) при наличии	1 вывод горячей воды, металлическая или полипропиленовая труба диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, 1 кран диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма, наружная резьба
Канализация (слив)	Канализационная труба 50 мм., высота 1 м. от уровня пола, врезка в трубу 100 мм.
Электричество	Кабель один вывод в зону установки 5X2,5 мм.кв.+ 2 метра, 1 автомат 25 А

Сушильная машина (Отдельно стоящая):

ВИД КОММУНИКАЦИИ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Электричество	Кабель вывод в зону установки 5X2.5мм.кв.+ 2 метра, 1 автомат 25А
Вентиляция, наличие канального вентилятора - желательно.	Подключение к вытяжной вентиляции, диаметр трубы 100 мм. металлорукав или оцинкованная труба в зону установки +2 метра. Подключение на высоте 0,2 м.

Все подключения должны соответствовать нормам СанПиНа, утвержденные Постановлением № 65 от 10.06.2010 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», зарегистрированных Минюстом России 15.07.2010, регистрационный номер 17834.

Все подключения должны соответствовать Инструкциям к оборудованию. Требования таких инструкций являются приоритетными.

Генеральный директор

Т.Ю.Кириллина