

MAS MAYA

Hoito-ohjeet

Mas Maya Coating ei ole pelkkä pintakäsittely — se on luonnonmateriaali, joka hengittää, elää ja patinoituu kauniisti osaksi tilaasi. Kuten kivi tai puu, se vaatii huolenpitoa, erityisesti ensimmäisten viikkojen aikana, jotta se kestää vuosikymmeniä.

Tämä opas ohjaa sinua kaikissa vaiheissa ensimmäisestä päivästä jatkuvaan ylläpitoon.

1. Ensimmäiset neljä viikkoa: asettumisvaihe

Päivät 1–7: Täysi suojaus

- Pidä lämpötila tasaisena (15–25 °C)
 - Älä kävele pinnalla tai kuormita sitä
 - Vältä täysin kosteutta — ei pesua, ei roiskeita
 - Älä peitä pintaa (pahvi, paperi, matot)
 - Älä käytä teippejä
-

Päivät 8–30: Kevyt käyttö

- Rakennustöiden aikana suojaa kaksinkertaisella aaltopahvilla (ei muovia)
 - Vältä työkalujen pudottamista ja pintojen naarmuttamista
 - Puhdistus: vain vesi + pehmeä liina/moppi
 - Kuivaa pinta täysin — ei vesilammikoita
 - Kevyet kalusteet sallittuja
 - Vältä raskaita kalusteita ja hankausta
-

2. Kuukauden jälkeen: normaali käyttö

Tässä vaiheessa pinta kestää arkea, mutta sitä tulee kohdella kuten puuta tai luonnonkiveä:

- Vältä vahvoja kemikaaleja (liuottimet, hapot, hiusvärit)
- Älä aseta kuumia kattiloita suoraan pinnalle
- Vältä hankaavia välineitä

MAS MAYA

- Käytä:
 - o huopatassuja
 - o lasinalusia
 - o leikkuulautoja
 - Uudelleenkäsittele sealer 2–3 vuoden välein
-

3. Päivittäinen puhdistus ja ylläpito

- Käytä neutraalia pesuainetta
 - Huuhtelee ja kuivaa aina täysin
 - Käytä pehmeää moppia tai mikrokuituliinaa
 - Vältä liiallista kastelua
-

4. Kalusteet ja pitkäaikainen käyttö

- Käytä leveitä, huopatassullisia jalkoja
 - Älä vedä kalusteita — nosta
 - Pyörällisille tuoleille suojamatto
 - Pyyhi värilliset nesteet nopeasti
 - Vältä jatkuvaa kuumuutta
-

5. Märkätilat

- Varmista hyvä kaato ja vedenpoisto
 - Kuivaa pinnat käytön jälkeen
 - Käytä Presealer + Sealer -järjestelmää
-

6. Uima-altaat: erityisohjeet

2–3 päivän välein

- Kloori: 1.5–3 ppm
- pH: 7.4–7.6

MAS MAYA

- Klooritabletit vain annostelijassa
- Poista lehdet ja roskat

Viikoittain

- Alkaliniteetti: 100–120 ppm
- Syanuurihappo: max 50 ppm
- Kalsium: 200–300 ppm
- Harjaa pinnat
- Puhdista suodattimet

Kuukausittain

- Shokkiklooraus
- Vaihda vettä tarvittaessa

 Triklooritabletit vahingoittavat pintaa suoraan kosketuksessa

7. Ongelmatilanteet

- Naarmut: tasoittuvat usein ajan myötä
 - Tahrat: kokeile neutraalia pesuainetta
 - Kosteusjäljet: yleensä häviävät kuivumalla
-

8. Yhteenveto

- Ensimmäinen kuukausi: kärsivällisyys
 - Jatkossa: hellä käsittely
 - Märkätilat: oikea suojaus
 - Arki: suojaa, puhdista, reagoi nopeasti
-

Mas Maya ei ole vain pinta — se on elävä materiaali, joka kaunistuu ajan myötä ja tuo luonnollista rauhaa ja estetiikkaa arkeesi.