

Песочница П-016	Габаритные размеры:	Длина (мм) не менее: 2220±30 мм. Ширина (мм) не менее: 2220±30 мм. Высота (мм) не менее: 225±30 мм.	
	Возраст:	Песочница должна использоваться детьми от 2 лет для тематических игр, физического развития.	
	Материалы:	<p>Песочница представляет собой конструкцию, состоящую из: боковин песочницы, сидений, опор.</p> <p>Боковины песочницы. Изготовлены из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм</p> <p>Сиденье. Изготовлены из влагостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм.</p> <p>Опора. Цельносварный элемент выполнен из стального горячекатаного листа толщиной не менее 4 мм.</p> <p>Общие характеристики. Металлические цельносварные элементы изготовлены полуавтоматической сваркой в среде защитного газа и окрашены красками порошковыми, нанесенными электростатическим напылением.</p> <p>Деревянные детали тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными двухкомпонентными красками в заводских условиях.</p> <p>Доски подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Все кромки доски должны быть закруглены с радиусом не менее 5 мм.</p> <p>Фанерные детали должны иметь скругление по всем кромкам радиусом не менее 3 мм.</p>	
	Комплектация:	Борта - 4 шт; Сиденье – 4 шт; Закладные детали – 4 шт; ЗиП.	
	Сборка:	Сборка песочницы должна производиться без применения сварочных работ. Используемые крепёжные элементы (болты, гайки) должны иметь травмобезопасное исполнение (колпачковые гайки, болты с радиусными головками, пластиковые заглушки).	

	Требование к установке:	Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации, а также в целях предотвращения гниения, монтаж песочницы производится на глубине не менее 300 мм с последующим бетонированием при помощи специальных бетонируемых опор из металла. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов (ГОСТ Р 52169-2012 п. 4.3.13).	
--	-------------------------	--	--