

Spray Varnish

Spray Varnish

[TÜRKÇE VİDEOLAR İÇİN TIKLAYINIZ](#) / [CLICK FOR ENGLISH VIDEOS](#)

TR

Hızlı Kuruyan Akrilik Vernik / Boya Sararma yapmaz. Hobi, el ve ahşap işlerinde, fotoğrafçılıkta, çiçek aranjmanlarında, kağıt üzerinde, karakalem çizimlerinde kullanılır. İç ve dış mekanlarda kullanım için uygundur. Metallerde oksidasyona karşı ideal koruma sağlar. Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, pas ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Boyanmayacak alanların maskeleme bandı ile kapatılması tavsiye edilir. Kullanmadan önce 3 dakika boyunca çalkalayınız ve test ediniz. Spreyleme mesafesi yaklaşık 25 cm dir. Kuruma süresi 10 dakikadır. Tamamen sertleşme süresi yaklaşık 24 saattir.

EN

Cadence Spray Varnish is an acrylic finisher in a clear, protective, non-yellowing, waterproof coating which provides permanent protection for all painted finishes. Shake well before usage. Sprayed onto the surface from a distance of 30 cm. At least 2 coats are recommended. Wait 30 minutes between coats. Approximately 15 minutes of drying time for first coat. Can be used on wood, metal, stone, cartoon, ceramic, polyester, mdf, and other craft surfaces as well.

DE

Dieser Sprühlack ist ein sehr schnell trocknender Lack auf Acrylbasis, der einen hohen Schutzfilm auf allen Oberflächen bietet. Er eignet sich für Holz, Metall, Stein, Pappe, Keramik, Polyester, MDF und allen Arten von Oberflächen. Der Sprühlack ist wasser- und wetterfest. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln und aus einem Abstand von 30 cm auf die Oberfläche sprühen. Zum optimalen Schutz mindestens 2 Schichten auftragen. Die erste Schicht trocknet in 15 Minuten. Zwischen den Schichten ist eine Trocknung von 30 Minuten erforderlich.

ES

Barniz en spray / Pintura Laca acrílica transparente de secado rápido. No amarillea, no se decolora. Para uso interior y exterior. Para trabajos de artesanías y manualidades. Protege arreglos florales, papel, dibujos al carboncillo, rafia, madera, fotografías... Protección ideal para metales contra la oxidación. La superficie a tratar deberá estar limpia, seca y libre de corrosión o grasa. Enmascarar las áreas que no quieran ser pintadas. Agitar el bote por 3 minutos. Testar el spray. Aplicar varias capas finas en intervalos de 2 minutos. Aplicar a una distancia aproximada de 25 cm. Secado a los 10 min. Endurecimiento total pasadas 24 horas aproximadamente.

FR

Un Vernis A base acrylique il se seche rapidement. Il constitue une couche de protection sur la surface peinte. Il est impermeable a l'eau. Agitez bien avant Vapplication. Deux couches au moins a une distance de 30 cm. Il peut être utilise sur le bois, le metal, la pierre, le dessin, la céramique, le polyester, le mdf et d'autres projet de surfaces.

HU

"Gyorsan száradó akril lakk spray Belső és külső használatra, hobbi és kézműves munkákhoz, nem sárgul, nem fakul. Védi és impregnálja a különböző virágkötészeti és papírmunkákat. Ideális védelem a fémek oxidációja ellen. A felületnek tisztának, száraznak, rozsdamentesnek és zsírméntesnek kell lennie. Rázzuk fel jól, 3 percig. Végezzünk próbafújást használat előtt. Fújunk több rétegben. Permetezési távolság kb. 25 cm. 10 perc múlva érintésszáraz. Teljes száradása 24 óra múlva.

PT

"Verniz acrílico transparente de secagem rápida Não amarela e não se desvanece. Para uso interior e exterior. Para trabalhos de Hobby e artesanato. Protege e impregna arranjos de flores, papel, desenhos a carvão, rafia, madeira, fotografias, etc. Proteção ideal contra a oxidação de metais. A superfície deve estar limpa, seca, livre de ferrugem e gordura. Proteger áreas a não pintar. Agitar por 3 min. Aplique várias camadas com 2 minutos de intervalo. Distância de pulverização de aproximadamente 25 cm (10 polegadas). Secar após 10 min. Totalmente endurecido após aproximadamente 24 horas."

PL

Szybko schnący akrylowy lakier / Farba Nie żółknie i nie wyblaka, do zastosowania w środku i na zewnątrz, do wykorzystania zarówno przez amatorów jak i profesjonalistów. Chroni i impregnuje kompozycje kwiatowe, papier, szkice węglem, włókna rafii,

drewno, fotografie etc. Doskonale zabezpiecza metale przed utlenianiem powierzchni. Przygotowanie do użycia: powierzchnia musi być czysta, sucha, odtłuszczona i oczyszczona z rdzy. Obszary nie przeznaczone do malowania zabezpieczyć. Przed użyciem wstrząsać przez około 3 minuty. Działanie lakieru należy wypróbować. Nanosić kilkanaście warstw w odstępach co najmniej 2 minutowych, zachować odstęp od malowanej powierzchni ok. 25 cm. Pomalowana powierzchnia schnie ok. 10 min. Całkowite utwardzenie warstwy lakieru następuje po 24 godzinach.

NL

Cadence spray vernis is een acrylverniss om een beschermende, niet vergelende, waterbestendige laag aan te brengen op alle geverfde oppervlakken. Ook te gebruiken op papier, bloemstukken en meer voor binnen en buiten. Schudden voor gebruik. Spray vanaf 30 centimeter afstand, 2 lagen zijn aanbevolen. Wacht 30 minuten tussen lagen. Ondergrond dient schoon, droog en vrij van roest en olie te zijn. Kan worden gebruikt op hout, metaal, steen, keramiek, polyester, MDF en meer.

RU

"Быстросохнущий акриловый прозрачный лак/краска Не желтеет, не выцветает. Для внутреннего и наружного использования. Предназначен для защиты и покрытия цветочных композиций, рафии, бумаги, рисунков, дерева, фотографий и др. Идеальная защита металлов и потали от окисления. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от ржавчины и жира. Закройте области, которые не следует покрывать лаком. Встряхните лак в течение 3 мин. Проверьте спрей на отдельной поверхности. Нанесите несколько слоев лака с интервалом 2 мин. Распыляйте с расстояния 25 см (10 дюймов). Первичное высыхание через 10 минут. Полное высыхание лака через 24 часа."

EL

To Cadence Spray Varnish είναι ένα ακρυλικό βερνίκι, προσφέρει μια διαφανή, προστατευτική, μη κιτρινισμένη, αδιάβροχη επιστρώση που παρέχει μόνιμη προστασία για όλα τα βαμμένα φινιρίσματα. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάζεται στην επιφάνεια από απόσταση 30 cm. Συνιστώνται τουλάχιστον 2 στρώσεις. Περιμένετε 30 λεπτά μεταξύ των στρώσεων. Περίπου 15 λεπτά χρόνου στεγνώματος για την πρώτη στρώση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ξύλο, μέταλλο, πέτρα, κεραμικά, πολυεστέρα, mdf και άλλες επιφάνειες χειροτεχνίας.