

```
--user-data-dir=F:\网盘\chrome\mychrm --disk-cache-dir=R:\CCtemp
```

下载及安装

- 1. Google Chrome 正式版
- 2. <http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/>建议下载方法:查看最新版本数字, 然后直接进入下载页面  
<http://build.chromium.org/buildbot/snapshots/chromium-rel-xp/>最 新版本数字 /chrome-win32.zip, 得到的是官方免安装版本。
- 3.Chrome 和 Chromium 最大的区别是 Chrome是 Google 在 Chromium 的基础上加工而成, 集成了许多 Google 的服务, 比如最近更新的书签同步到Google Docs, Chromium 只有一个服务入口, 但不能使用 ;由此可知真正开源的是 Chromium , Chrome 并不开源或者说只是部分开源。
- 4.注意: 以上版本基本都会自动添加google update 服务, 以保证程序及时升级到最新版本; 如果不喜欢, 建议使用 portable 版本 。
- 5.查看Chrome 用户配置文件存放位置, “开始”-“运行”:**XP下, %UserProfile%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome**, 如果希望Chrome 配置文件存放在安装目录, 则需要在Chrome的快捷方式中添加的命令启动参数 “--user-data-dir=文件夹名称”(文件夹名称不要与已存在的文件夹的名称重复, 当文件夹名称中间不存在空格时) 。
- 6.为了缩减 Chrome文件夹体积, 可以删除Chrome目录中locales文件夹中除**en-US.dll**和**zh-CN.dll**外的其他文件。同时, 可以设置cache文件的大小, 如最大值为40MB, 则可添加参数 --disk-cache-size=41943040 。

三、参数

- 1.添加方法:右键“快捷方式”-“属性”-“目标”后(如果目标路径有引号, 则在引号后)空格, 输入参数;参数之间也需要空格, 但是一项参数中不能有空格, 如存在, 则需要在此参数前后添加引号。
- 2.一些参数:
  - user-data-dir 自定义用户数据目录
  - start-maximized 启动就最大化
  - no-sandbox 取消沙盒模式
  - single-process 单进程运行
  - process-per-tab 每个标签使用单独进程
  - process-per-site 每个站点使用单独进程
  - in-process-plugins 插件不启用单独进程
  - disable-popup-blocking 禁用弹出拦截
  - disable-javascript 禁用JavaScript
  - disable-java 禁用Java
  - disable-plugins 禁用插件
  - disable-images 禁用图像
  - incognito 启动进入隐身模式
  - enable-udd-profiles 启用账户切换菜单
  - proxy-pac-url 使用pac代理 [via 1/2]
  - lang=zh-CN 设置语言为简体中文
  - disk-cache-dir 自定义缓存目录 --disk-cache-dir=R:\CCache
  - disk-cache-size 自定义缓存最大值(单位byte)
  - media-cache-size 自定义多媒体缓存最大值(单位byte)
  - bookmark-menu 在工具栏增加一个书签按钮
  - enable-sync 启用书签同步

四、

- about: 页面
- about:version - 显示当前版本
- about:plugins - 显示已安装插件
- about:histograms - 显示历史记录
- about:dns - 显示DNS状态
- about:cache - 显示缓存页面
- view-cache:stats - 缓存状态
- about:memory - 查看内存和进程占用
- chrome://extensions/ - 查看已经安装的扩展

五、

扩展与UserScripts脚本

- 1.扩展使用方法:在快捷方式中添加参数
  - enable-extensions (4.0.206.1以及之后版本不需要添加此参数即可使用扩展, 需要禁用扩展, 添加参数--disable-extensions), 之后在网页上点击 .crx 后缀的扩展时, 会自动进行下载和安装。
  - 可以通过在地址栏输入 chrome://extensions/, 查看和卸载已经安装的扩展。
- (1)广告屏蔽 adsweep <http://adsweep.org/> 主要针对国外网站, 而且已经停止更新。
- (2)鼠标手势 nk-gesture <http://nk-gesture.googlecode.com/> 支持自定义手势功能。
- (3)超级拖拽 dragandgo 支持拖拽链接和拖拽文字搜索。由于没有专门的扩展网站
- 2.UserScripts脚本使用方法:在快捷方式中添加参数
  - enable-user-scripts , 之后将后缀为 .user.js 的文件下载到配置文件夹的UserScripts文件夹中即可。需要卸载时, 直接删除即可。Userscripts.org此网站有大量的脚本可供使用(会有部分不能正常工作), 相当于UserScripts脚本的官网。
- 六、值得其他浏览器借鉴的地方1.自带的任务管理器(快捷键Shift+Esc)浏览器、标签页、扩展、插件的内存占用一目了然, 用处当然不一而足:强制 关闭有问题的标签、方便找出有问题的扩展或插件.....
- 2.每当您打开一个新的标签页, 就会直观地看到您最常访问的网站、最常使用的搜索引擎、最近加入书签的页面以及最近关闭的标签页等等。
- 3.能够直接粘贴纯文字(快捷键Ctrl+Shift+V)

七、

需要改进的地方

- 1.大量文件操作, 加速硬盘老化; 解决方法:
  - (1) 取消勾选“选项”-“高级选项”中的“启用网络欺诈和恶意软件保护”和“将使用统计信息和崩溃报告自动发送给谷歌, 帮助我们完善谷歌浏览器” [via] (2)删除 Chrome 安装目录中的 rlz.dll 文件(同时也是为了保护隐私) (3)最好的方法是将cache文件夹设置到内存盘 [via]
- 2.强制安装到系统所在分区, 不尊重用户习惯
- 3.默认添加Google Update 服务, 没有选择余地
- 4.扩展不够强大, 没有官方的扩展网站
- 5.能够使用的参数多并不是好事, 希望以后的版本中大多数参数能够直接在浏览器中设置。参数过多可以使用批处理文件来管理。
- 6. 每个Google Chrome用户都包含一个唯一ID, Google通过它来收集用户信息, 而普通用户是无法轻易删除此ID。UnChrome的作用就是屏蔽ID号, 用 Null的空值来替换它, 以便浏览器无法有效识别, 保护个人隐私。UnChrome的修改操作不会对Chrome的功能有任何影响, 你依旧可以正常使用。使用方法:关闭Chrome浏览器, 随后运行UnChrome, 并点击其主界面中的“Removeunique ID now”。

运行一次UnChrome后即可删除，即使以后升级Chrome，屏蔽ID号效果仍会保持。

注意：快捷方式创建好后，只能从快捷健启动有效，要使外部调用生效，还要做如下修改：

Win+R——regedit

分别找到[HKEY\_CLASSES\_ROOT下的ChromeHTML， ftp,http,https,

在shell\open\command的右边数值上右键修改"D:\Program Files\Chrome\chrome.exe\" -- "%1\"的值，

在 -- "%1\"的前面chrome.exe"的后面添加 --user-data-dir="X:\文件夹" --disk-cache-dir="Y:\文件夹"(注意空格)

--user-data-dir="F:\网盘\chrome\mychrm" --disk-cache-dir="R:\CCtemp"

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\ChromeHTML\shell\open\command]

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\ftp\shell\open\command]

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\http\shell\open\command]

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\https\shell\open\command]

全部弄好后，不管点击Chrome快捷方式，还是QQ、迅雷外部调用，都会成功定义文件夹