

Technikai paraméterek

Motor

Motor típusa:	FPT, STAGE V 4 hengeres, 4,5 l-es Turbófeltöltéses, Viscokuplungos hűtőventilátor, Intercooleres common rail DOC és Hi-eSCR II katalizátorral
Motorteljesítmény:	92 kW/ 125 LE / 2200 f/min – névleges 99 kW/ 135 LE / 1900 f/min – maximális 114 kW/ 155 LE / 1900 f/min – PowerPlus
Max. forgatónyomaték:	637 Nm / 1500 f/min
Nyomatéki rugalmasság	40% 250 l üzemanyag tank, 39,5 l AdBlue tank 150 A generátor, 176 Ah akkumulátor

Hajtómű

STEYR S-CONTROL™ 8 ECO csoport-powershift 24/24 fokozatú

3 csoporton belül 8 terhelés alatt kapcsolható sebességváltó, POWER-SHUTTLE terhelés alatti irányváltóval, S-STOP és SMOOTH SHIFT funkciókkal

Szántóföldi automatika: 8 powershift fokozat automata kapcsolása
Közúti automatika: 16 powershift fokozat automata kapcsolása
Sebességtartomány: 0,97-40 km/h
Végsebesség 1680-as motorfordulaton
Irányváltás a kormányoszlopról

Teljesítményleadó tengely

Független, elektro-hidraulikus működtetésű, külső kezeléssel,
automata TLT funkció
TLT fordulatszám **540/1000 és 540E**
6 és 21 bordás tengelycsenk 1-3/8"

Hátsó függesztőszerkezet

Elektro-Hidraulikus erő-, helyzet- és kevert szabályozás,
Kat. II/III golyós függesztőkarok
Jobb és baloldali csavarorsós alsó stabilizátor,
külső elektromos kapcsolók emeléshez-süllyesztéshez
Maximális emelőképeség: 7864 kg

Vonószerkezetek és pótkocsi fék

Állítható magasságú automata pótkocsi vonófej 38 mm-es csappal,
alsó húzó
2 vezetékes légfékberendezés

Hidak és kormányzás

Class 4 mellső híd lengéscsillapítással
Nagy teherbírású peremes hátsó féltengely
Erősített dupla hátsó üzemi fék
Első, hátsó differenciálzár elektro-hidraulikus kapcsolással

Kerekek és gumiabroncsok, állítható felniken

Első:	380/85 R28	csavaros állítással
Hátsó:	460/85 R38	csavaros állítással
Elforduló mellső sárvédők 420 mm		
Keskeny hátsó sárvédők		

Kihelyezett hidraulikus berendezés

150 l/min teljesítményű főszivattyú,
Kihelyezett körök száma: 3 pár mechanikus kezeléssel
Szabad visszafolyóág hidromotor üzemeltetéséhez

Pótsúlyok

558 kg-s frontsúly készlet

Tengelytáv

2684 mm

Saját tömeg pótsúllyal **6500 kg** (legnagyobb megengedett össztömeg 9.500 kg)

Vezetőfülke

Steyr DELUXE fülkefelszereltség: szövetborítású légrugós vezetőüléssel, elektromosan állítható kartámasszal, bőrborítású kormánykerékkel
Klímaberendezés
Állítható kormányoszlop
Alacsony tetős kivitel
Munkaterület megvilágító magas fényerejű LED lámpák, elől 4 db, hátul 4 db
Kiegészítő munkalámpák a korláton, 2 db
Biztonsági forgó villogó
5 fokozatban állítható mechanikus fülkerugózás
Analóg-digitális műszerfal
Monitortartó konzol
Nagy, teleszkópos külső tükrök
Szövetborítású utasülés
Rádió