

MAS MAYA

MAS MAYA PRIMER – TEKNINEN TIETOLOMAKE

Julkaisupäivä: 4. marraskuuta 2024

TUOTEKUVAUS

Mas Maya Primer on korkealuokkainen, vesipohjainen tartuntapohjuste, joka on suunniteltu parantamaan Mas Maya Coating -pinnoitteen ja alustan välistä tarttuvuutta. Se valmistee pinnat pinnoitusta varten ja varmistaa kestävä tartunnan sekä tasaisen lopputuloksen.

OMINAISUUDET

- Parannettu tartunta: Lisää sidontalujuutta Mas Maya Coatingin ja eri alustojen välillä
- Helppo levitys: Käyttövalmis koostumus, ei vaadi laimennusta
- Yhteensopivuus: Soveltuu kivelle, tiilelle, rappaukselle ja muille kohtalaisen huokoisille pinnoille

TEKNISET TIEDOT

Ulkonäkö: Maitomainen valkoinen neste, kuivuu läpinäkyväksi

Tiheys: 1.010 ± 0.04 g/mL

Kiintoainepitoisuus: 53 ± 1 %

pH: 7.0 – 9.0

Viskositeetti: 4,000 – 6,000 cP

Menekki: 7–10 m² per litra per kerros

Kuivumisaika: 2–4 tuntia (olosuhteista riippuen)

VARASTOINTI

MAS MAYA

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta.

Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna.

Säilyvyysaika: 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa.

TURVALLISUUSOHJEET

Ei vaarallinen: Ei vaadi erityisiä käsittelytoimenpiteitä.

Ensiapu: Ihokosketuksessa huuhtelee vedellä. Silmäkosketuksessa huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

TARVITTAVAT TYÖKALUT

Lyhytnukkainen tela (4 mm) tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi

Sivellin reunoille ja yksityiskohtiin

Maalikaukalo

Ruiskupistooli (valinnainen)

Ämpäri työkalujen puhdistukseen

Vesi työkalujen puhdistukseen

LEVITYSOHJEET

1. Alustan valmistelu

Varmista, että pinta on puhdas ja pölytön ennen aloittamista.

2. Levitys

Sekoita Primer huolellisesti ennen käyttöä.

Kaada maalikaukalo, jos käytät telaa.

MAS MAYA

Levitä telalla (4 mm), siveltimellä tai ruiskulla tasaisesti ilman lätäköitä.

3. Kuivumisaika

Anna Mas Maya Primerin kuivua vähintään 1 tunti ennen Mas Maya Coatingin levitystä.

Pinnan tulee tuntua hieman tahmealta ennen pinnoitusta.

4. Puhdistus

Puhdista kaikki työkalut vedellä heti käytön jälkeen.