

6110 B11 SFR Superfast, швидка легка м'яка шпаклівка

Ver.: 2020-9

Опис

Супер швидка напівлегка поліефірна шпаклівка, що легко шліфується. Шпаклівка може шліфуватись через 8 хвилин (20°C) без засмічення паперу. Шліфування відбувається легко та швидко.


Особливості та переваги

- готова до шліфування через 8 хвилин після нанесення
- відмінна адгезія до різних основ
- дуже легко наноситься
- непориста, гладка поверхня
- можна використовувати як заповнювальну та тонку шпаклівку
- відмінне шліфування, починаючи з P150
- питома вага 1,45 кг/л

Підготовка основи

Поверхні, що підлягають обробці, повинні бути чистими, сухими, без іржі та жиру. Оптимальна адгезія може бути досягнута на добре відшліфованій поверхні. Для алюмінію та оцинкованої сталі використовуйте матуючу подушечку + матуючу пасту для покращення адгезії.

Дані для нанесення

	Співвідношення змішування 6110 B11 SFR Superfast 100 % 6065 затверджувач 3 % (за вагою; не недо- або передозувати) Ретельно перемішайте шпаклівку і затверджувач до однорідності кольору. Не допускайте передозування! Надмірна кількість затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття.
	Нанесення Температура використання 10 °C/50 °F
	Висихання Суха для шліфування (20 °C/68 °F) 8 – 10 хв Життєздатність суміші (20 °C/68 °F) 3 – 4 хв



Шліфування

Тільки сухе шліфування P150 – P320

Додаткові продукти

6065 Затверджувач шпаклівки, 50 г

6065-0,07 Затверджувач шпаклівки, 70 г

6065-СТ-0,06 Затверджувач шпаклівки (у поєднанні з картриджем шпаклівки 1,65 л)

№ продукт	Об'єм	Опис	Пакувальна коробка
6110-1		Білий	1 л
6110-СТ-1,65		Білий	1,65
6110-3		Білий	3 л

Затверджувач входить в упаковку.

VOC

VOC 2004/42/ІІВ(с) (250) <120

Термін придатності

Мін. 12 місяців з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в закритій банці.

Додаткова інформація

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Завжди читайте інструкції.

ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для виконання місцевого законодавства.

Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом з використанням належного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи ґрунтуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені використанням виробу. Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія.

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. З подальшими запитаннями звертайтеся до компанії Silco d.o.o.