

Специфікація товарів/обладнання

Повна назва Товару/обладнання	Обов'язкові критерії\параметри\вимоги
Насос фекальний з ріжучим механізмом	Потужність: 1,5 кВт Максимальний напір: 14 м Максимальна продуктивність: 18 м3/год Наявність поплавкового вимикача Максимальна температура рідини, що перекачується: 40° С. Матеріал корпусу насоса та робочого колеса – чавун Кількість - 1шт.
Насос дренажний	Потужність 1,5 кВт Висота подачі 35 м Продуктивність 8 м3/год Макс. розмір твердих частин до 5 мм (є захисна сітка) Мінімальний рівень відкачки 90 мм Вага до 11 кг Матеріал корпусу із алюмінію та чугуна Кількість - 1шт.
Кільце бетонне КС 10.9	Країна виробник Україна Вага 600 кг Діаметр внутрішній (d) 1 м Висота 0,9м Діаметр зовнішній 1,16м Кількість - 48 шт.
Брус дерев'яний	Порода дерева - сосна Довжина, 4 м Ширина, 50 мм Висота, 50 мм Кількість - 576 шт.
Брус дерев'яний	Порода дерева сосна Довжина, 3 м Ширина, 100 мм Висота, 100 мм Кількість - 192 шт
Ворот для колодязя з колесом	Ворот складається із металевої рами, циліндру на підшипниках та колеса з ручкою приводу. Циліндричний барабан зроблений із листової сталі. Довжина корби - 950 мм Довжина барабану - 340 мм Діаметр колеса - 400 мм

	Висота стойки - 350 мм Кількість - 48 шт
Дошка обрізна	Порода дерева сосна Довжина, 4 м Ширина, 200 мм Товщина, 30 мм Кількість - 48 шт.
Дошка обрізна	Порода дерева сосна Довжина, 4 м Ширина, 100 мм Товщина, 25 мм Кількість - 2016 шт.
Профнастил ПС-10	Висота профілю 10 мм Ширина листа 1195 мм Довжина листа 2510 мм Товщина сталі 0,5мм Полімерне покриття матовий поліестер Кількість - 144 м2
Конек фігурний	Матеріал матовий Розмір 115*115 мм Довжина 2 м Кількість - 96 м.п.
Покрівельні саморізи для профнастилу та металочерепиці	Розміри 4,8*19мм Упаковка 250 шт Кількість упаковок - 24 шт.
Саморізи г/к по дереву	Розміри 3,5*40 мм Упаковка 500 шт Кількість упаковок 24 - шт.
Саморізи г/к по дереву	Розміри 4,8*100 мм Упаковка 100 шт Кількість упаковок 48 - шт.
Трос сталевий	Тип: оцинкований Діаметр 1,5мм Матеріал: сталь Тип сердечника: волоконний Покриття: білий цинк Бухта 400м Кількість бухт 2 шт
Кутник симетричний металевий	Розміри 40x40x40 мм Товщина уголка 2мм Вид кутника: Рівнополичний, гарячекатаний. Матеріал кутника: сталь. Покриття: без покриття (чорний).

	Кількість - 192 шт.
Фарба гумова водоемульсійна	Застосування: для внутрішніх та зовнішніх робіт Тип фарби: водоемульсійна, гумова Відтінок: світло-зелений Ступінь блиску: мат Клас стійкості до миття: 1 Розчинник: вода Вага 3,5 кг Кількість 48 шт
Декоративна накладна кована петля	Тип: петля Матеріал: сталь Призначення: для дерев'яних дверей Висота: 120 мм Ширина: 73 мм Товщина: 1,5 мм Кількість - 96 шт.
Відро оцинковане 15 л	Вид: відро Матеріал: оцинкована сталь Форма: круга Колір виробника: сірий металік Країна-виробник: Україна Розмір та вага Діаметр: 29 см Об'єм: 15 л. Кількість - 48 шт.
Металевий кутник	Матеріал кутника сталь Розміри 50х50 мм Товщина металу 3 мм Довжина 2 м.п Кількість - 96 м. п.
Труба профільна	Розміри 40х40х1,5 мм Зовнішній діаметр: 40 мм Товщина стінки труби: 1,5 мм Довжина 2 м.п. Кількість 96 м.п.
Полоса металева	Найменування: Полоса стальна Розмір: 20х4 мм Довжина 1,5м.п. Кількість 72м.п.
Цемент	Сфера застосування - для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Тип - портландцемент Вага-25 кг Країна виробник - Україна Кількість - 48 шт
Щебінь	Щебінь гранітний фракції 20-40 мм Кількість- 48 тонн
Хлорне вапно (25кг)	Призначення: дезінфекційна вода, ґрунту, ветеринарна гігієна тощо Фасування: п/п мішки з поліетиленовим внеском по 25 кілограмів. Сорт: 1 с

	Вміст активного хлору: 30-32% Кількість -1 мішок
Будівельна каска	Відповідає вимогам ДСТУ EN 397 та ДСТУ EN 50365 Корпус каски виконаний з ABS пластику. Роторний механізм оголов'я дозволяє плавно регулювати розмір за допомогою коліщатка (храповика), в межах від 52 до 63 см Захищає від короткочасного контакту з напругою до 440V змінного струму Забезпечує електроізоляцію під час робіт із обладнанням високої напруги до 1000V змінного струму або 1500V постійного струму. Захищає від бризок розплавленого металу (маркування «MM» та бічної деформації (маркування «LD») Температурний режим експлуатації -30 ° C +50 ° C Каска укомплектована ремінцем для підборіддя. Категорія захисту – Cat III Без вентиляції Кількість - 2 шт.
Гумові чоботи	Зовнішній матеріал - нейлон 210 D внутрішній матеріал - ПВХ зручна клямка ременя для запобігання ковзанню ремінь навколо стегна, що додатково захищає від затоплення водою підкріплення на колінах нековзна підошва кількість - 2 пари
Комбінезон	Куртка робоча характеристики: - матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна, густина 290 г/м ² ; - Підсилення з поліестеру 600D; - застібається на блискавку з додатковою застібкою на липучках - три кишені на грудях, застібаються на липучку, три вузькі кишеньки на приладдя і дві з боків; - на плечах, ліктях та нижніх партіях куртки ущільнення з чорного матеріалу забезпечують підвищену міцність до протирання. Напівкомбінезон робочий характеристики: - матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна, густина 290 г/м ² ; - Підсилення з поліестеру 600D; - Гумка в поясі ззаду підвищує свободу руху і дозволяє краще підігнати одяг по фігурі; - Можливість регулювання довжини за допомогою лямок; Кількість - 2 шт.
Респіратор	Тип- комбінований, протиаерозольний (пил, дим, туман), протиалергенний (пилок, пил, шерсть, суперечки), протигазовий (гази, пара) клас захисту - 2 клас (фільтр середньої ефективності) Кількість - 2 шт.
Змінні фільтри для респіратора	Призначення -захист органів дихання Клас захисту респіратора - FFP 2 Матеріал -пластик

	Колір -чорний Використання -багаторазове Вид маски -напівмаска Кількість фільтрів у комплекті -1 Гарантія - 14 днів Кількість - 188 шт.
Захисні рукавички	Матеріал - латекс Вид виробу- рукавички захисні Розмір - 10 Тип рукавичок- комбіновані Стан- новий Кількість - 96 пар