

Полуприцеп тракторный УПП-3,0. Транспортные цистерны-прицепы применяются коммунальными службами городов и поселков для полива и мойки дорог и тротуаров, пожарные службы используют модифицированные ОПМ для тушения локальных пожаров. Основные данные. Тип оборудования - полунавесное. Агрегатируемость, т.с. – МТЗ-80, МТЗ-82, ЮМЗ, ЛТЗ. Вместимость цистерны, не менее – 3,0 м³. Время заполнения цистерны не менее 8-10 мин. Мотопомпа: Максимальная производительность не менее 600-800 л/мин. Максимальная высота всасывания 8 м. Максимальная высота подачи 30 м. Диаметр вх/вых патрубка не менее 50/50 мм. Пожарный рукав, L 20м. Транспортная скорость, км/ч не менее – 25-35. Радиус поворота агрегата не менее 6,8 м. Расчетный предельный статический угол поперечного уклона, 30 град. Размер шин (по ГОСТ 7463) дюйм 12-16. Габаритные размеры в рабочем положении. Дорожный просвет, не менее – 280мм. Длина с трактором, не менее – 7600мм. Длина, не менее – 3800мм. Ширина, не менее – 2050мм. Высота, не менее – 2200мм. Масса, не менее – 890 кг. Комплект поставки: Упор противооткатный 2 шт. Ключ торцовый 32 1шт. Рукав всасывающий 8м. Рукав пожарный в комплекте 20м.