

Малый лесопатрульный комплекс (МЛПК) на базе Sollers ST6

Богатое оснащение МЛПК пожарным оборудованием позволяет эффективно решать задачи профилактики и борьбы с лесными возгораниями во всех климатических и лесорастительных зонах. Предназначен для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам лесных пожаров, а также проведения профилактических и подготовительных работ. Кроме того, МЛПК может быть применён для локализации и ликвидации возгораний в населенных пунктах, где имеется дефицит пожарной техники, а также для тушения загораний на объектах народного хозяйства. Может эксплуатироваться на автомобильных дорогах любого качества, а также в условиях бездорожья.

Комплектация: 1. Выдвижная платформа для оборудования-1 шт. 2. Рундук для противопожарного оборудования-1 шт. 3. Установка противопожарная УПВД Ермак-1 шт. 4. Мотопомпа Koshin SEM-25L-1 шт. 5. Установка лесопожарная ранцевая Ангара-1 шт. 6. Ранец противопожарный РП-18 Ермак- 5 шт. 7. Аппарат зажигательный АЗ-4-1 шт. 8. Хлопушка металлическая-1 шт. 9. Хлопушка резиновая -1 шт. 10. Топор-мотыга с деревянной ручкой-2 шт. 11. Лопата-1 шт. 12. Емкость мягкая из Виниплана 300 л- 1 шт. 13. Бензопила Husqvarna 135 Mark 2- 1 шт. 14. Рукав всасывающий Ø25 мм-1 шт. 15. Ствол перекрывной регулируемый 25 мм-1 шт. 16. Рукав напорный Ø25 мм- 5 шт. 17. Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель «Шанс»-Е-5 шт. 18. Тубус-смеситель «Рамбоджет» Ø51 мм для твёрдого картриджа-смачивателя-1 шт. 19. Канистра ГСМ-1 шт. 20. Картридж-смачиватель Ливень Флора Ø51 мм-5 шт. 21. Средства оказания медицинской помощи (аптечка)- 2 шт.

Технические характеристики: Кузов: тип кузова – Пикап, снаряженная масса- 1930 кг, полная масса- 2830 кг, Ширина-1830 мм, длина- 5315 мм, высота- 1815 мм, количество мест- 5. Двигатель: объем двигателя- 2000 см³, тип двигателя-Дизель. Мощность двигателя - 136 л.с. Трансмиссия и управление: Тип КПП МКПП. Привод-Полный.

Эксплуатационные показатели. Объём топливного бака-76 л. Основные характеристики: Грузоподъёмность-900 кг. Длина грузового отсека по полу-1520 мм. Высота грузового отсека- 470 мм. Ширина грузового отсека (платформы)- 1520 мм. Технологии и безопасность Sollers ST6: универсальность применения; мощная рамная конструкция лонжеронного типа, способная выдерживать значительные нагрузки; дисковые тормоза на всех колесах с антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD); система курсовой устойчивости ESC и ассистент удержания на подъеме; яркая линзованная оптика спереди с четким световым пятном для безопасного движения по темной дороге; противотуманные передние фары и задние фонари; система контроля давления в шинах; подушки безопасности для водителя и переднего пассажира; многофункциональное рулевое колесо; круиз-контроль с управлением на руле; регулировка сидений водителя и пассажира (и рулевой колонки по высоте); электрорегулировка и обогрев боковых зеркал + обогрев заднего стекла; кондиционер; подъемная подушка заднего сиденья; задние датчики парковки.