



LED FOS 18000 ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / LUMINAIRE TYPE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: DESCRIPTION

Το φωτιστικό Fos 17000 LED αποτελεί την εξέλιξη ενός από τα πλέον πετυχημένα φωτιστικά της εταιρείας μας , το Fos 17000. Η τεχνολογική εξέλιξη, ο επιτυχημένος σχεδιασμός και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο φωτισμός LED μας οδήγησε στη κατασκευή της σειράς FOS με LED συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω.

Το συγκεκριμένο φωτιστικό κατασκευάζεται σε στάνταρ διαστάσεις σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες σε χαμηλά (HE) και σε υψηλά (HO) watt και με χρήση ευρωπαϊκών υλικών.

Το φωτιστικό αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματα του φωτισμού με led με διάρκεια ζωής άνω των 50000 ωρών και υψηλή ποιότητα φωτισμού με CRI>80 ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η απόδοση της συγκεκριμένης πλακέτας φτάνει έως και 206lm/w.



Το φωτιστικό έχει δυνατότητα ντιμαρίσματος με τροφοδοτικό Dim (1-10) ή Dali και είναι κατασκευασμένο από προφίλ αλουμινίου με το τροφοδοτικό να βρίσκεται εντός του φωτιστικού. Παράγεται σε ανοδιωμένο αλουμίνιο , μαύρο και λευκό βαμμένο ηλεκτροστατικά και κατόπιν παραγγελίας σε 8 χρώματα της εταιρείας μας με πλήρη γκάμα εξαρτημάτων για σειρά ή σύστημα με γωνία, σύνδεσμο ευθείας και δυνατότητα τοποθέτησης είτε κάθετα είτε σαν απλικά επίτοιχη. Διατίθεται με σατινέ πλαστικό. Το φωτιστικό παράγεται και σε πολλές

ειδικές διαστάσεις.

The luminaire FOS 17000 LED constitutes the evolution of one of the most successful linear light of our company , the FOS 17000. The technological development , the successful design and the advantages that the light LED offer us, lead us to the construction of the series FOS combining all the above.

This specific luminaire is manufactured in standard dimensions according to the drawings below, in low (HE) and high (HO) watt using also European materials.

This luminaire takes advantage of all the benefits of LED light with lifetime over 50000 hours and high quality of lighting with CRI>80 while it is characteristic the capacity of its particular board that reaches up to 206lm/w.

This luminaire has diming capability with driver Dim (1-10) or Dali and it is constructed by aluminium profile with the driver inside it. It is produced by anodized aluminium , black and white electrostatically painted and it is available in 8 different colors of our company with a range of accessories for line or angle system, installation in rows and possibility to be placed either vertical or wall mounted. This luminaire is produced in many special dimensions and includes satin plastic.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ΚΩΔΙΚΟΣ : CODE:	18448100	18448183	18476106	18476194
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LUMINAIRE DIMENSIONS	ΠxYxM WxHxL 89X56x4480	ΠxYxM WxHxL 89X56x4480	ΠxYxM WxHxL 89X56x4760	ΠxYxM WxHxL 89X56x4760
WATT	80.96	161.84	86.02	171,95
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ: LIGHT SOURCE	LED	LED	LED	LED
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: LEDMODEL	TRIDONIC	TRIDONIC	TRIDONIC	TRIDONIC
ΧΡΩΜΑ: COLOR	4000K	4000K	4000K	4000K
ΑΡΙΘΜΟΣ LED : NUMBER LED	192	352	204	374
ΑΠΟΔΟΣΗ: EFFICACY	181lm/W	181lm/W	181lm/W	181lm/W
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: TOTAL EFFICIENCY	14608lm	29224lm	15521lm	31050lm
ΝΤΟΥΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ: LAMPHOLDER:	LED PCB	LED PCB	LED PCB	LED PCB
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ: ENERGY CLASS:	A++	A++	A++	A++
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: SPARE PARTS	-	-	-	-
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: CERTIFICATES:	CE			

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

PROPERTIES

- Mac Adam 3
- KELVIN 830 – 840


- Κατόπιν παραγγελίας 827-850-865 / Also available 827-850-865
- CRI > 80 δυνατότητα CRI > 90 / CRI > 80 available CRI > 90
- Έως 206 lm/W
- Δέσμη LED 120° / Beam characteristic LED 120°
- **Δυνατότητα DIM – DALI / Also DIM -DALI available**
- Διάρκεια ζωής 50000hr [L80F10] / Lifetime 50000hr [L80F10]
- Εγγύηση 5 χρόνια / 5 years guarantee

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GENERAL INFORMATION

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ
LUMINAIRE
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 18448100 ΜΕ ΣΑΤΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
INDICATIVE TYPE 18448100 WITH SATIN PLASTIC

ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	4490mm
LENGTH	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	89mm
WIDTH:	
ΥΨΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	56mm
HEIGHT	
ΥΛΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ:	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
MATERIAL	ALUMINIUM
ΠΛΑΣΤΙΚΟ/COVER:	PMMA
ΜΗΚΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	4480mm
LENGTH OF LUMINOUS ARE	
ΠΛΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	50mm
WIDTH OF LUMINOUS ARE	

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ PHOTOMETRICS



ΜΕΛΟΣ
MEMBER

