PARSUN F9.8BMS/BML

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ДВИГАТЕЛЯ	4-ТАКТНЫЙ
МОЩНОСТЬ	7,2 кВТ (9,8 Л.С.)
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	209 СМ.КУБ
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ	2
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА/ХОД ПОРШНЯ	55x44 mm
ДЛИНА ВАЛА	381/508 mm
СИСТЕМА ЗАПУСКА	РУЧНОЙ СТАРТЕР
СИСТЕМА НАКЛОНА	РУЧНАЯ
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	РУЧНОЕ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ	F-N-R
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО	2,08:1
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ	CDI
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА (EFI)	СТАНДАРТ
СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ЗАЖИГАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	СТАНДАРТ
ШАГ ВИНТА (ДЮЙМЫ)	8.3””
ОБОРОТЫ ПРИ ПОЛНОМ ГАЗЕ	5000-6000 ОБ/МИН
ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ	900-1000 ОБ/МИН
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ТОПЛИВА	НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ АИ-95
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЕЛ	SAE 10W30/40
ОБЪЕМ МАСЛА	0.8 Л
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	12В,6А
ТАХОМЕТР	ОПЦИЯ
ПУЛЬТ ДУ	ОПЦИЯ
СТРАХОВОЧНЫЙ ШНУР С ЧЕКОЙ	СТАНДАРТ
КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ	СТАНДАРТ
ЗАПАСНАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ	СТАНДАРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	СТАНДАРТ
ГАРАНТИЯ	ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	3 ГОДА
МАССА	38 кг