

Spin S1 (P002AA00 & P002AA01)

Fırdöndülü Tekli Küçük Makara

- * Havai hat kurulumu ve taşıma sistemleri için özel olarak tasarlanmış makara, istasyona bağlı halde iken bile açılabilir özellikte olmalıdır.
- * Kompakt tasarımı sayesinde daha az yer kaplayan ve daha hafif olan makara, özellikle teknik kurtarma operasyonları için son derece uygun olacaktır.
- * 25 (± 2) mm çapındaki bilyeli yatağı ile en karmaşık taşıma sistemlerinde bile kullanılabilir özellikte olacaktır.
- * Makara, 7 – 11 mm arası ipler ile çalışabilir özellikte olacaktır.
- * Üst kısımdaki fırdöndü sayesinde, yük altındayken bile ipe ya da karabinaya bağlanabilme ve yükün hareketine göre zorlanmadan yön değiştirebilme özelliğinde olacaktır.
- * Makara 145 (± 20) gr ağırlığında olacaktır.
- * Makaranın yan yüzeyi üç hareket ile (Triple-Action) açılır – kapanır özellikte olacak, eldiven ile kullanıma uygun olacak, ayrıca yanlış kapandığında (tam ve doğru olarak kapatılmadığında) kırmızı uyarı yüzeyi, gözle kolayca görünür bir uyarı sağlayacaktır.
- * Makara; CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UKCA, UIAA Sertifikalarına sahip olacaktır.
- * Makara, $2,5 \times 2 = 5$ kN çalışma yükü üst limitine sahip olacaktır.
- * Makara, 23 (± 2) kN kopma mukavemetine sahip olacaktır.