



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПРОФТЕХСЕРВИС

115191, г. Москва,
Дмитровское шоссе,
д.100, к.2, оф. 110

8 (800) 550-46-90
8 (495) 943-07-58
profteksps@list.ru
<https://teplo-uchet.com>

КАРТА ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

(для многоканальных заполняется на **каждую систему учёта** тепла, или водопотребления)

Заказчик (плательщик), ИНН: _____

Тел., факс / e-mail заказчика: _____

Адрес объекта (место установки): _____

Поставщик тепла: _____

Наименование теплосчётчика (производитель): _____

Ду_{под} / Ду_{обр}, 15...400 (указывается Ду первичных преобраз. расхода ПРН (ПП), мм): _____ / _____

Верхний предел измерения - G_{max} ПРН (ПП) на Ду_{под} / Ду_{обр}, м³/ч: _____ / _____

Динамический диапазон измерения - (250, 500, 1000, по умолч. 250): _____

Отсечка по ниж. пределу измерения (по умолч.: на закр. системах – **ЕСТЬ**, на ГВС – **НЕТ**): _____

Система учёта тепла, или водопотребления - название системы на распечатке:

закрытая – Отопл, Вент., Кондиц. и проч. _____ или

открытая – (с водоразбором) – ГВС, ХВС и проч. _____

Подпитка для закрытых систем (**ЕСТЬ/НЕТ**; если есть – указать Ду): _____

- верхний предел измерения ПРН (ПП) на подпитке, м³/ч _____ или

- цена импульса тахометрического расходомера, л/имп. _____

Рабочая длина термометров сопротивления КТПТР-01 (КТПТР-05), мм : _____

бобышки-прямые, угловые (по умолчанию угловые): _____



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОФТЕХСЕРВИС
С

115191, г. Москва,
Дмитровское шоссе,
д.100, к.2, оф. 110

8 (800) 550-46-90
8 (495) 943-07-58
profteksps@list.ru
<https://teplo-uchet.com>

гильзы-обычные ГЗ-6.3 МПа, усиленные ГЗ-50 МПа (по умолчанию обычные): _____

Способ регистрации $T_{хв}$ для открытых систем (с клавиатуры, термометром): _____

Автоматическое переключение $T_{хв}$ зима-лето (ДА/НЕТ)*: _____

Рабочая длина термометра ТПТ 1-3 ($T_{хв}$), мм, тип бобышки _____

Наличие регистрации температуры наружного воздуха (ДА / НЕТ) : _____

Наличие регистрации давления (ДА / НЕТ) : _____

Верхний предел измерения датчика давления (по умолчанию 1,6 МПа) : _____

Наличие токового выхода теплосчетчика (нет, 0 – 5, 4 – 20, или 0 – 20 мА): _____

Выходной интерфейс RS-232C, RS-485, Ethernet (по умолчанию RS-232C): _____

Дополнительное оборудование к теплосчетчику :

Комплект монтажных частей (ответные фланцы, прокладки, крепеж, да/нет): _____

Проставка (габаритный имитатор ПРН) _____

Датчик давления: _____ Адаптер переноса данных: _____ Интерф. розетка: _____

Принтер _____ Кабель принтерный интерфейсный _____

Шкаф или полка для принтера (указать) : _____

Монтажный кабель (длина,м) КММ 2х0,35 _____, КММ 4х0,35 _____

Должность, Ф.И.О. заказчика : _____

(подпись)