

[ven. mars 11 - 16:44 : ~] > sudo lshw

thomas-xps-8940

description: Ordinateur de Bureau

produit: XPS 8940 (09C5)

fabricant: Dell Inc.

numéro de série: 4MTM4G3

bits: 64 bits

fonctionnalités: smbios-3.2.0 dmi-3.2.0 smp vsyscall32

configuration : boot=normal chassis=desktop family=XPS sku=09C5

uuid=44454C4C-4D00-1054-804D-B4C04F344733

*-core

description: Carte mère

produit: 0427JK

fabricant: Dell Inc.

identifiant matériel: 0

version: A00

numéro de série: /4MTM4G3/CNFCW001650155/

*-firmware

description: BIOS

fabricant: Dell Inc.

identifiant matériel: 0

version: 2.4.0

date: 12/08/2021

taille: 64KiB

capacité: 32MiB

fonctionnalités: pci pnp upgrade shadowing cdboot bootselect edd int13floppy1200

int13floppy720 int13floppy2880 int5pintscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb

biosbootspecification netboot uefi

*-memory:0

description: Mémoire Système

identifiant matériel: 9

emplacement: Carte mère

taille: 16GiB

*-bank:0

description: DIMM DDR4 Synchronne 3200 MHz (0.3 ns)

produit: 4ATF1G64AZ-3G2E1

fabricant: Micron Technology

identifiant matériel: 0

numéro de série: 2F829296

emplacement: DIMM1

taille: 8GiB

bits: 64 bits

horloge: 3200MHz (0.3ns)

*-bank:1

description: DIMM DDR4 Synchronne 3200 MHz (0.3 ns)

produit: 4ATF1G64AZ-3G2E1

fabricant: Micron Technology

identifiant matériel: 1

numéro de série: 2F82929A

emplacement: DIMM2

taille: 8GiB

bits: 64 bits

horloge: 3200MHz (0.3ns)

*-bank:2

description: Project-Id-Version: @(#) \$Id\$Report-Msgid-Bugs-To: PO-Revision-Date: 2021-01-19 19:00+0000Last-Translator: Lyonel Vincent <Unknown>Language-Team: MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2021-08-02 16:47+0000X-Generator: Launchpad (build 8bd362bf86c4b35e805f897f03c203e3576a7006)Project-Id-Version: @(#) \$Id\$Report-Msgid-Bugs-To: PO-Revision-Date: 2021-01-19 19:00+0000Last-Translator: Lyonel Vincent <Unknown>Language-Team: MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2021-08-02 16:47+0000X-Generator: Launchpad (build 8bd362bf86c4b35e805f897f03c203e3576a7006)
[vide]

identifiant matériel: 2

emplacement: DIMM3

*-bank:3

description: Project-Id-Version: @(#) \$Id\$Report-Msgid-Bugs-To: PO-Revision-Date: 2021-01-19 19:00+0000Last-Translator: Lyonel Vincent <Unknown>Language-Team: MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2021-08-02 16:47+0000X-Generator: Launchpad (build 8bd362bf86c4b35e805f897f03c203e3576a7006)Project-Id-Version: @(#) \$Id\$Report-Msgid-Bugs-To: PO-Revision-Date: 2021-01-19 19:00+0000Last-Translator: Lyonel Vincent <Unknown>Language-Team: MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Export-Date: 2021-08-02 16:47+0000X-Generator: Launchpad (build 8bd362bf86c4b35e805f897f03c203e3576a7006)
[vide]

identifiant matériel: 3

emplacement: DIMM4

*-cache:0

description: L1 cache

identifiant matériel: 35

emplacement: L1 Cache

taille: 384KiB

capacité: 384KiB

fonctionnalités: synchronous internal write-back data

configuration : level=1

*-cache:1

description: L1 cache

identifiant matériel: 36

emplacement: L1 Cache

taille: 256KiB

capacité: 256KiB

fonctionnalités: synchronous internal write-back instruction

configuration : level=1

*-cache:2

description: L2 cache
identifiant matériel: 37
emplacement: L2 Cache
taille: 4MiB
capacité: 4MiB
fonctionnalités: synchronous internal write-back unified
configuration : level=2

*-cache:3

description: L3 cache
identifiant matériel: 38
emplacement: L3 Cache
taille: 16MiB
capacité: 16MiB
fonctionnalités: synchronous internal write-back unified
configuration : level=3

*-cpu

description: CPU
produit: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
fabricant: Intel Corp.
identifiant matériel: 39
information bus: cpu@0
version: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
emplacement: U3E1
taille: 801MHz
capacité: 4800MHz
bits: 64 bits
horloge: 100MHz

fonctionnalités: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep
mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx
pdpe1gb rdtscp x86-64 constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology
nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx
smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt
tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault epb
invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid mpx avx512f avx512dq
rdseed adx smap avx512ifma clflushopt intel_pt avx512cd sha_ni avx512bw avx512vl
xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window
hwp_epp hwp_pkg_req avx512vbmi umip pku ospke avx512_vbmi2 gfni vaes vpclmulqdq
avx512_vnni avx512_bitalg avx512_vpopcntdq rdpid fsrm md_clear flush_l1d
arch_capabilities cpufreq

configuration : cores=8 enabledcores=8 threads=16

*-pci:0

description: PCI bridge
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 100
information bus: pci@0000:00:00.0
version: 01

```

bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci normal_decode bus_master cap_list
configuration : driver=icl_uncore
ressources : irq:0
*-pci:1
description: PCI bridge
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1
information bus: pci@0000:00:01.0
version: 01
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration : driver=pcieport
ressources : irq:122 portE/S:4000(taille=4096) mémoire:c3000000-c40ffff
portE/S:b0000000(taille=301989888)
*-display
description: VGA compatible controller
produit: NVIDIA Corporation
fabricant: NVIDIA Corporation
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:02:00.0
version: a1
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration : driver=nvidia latency=0
ressources : irq:160 mémoire:c3000000-c3ffffff mémoire:b0000000-bffffff
mémoire:c0000000-c1fffff portE/S:4000(taille=128) mémoire:c4000000-c407fff
*-multimedia
description: Audio device
produit: NVIDIA Corporation
fabricant: NVIDIA Corporation
identifiant matériel: 0.1
information bus: pci@0000:02:00.1
version: a1
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress bus_master cap_list
configuration : driver=snd_hda_intel latency=0
ressources : irq:17 mémoire:c4080000-c4083fff
*-display
description: VGA compatible controller
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 2

```

information bus: pci@0000:00:02.0
version: 04
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list
configuration : driver=i915 latency=0
ressources : irq:158 mémoire:c2000000-c2ffffff mémoire:a0000000-ffffffff
portE/S:5000(taille=64) mémoire:c0000-dfff
*-generic:0 NON-RÉCLAMÉ
description: Signal processing controller
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 4
information bus: pci@0000:00:04.0
version: 01
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: msi pm cap_list
configuration : latency=0
ressources : mémoire:c4410000-c441ffff
*-generic:1 NON-RÉCLAMÉ
description: System peripheral
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 8
information bus: pci@0000:00:08.0
version: 01
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: msi pm cap_list
configuration : latency=0
ressources : mémoire:c4433000-c4433fff
*-generic:2
description: Signal processing controller
produit: Comet Lake PCH Thermal Controller
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 12
information bus: pci@0000:00:12.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi cap_list
configuration : driver=intel_pch_thermal latency=0
ressources : irq:17 mémoire:c4432000-c4432fff
*-usb
description: USB controller
produit: Comet Lake USB 3.1 xHCI Host Controller
fabricant: Intel Corporation

identifiant matériel: 14
information bus: pci@0000:00:14.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi xhci bus_master cap_list
configuration : driver=xhci_hcd latency=0
ressources : irq:127 mémoire:c4400000-c440ffff
*-usbhost:0
produit: xHCI Host Controller
fabricant: Linux 5.13.0-30-generic xhci-hcd
identifiant matériel: 0
information bus: usb@1
nom logique: usb1
version: 5.13
fonctionnalités: usb-2.00
configuration : driver=hub slots=16 speed=480Mbit/s
*-usb:0
description: Concentrateur USB
produit: USB2.0 Hub
fabricant: VIA Labs, Inc.
identifiant matériel: 2
information bus: usb@1:2
version: 2.21
fonctionnalités: usb-2.10
configuration : driver=hub slots=4 speed=480Mbit/s
*-usb:0
description: Souris
produit: Dell MS116 USB Optical Mouse
fabricant: PixArt
identifiant matériel: 2
information bus: usb@1:2.2
version: 1.00
fonctionnalités: usb-2.00
configuration : driver=usbhid maxpower=100mA speed=2Mbit/s
*-usb:1
description: Clavier
produit: Dell KB216 Wired Keyboard
fabricant: Dell Computer Corp.
identifiant matériel: 3
information bus: usb@1:2.3
version: 1.08
fonctionnalités: usb-1.10
configuration : driver=usbhid maxpower=100mA speed=2Mbit/s
*-usb:1
description: Périphérique USB générique
produit: USB2.0-CRW
fabricant: Generic

identifiant matériel: b
information bus: usb@1:b
version: 39.60
numéro de série: 20100201396000000
fonctionnalités: usb-2.00
configuration : driver=rtss_usb maxpower=500mA speed=480Mbit/s

*-usb:2

description: Interface sans fil Bluetooth
fabricant: Intel Corp.
identifiant matériel: e
information bus: usb@1:e
version: 0.02
fonctionnalités: bluetooth usb-2.01
configuration : driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s

*-usbhost:1

produit: xHCI Host Controller
fabricant: Linux 5.13.0-30-generic xhci-hcd
identifiant matériel: 1
information bus: usb@2
nom logique: usb2
version: 5.13
fonctionnalités: usb-3.10
configuration : driver=hub slots=8 speed=10000Mbit/s

*-usb

description: Concentrateur USB
produit: USB3.0 Hub
fabricant: VIA Labs, Inc.
identifiant matériel: 2
information bus: usb@2:2
version: 2.21
fonctionnalités: usb-3.00
configuration : driver=hub slots=4 speed=5000Mbit/s

*-memory:1 NON-RÉCLAMÉ

description: RAM memory
produit: Comet Lake PCH Shared SRAM
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 14.2
information bus: pci@0000:00:14.2
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz (30.3ns)
fonctionnalités: pm cap_list
configuration : latency=0
ressources : mémoire:c442a000-c442bfff mémoire:c4431000-c4431fff

*-network

description: Interface réseau sans fil
produit: Wi-Fi 6 AX201
fabricant: Intel Corporation

identifiant matériel: 14.3
information bus: pci@0000:00:14.3
nom logique: wlo1
version: 00
numéro de série: 44:af:28:b8:00:d8
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical
wireless
configuration : broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.13.0-30-generic
firmware=63.c04f3485.0 QuZ-a0-hr-b0-63.u ip=192.168.1.25 latency=0 link=yes
multicast=yes wireless=IEEE 802.11
ressources : irq:19 mémoire:c4424000-c4427fff
*-serial:0
description: Serial bus controller
produit: Comet Lake PCH Serial IO I2C Controller #0
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 15
information bus: pci@0000:00:15.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm bus_master cap_list
configuration : driver=intel-lpss latency=0
ressources : irq:16 mémoire:9e800000-9e800fff
*-communication
description: Communication controller
produit: Comet Lake HECI Controller
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 16
information bus: pci@0000:00:16.0
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list
configuration : driver=mei_me latency=0
ressources : irq:141 mémoire:c442f000-c442ffff
*-sata
description: SATA controller
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 17
information bus: pci@0000:00:17.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 66MHz
fonctionnalités: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
configuration : driver=ahci latency=0

ressources : irq:125 mémoire:c4428000-c4429fff mémoire:c442e000-c442e0ff
portE/S:5090(taille=8) portE/S:5080(taille=4) portE/S:5060(taille=32)
mémoire:c442d000-c442d7ff

*-pci:2

description: PCI bridge

produit: Comet Lake PCI Express Root Port #21

fabricant: Intel Corporation

identifiant matériel: 1b

information bus: pci@0000:00:1b.0

version: f0

bits: 32 bits

horloge: 33MHz

fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list

configuration : driver=pcieport

ressources : irq:123 mémoire:c4300000-c43ffff

*-storage

description: Non-Volatile memory controller

produit: Samsung Electronics Co Ltd

fabricant: Samsung Electronics Co Ltd

identifiant matériel: 0

information bus: pci@0000:03:00.0

version: 00

bits: 64 bits

horloge: 33MHz

fonctionnalités: storage pm msi pciexpress msix nvm_express bus_master cap_list

configuration : driver=nvme latency=0

ressources : irq:16 mémoire:c4300000-c4303fff

*-nvme0

description: NVMe device

produit: PM991a NVMe Samsung 512GB

identifiant matériel: 0

nom logique: /dev/nvme0

version: 26303039

numéro de série: S65ZNE0R500933

configuration : nqn=nqn.1994-11.com.samsung:nvme:PM991a:M.2:

S65ZNE0R500933 state=live

*-namespace

description: NVMe namespace

identifiant matériel: 1

nom logique: /dev/nvme0n1

taille: 476GiB (512GB)

fonctionnalités: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt

configuration : guid=83836db6-070a-4944-9bb8-39f8658767f9

logicalsectorsize=512 sectorsize=512

*-volume:0 NON-RÉCLAMÉ

description: Windows FAT volume

fabricant: MSDOS5.0

identifiant matériel: 1

version: FAT32
numéro de série: 8659-c754
taille: 145MiB
capacité: 149MiB
fonctionnalités: boot fat initialized
configuration : FATs=2 filesystem=fat label=ESP name=EFI system partition

*-volume:1

description: reserved partition

fabricant: Windows

identifiant matériel: 2

nom logique: /dev/nvme0n1p2

numéro de série: 027ac001-094c-41d0-889a-fab53fceda92

capacité: 127MiB

fonctionnalités: nofs

configuration : name=Microsoft reserved partition

*-volume:2

description: Windows NTFS volume

fabricant: Windows

identifiant matériel: 3

nom logique: /dev/nvme0n1p3

version: 3.1

numéro de série: 4eb10a2c-eba4-5049-819f-8e3736f98fda

taille: 204GiB

capacité: 204GiB

fonctionnalités: ntfs initialized

configuration : clustersize=4096 created=2021-07-27 19:53:50 filesystem=ntfs

label=OS name=Basic data partition state=clean

*-volume:3

description: Windows NTFS volume

fabricant: Windows

identifiant matériel: 4

nom logique: /dev/nvme0n1p4

version: 3.1

numéro de série: 6680-6baf

taille: 985MiB

capacité: 989MiB

fonctionnalités: boot precious ntfs initialized

configuration : clustersize=4096 created=2021-07-27 20:59:18 filesystem=ntfs

label=WINRETOOLS state=clean

*-volume:4

description: Windows NTFS volume

fabricant: Windows

identifiant matériel: 5

nom logique: /dev/nvme0n1p5

version: 3.1

numéro de série: 9a80-a7e8

taille: 20GiB

capacité: 20GiB

```

fonctionnalités: boot precious ntfs initialized
configuration : clustersize=4096 created=2021-07-27 20:59:18 filesystem=ntfs
label=Image state=clean
*-volume:5
description: Windows NTFS volume
fabricant: Windows
identifiant matériel: 6
nom logique: /dev/nvme0n1p6
version: 3.1
numéro de série: fe20-03b9
taille: 1424MiB
capacité: 1426MiB
fonctionnalités: boot precious ntfs initialized
configuration : clustersize=4096 created=2021-07-27 20:56:36 filesystem=ntfs
label=DELLSUPPORT state=clean
*-volume:6
description: Volume EXT4
fabricant: Linux
identifiant matériel: 7
nom logique: /dev/nvme0n1p7
nom logique: /
version: 1.0
numéro de série: 72855407-d3d9-48de-a9fe-35f40653f8bf
taille: 249GiB
fonctionnalités: journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink
recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
configuration : created=2021-08-15 10:04:03 filesystem=ext4
lastmountpoint=/ modified=2022-03-11 16:42:38 mount.fstype=ext4
mount.options=rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32 mounted=2022-03-11 16:42:39
state=mounted
*-pci:3
description: PCI bridge
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1c
information bus: pci@0000:00:1c.0
version: f0
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
configuration : driver=pcieport
ressources : irq:124 portE/S:3000(taille=4096) mémoire:c4200000-c42fffff
*-network
description: Ethernet interface
produit: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
fabricant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
identifiant matériel: 0
information bus: pci@0000:04:00.0

```

nom logique: enp4s0
version: 21
numéro de série: b0:7b:25:2a:f5:3b
capacité: 1Gbit/s
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii
10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration : autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169
driverversion=5.13.0-30-generic firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 latency=0 link=no
multicast=yes port=twisted pair
ressources : irq:16 portE/S:3000(taille=256) mémoire:c4204000-c4204fff
mémoire:c4200000-c4203fff

*-isa
description: ISA bridge
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1f
information bus: pci@0000:00:1f.0
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: isa bus_master
configuration : latency=0

*-multimedia
description: Audio device
produit: Intel Corporation
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1f.3
information bus: pci@0000:00:1f.3
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list
configuration : driver=snd_hda_intel latency=32
ressources : irq:159 mémoire:c4420000-c4423fff mémoire:c4100000-c41fffff

*-serial:1
description: SMBus
produit: Comet Lake PCH SMBus Controller
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1f.4
information bus: pci@0000:00:1f.4
version: 00
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
configuration : driver=i801_smbus latency=0
ressources : irq:21 mémoire:c442c000-c442c0ff portE/S:efa0(taille=32)

*-serial:2 NON-RÉCLAMÉ

description: Serial bus controller
produit: Comet Lake PCH SPI Controller
fabricant: Intel Corporation
identifiant matériel: 1f.5
information bus: pci@0000:00:1f.5
version: 00
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
configuration : latency=0
ressources : mémoire:fe010000-fe010fff
*-pnnp00:00
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: 3
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:01
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: 5
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:02
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: 6
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:03
produit: PnP device PNP0b00
identifiant matériel: 7
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=rtc_cmos
*-pnnp00:04
produit: PnP device INT3f0d
identifiant matériel: a
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:05
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: b
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:06
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: c
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnnp00:07
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: d

fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-pnp00:08
produit: PnP device PNP0c02
identifiant matériel: e
fonctionnalités: pnp
configuration : driver=system
*-scsi:0
identifiant matériel: f
nom logique: scsi0
fonctionnalités: emulated
*-disk
description: ATA Disk
produit: ST1000DM010-2EP1
identifiant matériel: 0.0.0
information bus: scsi@0:0.0.0
nom logique: /dev/sda
version: 1001
numéro de série: ZN1QA9JX
taille: 931GiB (1TB)
fonctionnalités: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
configuration : ansversion=5 guid=11cc75ff-55f5-4376-a035-a5e18769907f
logicalsectorsize=512 sectorsize=4096
*-volume:0
description: reserved partition
fabricant: Windows
identifiant matériel: 1
information bus: scsi@0:0.0.0,1
nom logique: /dev/sda1
numéro de série: 47f5e220-d9c2-4530-bf90-6ec39f6ba65f
capacité: 127MiB
fonctionnalités: nofs nomount
configuration : name=Microsoft reserved partition
*-volume:1
description: Windows NTFS volume
fabricant: Windows
identifiant matériel: 2
information bus: scsi@0:0.0.0,2
nom logique: /dev/sda2
version: 3.1
numéro de série: b2f60043-43e1-b243-9a78-95ca44b6d8e9
taille: 931GiB
capacité: 931GiB
fonctionnalités: ntfs initialized
configuration : clustersize=4096 created=2021-07-27 19:53:57 filesystem=ntfs
label=DATA name=Basic data partition state=clean
*-scsi:1
identifiant matériel: 10

nom logique: scsi3

fonctionnalités: emulated

*-cdrom

description: DVD-RAM writer