

Hurricane Hat

Copyright sunshineknits, Andrea Goutier 2008.

Solo per uso privato, non-commerciale.

- versione lavorata in piano -

MATERIALI:

Filato consigliato: Malabrigo Merino Worsted, colore 36 (perla).

Ferri consigliati: 4,5 mm (n. 4 e 1/2).

Campione: a maglia rasata, 20 maglie x 28 ferri = 10 X 10 cm.

Nota sulle dimensioni:

Lo schema si riferisce ad una taglia M/L, ma si può adattare sia in lunghezza che in larghezza.

In larghezza: avviare un numero di maglie multiplo di 10. Ogni 10 maglie in più (o in meno) si hanno 5 cm di circonferenza in più (o in meno).

In lunghezza: nella parte centrale, ripetere più (o meno) volte i ferri 1-10. Per ogni ripetizione si hanno circa 3,5 cm in più (o in meno). Si può anche modificare l'altezza del bordo a coste.

ISTRUZIONI:

Legenda:

- dir = diritto
- rov = rovescio
- 2ins a dir = lavorare 2 maglie insieme a diritto
- 2ins a rov = lavorare 2 maglie insieme a rovescio
- * = la parte compresa tra i due asterischi va ripetuta fino alla fine del ferro (o finché è possibile eseguirla interamente)

Avvio:

Usando l'avvio a due ferri (detto anche "knitted cast on"), montare 82 maglie.

Bordo a coste:

1° ferro e ferri dispari: 2 dir, *2 rov, 2 dir*

2° ferro e ferri pari: 2 rov, *2 dir, 2 rov*

Lavorare così per 4 cm (o per la lunghezza voluta).

Finire con un ferro pari.

Parte centrale:

1° ferro: 1 dir, *9 dir, 1 rov*, 1 dir

2° ferro: 2 rov, *1 dir, 9 rov*

3° ferro: 8 dir, 1 rov, *9 dir, 1 rov*, 3 dir

4° ferro: 4 rov, 1 dir, *9 rov, 1 dir*, 7 rov

5° ferro: 6 dir, 1 rov, *9 dir, 1 rov*, 5 dir

6° ferro: 6 rov, 1 dir, *9 rov, 1 dir*, 5 rov

7° ferro: 4 dir, 1 rov, *9 dir, 1 rov*, 7 dir

8° ferro: 8 rov, 1 dir, *9 rov, 1 dir*, 3 rov

9° ferro: 2 dir, *1 rov, 9 dir*

10° ferro: 1 rov, *9 rov, 1 dir*, 1 rov

11°-30° ferro: ripetere i ferri dal 1° al 10° per 2 volte.

31°-36° ferro: ripetere dal 1° al 6° ferro.

Diminuzioni:

1° ferro: 2 dir, *2ins a dir, 1 rov, 7 dir* (= 74 maglie)

2° ferro: *8 rov, 1 dir*, 2 rov

3° ferro: 1 dir, *1 rov, 6 dir, 2ins a dir*, 1 dir (= 66 maglie)

4° ferro: 1 rov, *1 dir, 7 rov*, 1 rov

5° ferro: *5 dir, 2ins a dir, 1 rov*, 2 dir (= 58 maglie)

6° ferro: 3 rov, 1 dir, *6 rov, 1 dir*, 5 rov

7° ferro: 2 dir, *2ins a dir, 1 rov, 4 dir* (= 50 maglie)

8° ferro: *5 rov, 1 dir*, 2 rov.

9° ferro: 1 dir, *1 rov, 3 dir, 2ins a dir*, 1 dir (= 42 maglie)

10° ferro: 1 rov, *1 dir, 4 rov*, 1 rov

11° ferro: *2 dir, 2ins a dir, 1 rov*, 2 dir (= 34 maglie)

12° ferro: *3 rov, 1 dir*, 2 rov

13° ferro: 1 dir, *1 rov, 1 dir, 2ins a dir*, 1 dir (= 26 maglie)

14° ferro: 1 rov, *1 dir, 2 rov*, 1 rov

15° ferro: 1 dir, *1 rov, 2ins a dir*, 1 dir (= 18 maglie)

16° ferro: *2ins a rov* (= 9 maglie)

Lasciare le maglie sul ferro, senza intrecciarle.

Confezione:

Tagliare il filo a mezzo metro o più dal lavoro; infilare questa lunga “coda” in un ago da lana a punta arrotondata.

Passare l’ago infilato dentro le maglie rimaste sul ferro, quindi sfilare il ferro: il filo all’interno delle maglie impedirà loro di disfarsi. Passare di nuovo l’ago nelle maglie, nello stesso verso di prima, formando un anello. Tirare bene il filo per bloccare il tutto.

Usare il resto del filo per cucire insieme i due lati del berretto, dalla punta verso la base, a punto invisibile (detto anche “mattress stitch”).

Fissare e nascondere i fili sporgenti.