



Por Esp3cimen

TDAgent.ini (Windows)

Es el archivo de configuración del programa alojado en la net que se encarga de conectar el TDServidor con el chip TPM (cuyo trabajo es bloquear la netbook). Podemos encontrarlo en la carpeta donde se instaló el TheftDeterrentAgent.

Al ejecutarlo con doble clic por defecto se abrirá el Bloc de Notas (Notepad) para editarlo, lo que sigue es el contenido típico del archivo con algunos detalles comentados detrás del símbolo numeral (#).

#TCAgent Config

[OtherInfo]

Enable="True" #Theftdeterrent Activado=True Desactivado=False

LastDate=""

LastTimes=""

Culture="es-MX" #idioma

RightToLeft="False"

HaveProvision="True"

ListenBroadcast="True"

HWID=""

StudentID="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" #Nombre del alumno (igual en el server)

HavePubKey="0"

CARoot=""

Heartbeat_Interval="1" #tiempo de conexión entre la net y el td server (10 por defecto)

Special_Number="ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ" #¿i?i está en el postgresql

[ServerInfo]

ServerAddress="YYY.YYY.YYY.YYY" #dirección del tdserver

ProxyAddress=""

ProxyUser=""



ProxyPwd=""

UseProxy="False" #Usa proxy si=True no=False

[PromptInfo]

PromptDays="7" #Al acercarse a los días de expirar el certificado pedirlos

PromptTimes="15" #Al acercarse a los arranques de expirar pedir certificados

TDAgent.ini (Linux)

Cumple la misma función que en Windows, pero su ubicación es la siguiente:

/etc/theftdeterrent/

Para editarlo, debemos hacerlo como Root (Superusuario) y desde la consola o terminal.

Primero, abrimos una terminal, alt+f2, y tipeamos "gnome-terminal".

Segundo, en la terminal tipeamos los comando que se ven en color rosa:

desde pixart:

alumno@classmate:~\$su root

root@classmate:/#gedit /etc/theftdeterrent/TDAgent.ini

desde ubuntu:

alumno@classmate:~\$sudo gedit /etc/theftdeterrent/TDAgent.ini